

## 1.操作任意属性

### 1.1 attr()

### 1.2 removeAttr()

### 1.3 prop()

### 1.4 attr 与 prop

具有 **true** 和 **false** 两个属性的属性, 如 checked, selected 或者 disabled 使用 **prop()**, 其他的使用 attr()

## 2.操作class属性

### 2.1 addClass()

### 2.2 removeClass()

## 3.操作HTML代码/文本/值

### 3.1 html()

### 3.2 val()

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>10_属性</title>
6 </head>
7 <body>
```

```
8
9 <div id="div1" class="box" title="one">class为box的div1</div>
10 <div id="div2" class="box" title="two">class为box的div2</div>
11 <div id="div3">div3</div>
12 <span class="box">class为box的span</span>
13 <br/>
14 <ul>
15   <li>AAAAA</li>
16   <li title="hello" class="box2">BBBBB</li>
17   <li class="box">CCCCC</li>
18   <li title="hello">DDDDDD</li>
19   <li title="two"><span>BBBBB</span></li>
20 </ul>
21
22 <input type="text" name="username" value="guiguClass"/>
23 <br>
24 <input type="checkbox">
25 <input type="checkbox">
26 <br>
27 <button>选中</button>
28 <button>不选中</button>
29
30 <!--
31 1. 操作任意属性
32   attr()
33   removeAttr()
34   prop()
35 2. 操作class属性
36   addClass()
37   removeClass()
38 3. 操作HTML代码/文本/值
39   html()
40   val()
41 -->
42
43 <script src="../../../../课件/jQuery库/jquery-1.10.1.js" type="text/javascript">
44 <script type="text/javascript">
45   /*
46   需求：
47   1. 读取第一个div的title属性
48   2. 给所有的div设置name属性(value为atguigu)
49   3. 移除所有div的title属性
50   4. 给所有的div设置class='guiguClass'
```

```

51     5. 给所有的div添加class='abc'
52     6. 移除所有div的guiguClass的class
53     7. 得到最后一个li的标签体文本
54     8. 设置第一个li的标签体为"<h1>mmmmmmmmmm</h1>"
55     9. 得到输入框中的value值
56     10. 将输入框的值设置为atguigu
57     11. 点击'全选'按钮实现全选
58     12. 点击'全不选'按钮实现全不选
59     */
60
61 // 1. 读取第一个div的title属性
62 console.log($('div:first').attr('title')) //none
63 // 2. 给所有的div设置name属性(value为atguigu)
64 $('div').attr('name','atguigu')
65 // 3. 移除所有div的title属性
66 $('div').removeAttr('title')
67 // 4. 给所有的div设置class='guiguClass'
68 $('div').attr('class','guiguClass') //以前的class都不在了，被覆盖
69 // 5. 给所有的div添加class='abc'
70 $('div').addClass('abc') //以前的还在
71 // 6. 移除所有div的guiguClass的class
72 $('div').removeClass('guiguClass')
73 // 7. 得到最后一个li的标签体文本
74 console.log($('li:last').html()) //<span>BBBBB</span> //标签体文本
75 // 8. 设置第一个li的标签体为"<h1>mmmmmmmmmm</h1>"
76 $('li:first').html('<h1>mmmmmmmmmm</h1>')
77 // 9. 得到输入框中的value值
78 console.log($(':text').val()) //guiguClass
79 // 10. 将输入框的值设置为atguigu
80 $(':text').val('atguigu') //读写合一
81
82 // 11. 点击'全选'按钮实现全选
83 var $checkboxs = $(':checkbox') //表单选择器 :checkbox
84 $('button:first').click(function(){
85     $checkboxs.attr('checked',true)
86 })
87 // 12. 点击'全不选'按钮实现全不选
88 $('button:last').click(function(){
89     $checkboxs.attr('checked',false)
90 })
91
92 //prop可解决上面的不能循环click的问题!!!
93 /* prop():专门操作属性值为boolean的属性,

```

```
94     attr():操作属性值为非boolean的属性 */
95
96 // 11. 点击'全选'按钮实现全选
97 var $checkboxs1 = $(':checkbox') //表单选择器 :checkbox
98 $('button:first').click(function(){
99     $checkboxs1.prop('checked',true)
100 })
101 // 12. 点击'全不选'按钮实现全不选
102 $('button:last').click(function(){
103     $checkboxs1.prop('checked',false)
104 })
105
106 </script>
107 </body>
108 </html>
109
```