

1.定义

在已经匹配出的元素集合中根据选择器查找**孩子/父母/兄弟标签**

2.children()

子标签中找

3.find()

后代标签中找

子标签表示父标签的下一级，后代标签表示父标签下方所有标签。后代标签包含子标签。例如：**table标签的子标签为tr标签，table标签的后代标签为tr、th、td、img和span。**

4.parent()

父标签

5.prevall()

前面所有的兄弟标签

6.nextall()

后面所有的兄弟标签

7.siblings()

前后所有的兄弟标签

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>16_筛选_查找孩子-父母-兄弟标签</title>
6 </head>
7 <body>
```

```
8 <div id="div1" class="box" title="one">class为box的div1</div>
9 <div id="div2" class="box">class为box的div2</div>
10 <div id="div3">div3</div>
11 <span class="box">class为box的span</span>
12 <br/>
13 <div>
14   <ul>
15     <span>span文本1</span>
16     <li>AAAAA</li>
17     <li title="hello" class="box2">BBBBB</li>
18     <li class="box" id='cc'>CCCCC</li>
19     <li title="hello">DDDDDD</li>
20     <li title="two"><span>span文本2</span></li>
21     <span>span文本3</span>
22   </ul>
23   <span>span文本444</span><br>
24   <li>eeeeee</li>
25   <li>EEEEEE</li>
26   <br>
27 </div>
28
29 <!--
30 在已经匹配出的元素集合中根据选择器查找孩子/父母/兄弟标签
31 1. children(): 子标签中找
32 2. find() : 后代标签中找
33 3. parent() : 父标签
34 4. prevAll() : 前面所有的兄弟标签
35 5. nextAll() : 后面所有的兄弟标签
36 6. siblings() : 前后所有的兄弟标签
37 -->
38 <script src="../../../../课件/jQuery库/jquery-1.10.1.js" type="text/javascript">
39 <script type="text/javascript">
40   /*
41    需求:
42    1. ul标签的第2个span子标签
43    2. ul标签的第2个span后代标签
44    3. ul标签的父标签
45    4. id为cc的li标签的前面的所有li标签
46    5. id为cc的li标签的所有兄弟li标签
47    */
48
49   var $ul = $('ul')
50   // 1. ul标签的第2个span子标签
```

```
51  $ul.children('span:eq(1)').css('background','red')
52  // 2. ul标签的第2个span后代标签
53  $ul.find('span:eq(1)').css('background','green')
54  // 3. ul标签的父标签
55  $ul.parent().css('background','pink')
56  // 4. id为cc的li标签的前面的所有li标签
57  var $li = $('li#cc')
58  $li.prevAll('li').css('background','blue')
59  // 5. id为cc的li标签的所有兄弟li标签
60  $li.siblings('li').css('background','yellow')
61 </script>
62 </body>
63 </html>
64
```