# Dokumentasi API DMS-Cardsys (UAT)

Oct 21, 2026 · @Sivi Almanaf

## Ringkasan

DMS-Cardsys menyediakan API penyimpanan dokumen nasabah (upload, pencarian berbasis metadata, dan unduh) di environment UAT `http://10.191.22.16:8688`. Dokumentasi ini disusun dari koleksi Insomnia workspace **UAT**; hanya folder **v2** yang berisi request, folder lain masih kosong.

| Method | Endpoint | Fungsi |
|---|---|---|
| POST | `/api/v2/upload` | Upload dokumen dalam bentuk base64 (JSON) |
| POST | `/api/v2/upload/multipart` | Upload dokumen sebagai file (multipart/form-data) |
| POST | `/api/v2/search` | Mencari dokumen berdasarkan metadata |
| GET | `/api/v2/download?id={id}` | Mengunduh dokumen berdasarkan ID |
| GET | `/api/v2/download/history?id={id}` | Melihat riwayat unduhan / versi dokumen |

Folder lain di koleksi — **v3**, **v4**, **migrasi**, **cashline**, **microsite**, dan **los-documen-local** — belum memiliki request dan perlu dilengkapi.

## Konfigurasi environment & konvensi umum

Semua request memakai variabel `url_uat` dari Base Environment Insomnia, sehingga URL ditulis sebagai `http://{{ _.url_uat }}/api/v2/...`.

| Variabel | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| `url_uat` | `10.191.22.16:8688` | Host dan port server DMS UAT |

Konvensi yang terlihat di koleksi:

- **Protokol:** HTTP biasa (bukan HTTPS).
- **Header:** `Content-Type: application/json` untuk body JSON, `multipart/form-data` untuk upload file; `User-Agent: insomnia/11.6.1` bawaan Insomnia, tidak wajib.
- **Autentikasi:** tidak ada header otorisasi atau token di koleksi.
- **Response:** contoh response tidak tersimpan di koleksi. Response sukses `/api/v2/search` sudah terdokumentasi dari hasil uji; endpoint lain dan response error belum.

## Upload dokumen

Dokumen bisa diunggah dengan dua cara: isi file sebagai string base64 dalam JSON, atau file biner lewat multipart.

### POST /api/v2/upload (JSON base64)

Header: `Content-Type: application/json`

| Field | Tipe | Wajib | Keterangan |
|---|---|---|---|
| `nama_file` | string | Ya | Nama file tanpa ekstensi, contoh `KTP_3202281311960003124` |
| `extension` | string | Ya | Ekstensi file, contoh `jpg` |
| `base64string` | string | Ya | Isi file dalam base64, tanpa prefix `data:` |
| `metadata` | object | Ya | Atribut dokumen untuk pencarian (lihat Referensi metadata) |

Contoh body:

```
{
  "nama_file": "KTP_3202281311960003124",
  "extension": "jpg",
  "base64string": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAA...",
  "metadata": {
    "NIK": "3202281311960003124",
    "NomorDokumen": "230943VzaK",
    "Channel": "SUPPL-SYRH"
  }
}
```

Contoh di koleksi memakai `extension: jpg`, padahal base64-nya berawalan `iVBORw0KGgo` yang merupakan signature file PNG.

### POST /api/v2/upload/multipart

Header: `Content-Type: multipart/form-data`

| Field | Tipe | Keterangan |
|---|---|---|
| `nama_file` | text | Nama file, contoh `KTP_1` |
| `NIK` | text | Nomor induk kependudukan nasabah, contoh `320228` |
| `Channel` | text | Kode channel pengirim, contoh `SUPPL-SYRH` |
| `file` | file | File dokumen yang diunggah |

Berbeda dengan versi JSON, metadata dikirim sebagai field form terpisah (`NIK`, `Channel`), bukan objek `metadata`.

## Pencarian dokumen

### POST /api/v2/search

Mencari dokumen dengan mencocokkan nilai metadata. Field `nodeId` pada setiap hasil dipakai sebagai parameter `id` untuk mengunduh dokumen.

Header: `Content-Type: application/json`

| Field | Tipe | Keterangan |
|---|---|---|
| `metadata` | object | Pasangan key–value kriteria pencarian, contoh `NomorDokumen` |
| `mode` | string | Cara mencocokkan kriteria; contoh di koleksi memakai `any` |

Contoh body:

```
{
  "metadata": {
    "NomorDokumen": "MOB_1789550686855"
  },
  "mode": "any"
}
```

Dari namanya, `any` kemungkinan berarti dokumen cocok bila salah satu kriteria terpenuhi; nilai lain (misalnya `all`) perlu dikonfirmasi ke tim backend.

### Contoh response

Hasil uji pencarian `NomorDokumen: 081156CqJu` (21 Oktober 2026). NIK pada `filename` disamarkan.

```
{
  "code": "00",
  "data": {
    "documents": [
      {
        "createDate": "2026-10-21 11:08:02",
        "metadata": {
          "NomorDokumen": "081156CqJu",
          "filename": "SELFIE_3172XXXXXXXX0012"
        },
        "nodeId": "d70e1b19-a316-4e08-9b36-1d9c127e18ae"
      },
      {
        "createDate": "2026-10-21 11:07:53",
        "metadata": {
          "NomorDokumen": "081156CqJu",
          "filename": "KTP_3172XXXXXXXX0012"
```

```
        },
        "nodeId": "71698764-05ff-45f5-9301-537faec89d96"
      }
    ],
    "found": 2
  },
  "message": "Success."
}
```

| Field | Tipe | Keterangan |
|---|---|---|
| `code` | string | Kode hasil; `00` = sukses |
| `message` | string | Pesan status, contoh `Success.` |
| `data.found` | integer | Jumlah dokumen yang cocok |
| `data.documents` | array | Daftar dokumen yang cocok |
| `data.documents[].nodeId` | string (UUID) | ID dokumen; dipakai sebagai `id` di endpoint download |
| `data.documents[].createDate` | string | Waktu dokumen dibuat, format `yyyy-MM-dd HH:mm:ss` |
| `data.documents[].metadata` | object | Metadata dokumen, berisi `NomorDokumen` dan `filename` (nama file saat upload) |

Satu `NomorDokumen` bisa berisi beberapa dokumen, misalnya KTP dan foto selfie. Untuk mengunduh semuanya, panggil endpoint download satu kali per `nodeId`:

```
curl "http://10.191.22.16:8688/api/v2/download?id=d70e1b19-a316-4e08-9b36-1d9c127e18ae" -o SELFIE.jpg
curl "http://10.191.22.16:8688/api/v2/download?id=71698764-05ff-45f5-9301-537faec89d96" -o KTP.jpg
```

Uji ini dijalankan ke host `10.191.22.16:8688`. Struktur response error belum diketahui.

### Contoh tiket uji

Tujuh `NomorDokumen` berikut sudah diuji pada 21 Oktober 2026 dan semuanya mengembalikan `code: 00`. Pakai sebagai nilai `metadata.NomorDokumen` di search, lalu `nodeId` hasilnya sebagai `id` di download.

| NomorDokumen | Dokumen di DMS | Pola nama file |
|---|---|---|
| `081156CqJu` | 1 KTP, 1 SELFIE | `KTP_<NIK>` |
| `020803XGC9` | 1 KTP | `<prefix>_KTP_<NIK>` |
| `071247bL4i` | 1 KTP, 1 SELFIE | `KTP_<NIK>` |
| `020313wa3H` | 1 KTP, 1 SELFIE | `<prefix>_KTP_<NIK>` |
| `0102253on9` | 1 KTP | `KTP_<NIK>` |
| `101245vNrq` | 2 KTP (NIK sama) | `KTP_<NIK>` |
| `0203106ktH` | 1 KTP | `KTP_<NIK>` |

Contoh search lalu download untuk tiket `020803XGC9`:

```
curl -X POST "http://10.191.22.16:8688/api/v2/search" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"metadata":{"NomorDokumen":"020803XGC9"},"mode":"any"}'

curl "http://10.191.22.16:8688/api/v2/download?id=999818fc-308c-402e-8ac6-d605fd1d0e51" -o KTP.png
```

File yang diunduh untuk tiket ini ber-header `content-type: image/png`. Belum ada tiket uji yang berisi NPWP.

# Unduh dokumen

## GET /api/v2/download?id={id}

Mengunduh satu dokumen berdasarkan ID-nya. Tidak ada body.

| Parameter | Lokasi | Tipe | Keterangan |
|---|---|---|---|
| `id` | query | string (UUID) | ID dokumen (nodeId dari hasil search), contoh `3576c398-fd66-4063-9b53-9f837612994f` |

```
curl "http://10.191.22.16:8688/api/v2/download?id=3576c398-fd66-4063-9b53-9f837612994f" -o dokumen.bin
```

### GET /api/v2/download/history?id={id}

Mengambil riwayat dokumen berdasarkan ID, dengan parameter `id` yang sama seperti endpoint download.

Di koleksi, request ini masih menyimpan body JSON berisi `metadata.NomorDokumen` (`SUP_1785579600102`) dan `mode: any`, sisa salinan dari request search. Body pada GET umumnya diabaikan server, jadi sebaiknya dihapus dari koleksi; placeholder `{id}` di URL juga perlu diganti ID asli.

## Integrasi OCR KTP & NPWP

Script `microsite_ocr` (di `/data/api_microsite`) mengambil dokumen KTP/NPWP dari DMS per nomor tiket, lalu mengekstrak datanya lewat OCR API Qwen2.5-VL di `http://10.168.105.11:8070`. Uji 21 Oktober 2026: 7 tiket, 8 KTP berhasil di-OCR, 3 SELFIE dilewati.

### Alur per tiket

1. `POST /api/v2/search` dengan `metadata.NomorDokumen` = nomor tiket.
2. Jenis dokumen ditentukan dari `metadata.filename`: dicari segmen `KTP`, `NPWP`, atau `SELFIE` di antara pemisah `_`, sehingga pola `KTP_<NIK>` dan `<prefix>_KTP_<NIK>` sama-sama dikenali.
3. Dokumen KTP/NPWP diunduh lewat `GET /api/v2/download?id=<nodeId>`; SELFIE dan jenis lain dilewati.
4. Format gambar dideteksi dari signature file (JPEG, PNG, WebP), bukan dari ekstensi atau header DMS.
5. Gambar dikirim sebagai multipart field `file` ke `POST /extract/ktp` atau `POST /extract/npwp`; request OCR berjalan paralel (default 4 worker) karena vLLM mem-batch request bersamaan.
6. Hasil per tiket disimpan ke JSON: `ticket_id`, `documents[]` (`node_id`, `filename`, `document_type`, `created_at`, `data`, `error`), `skipped`, `error`.

## Endpoint OCR

| Method | Endpoint | Input | Output `data` |
|---|---|---|---|
| POST | `/extract/ktp` | multipart `file` (JPEG/PNG/WebP, maks 10 MB) | NIK, NAMA, TTL, JENIS_KELAMIN, GOL_DARAH, ALAMAT, RT_RW, KEL_DESA, KECAMATAN, AGAMA, STATUS_PERKAWINAN, PEKERJAAN, KEWARGANEGARAAN, BERLAKU_HINGGA |
| POST | `/extract/npwp` | multipart `file` (JPEG/PNG/WebP, maks 10 MB) | NPWP, NAMA, NIK, ALAMAT, KPP, TANGGAL_TERDAFTAR |
| GET | `/health` | - | `status`, `backend`, `model_loaded` |

Response sukses: `{"success": true, "data": {...}, "raw_output": "..."}`. Field yang tidak terbaca berisi string kosong.

## Cara pakai

```
cd /data/api_microsite
pip install -r requirements.txt          # requests

python3 -m microsite_ocr --file tickets.txt --output hasil_ocr.json
python3 -m microsite_ocr 081156CqJu 020803XGC9   # tiket langsung, hasil ke
stdout
```

Exit code `0` bila semua berhasil, `1` bila ada tiket yang gagal di-search atau dokumen yang gagal di-download/OCR, `2` bila tidak ada nomor tiket. Tiket yang tidak ditemukan di DMS bukan error: hasilnya `"documents": []` dan `"error": null`, dengan peringatan `tidak ada dokumen di DMS` di log. Nomor tiket peka huruf besar/kecil (`081156cqju` tidak ditemukan, `081156CqJu` ditemukan).

Contoh output untuk tiket yang tidak ditemukan:

```
[
  {
    "ticket_id": "TIDAKADA999",
    "documents": [],
    "skipped": [],
    "error": null
  }
]
```

README lengkap ada di `/data/api_microsite/README.md`.

| Env var | Default | Keterangan |
|---|---|---|
| `DMS_BASE_URL` | `http://10.191.22.16:8688` | Host DMS-Cardsys |
| `OCR_BASE_URL` | `http://10.168.105.11:8070` | Host OCR API |
| `DMS_TIMEOUT` | `30` | Timeout request DMS (detik) |
| `OCR_TIMEOUT` | `120` | Timeout request OCR (detik) |
| `MAX_WORKERS` | `4` | Jumlah request OCR paralel |

## Struktur kode

| File | Tanggung jawab |
|---|---|
| `config.py` | `Settings` dari env var |
| `documents.py` | `DocumentType`, `classify_filename`, model `DmsDocument` |
| `dms_client.py` | `DmsClient`: `search_by_ticket`, `download` |
| `ocr_client.py` | `OcrClient.extract`, deteksi format gambar |
| `pipeline.py` | `TicketOcrPipeline`: search → download → OCR, paralel |
| `__main__.py` | CLI dan penulisan JSON |

### Hasil uji (21 Oktober 2026)

| NomorDokumen | Dokumen di-OCR | Hasil |
|---|---|---|
| `081156CqJu` | 1 KTP | Semua field terisi |
| `020803XGC9` | 1 KTP | NIK hasil OCR berbeda dari NIK di nama file; 9 field kosong termasuk NAMA dan ALAMAT; perlu cek kualitas foto |
| `071247bL4i` | 1 KTP | ALAMAT kosong |
| `020313wa3H` | 1 KTP | Semua field terisi |
| `0102253on9` | 1 KTP | Semua field terisi |
| `101245vNrq` | 2 KTP | Semua field terisi pada kedua file |
| `0203106ktH` | 1 KTP | Semua field terisi |

File hasil ( `hasil_ocr.json` ) berisi data pribadi nasabah (NIK, nama, alamat), jadi perlakukan sesuai UU PDP dan jangan dibagikan di luar tim.

## Referensi metadata & contoh cURL

### Field metadata

| Field | Contoh nilai | Dipakai di | Keterangan |
|---|---|---|---|
| `NomorDokumen` | `MOB_1789550686855` , `SUP_1785579600102` , `230943VzaK` | upload, search | Nomor referensi dokumen; prefix `MOB_` / `SUP_` tampaknya menandai sumber |
| `NIK` | `3202281311960003124` | upload, multipart | Nomor induk kependudukan nasabah |
| `Channel` | `SUPPL-SYRH` | upload, multipart | Kode channel/aplikasi pengirim dokumen |

## Contoh cURL

Upload base64:

```
curl -X POST "http://10.191.22.16:8688/api/v2/upload" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d
'{"nama_file":"KTP_3202281311960003124","extension":"png","base64string":"
<BASE64>","metadata":
{"NIK":"3202281311960003124","NomorDokumen":"230943VzaK","Channel":"SUPPL-
SYRH"}}'
```

Upload multipart (jangan set `Content-Type` manual agar boundary dibuat otomatis):

```
curl -X POST "http://10.191.22.16:8688/api/v2/upload/multipart" \
  -F "nama_file=KTP_1" \
  -F "NIK=320228" \
  -F "Channel=SUPPL-SYRH" \
  -F "file=@./ktp.jpg"
```

Search:

```
curl -X POST "http://10.191.22.16:8688/api/v2/search" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"metadata":{"NomorDokumen":"MOB_1789550686855"},"mode":"any"}'
```

## Catatan dari koleksi

- Kolom "Wajib" pada endpoint upload disimpulkan dari contoh request, belum dari spesifikasi backend.
- Nilai NIK di contoh tidak sesuai format 16 digit (`3202281311960003124` = 19 digit, `320228` = 6 digit); tampaknya data dummy.
- Koleksi menyimpan base64 gambar KTP utuh. Bila itu data asli, sebaiknya diganti sampel dummy sebelum koleksi dibagikan (UU PDP).
- Server UAT berjalan di HTTP tanpa autentikasi; perlu dipastikan apakah production memakai TLS dan token.

## Pertanyaan terbuka

- [ ] Struktur response sukses dan error untuk setiap endpoint
- [ ] Daftar nilai `mode` yang didukung selain `any`

- [ ] Isi response `/api/v2/download/history`
- [ ] Batas ukuran file dan ekstensi yang diizinkan
- [ ] Endpoint untuk folder v3, v4, migrasi, cashline, microsite, los-documen-local