



# useContext

useContext 는 컴포넌트에서 **Context**를 읽고 구독할 수 있는 React Hook입니다.

```
const value = useContext(SomeContext)
```

- 레퍼런스
  - `useContext(SomeContext)`
- 사용법
  - 트리의 깊은 곳에 데이터 전달하기
  - Context를 통해 전달된 데이터 업데이트하기
  - Fallback 기본값 지정
  - 트리의 일부 Context 오버라이딩 하기
  - 객체와 함수를 전달할 때 리렌더링 최적화하기
- 문제 해결
  - 컴포넌트가 Provider에서 값을 인식하지 못하고 있습니다.
  - 기본값이 다른데도 Context가 `undefined`를 반환합니다.

## 레퍼런스

### useContext(SomeContext)

useContext 를 컴포넌트의 최상위 수준에서 호출하여 **Context**를 읽고 구독합니다.

```
import { useContext } from 'react';
```

```
function MyComponent() {  
  const theme = useContext(ThemeContext);  
  // ...  
}
```

아래 예시를 참고하세요.

## 매개변수

- SomeContext: `createContext` 로 생성한 Context입니다. Context 자체는 정보를 담고 있지 않으며, 컴포넌트에서 제공하거나 읽을 수 있는 정보의 종류를 나타냅니다.

## 반환값

`useContext` 는 호출하는 컴포넌트에 대한 Context 값을 반환합니다. 이 값은 트리에서 호출하는 컴포넌트 상위의 가장 가까운 SomeContext 에 전달된 값으로 결정됩니다. Provider가 없으면 반환된 값은 해당 Context에 대해 `createContext` 에 전달한 `defaultValue` 가 됩니다. 반환된 값은 항상 최신 상태입니다. Context가 변경되면 React는 자동으로 해당 Context를 읽는 컴포넌트를 다시 렌더링합니다.

## 주의 사항

- 컴포넌트 내의 `useContext()` 호출은 **동일한** 컴포넌트에서 반환된 Provider에 영향을 받지 않습니다. 해당하는 `<Context>` 는 `useContext()` 호출을 하는 컴포넌트 **상위에 배치되어야 합니다.**
- React는 다른 `value` 을 받는 Provider로부터 시작해서 특정 Context를 사용하는 모든 자식들을 **자동으로 리렌더링**합니다. 이전 값과 다음 값은 `Object.is` 를 통해 비교합니다. `memo` 로 리렌더링을 건너뛰어도 자식들이 새로운 Context 값을 받는 것을 막지는 못합니다.
- 빌드 시스템이 결과물에 중복 모듈을 생성하는 경우(심볼릭 링크에서 발생할 수 있음) Context가 손상될 수 있습니다. Context를 통해 무언가를 전달하는 것은 `===` 비교에 의해 결정되는 것처럼 Context를 제공하는 데 사용하는 SomeContext 와 Context를 읽는 데 사용하는 SomeContext 가 **정확하게 동일한 객체**인 경우에만 작동합니다.

## 사용법

### 트리의 깊은 곳에 데이터 전달하기

컴포넌트의 최상위 수준에서 `useContext` 를 호출하여 Context를 읽고 구독합니다.

```
import { useContext } from 'react';

function Button() {
  const theme = useContext(ThemeContext);
  // ...
}
```

useContext 는 전달한 Context 에 대한 Context Value 를 반환합니다. Context 값을 결정하기 위해 React는 컴포넌트 트리를 탐색하고 특정 Context에 대해 **상위에서 가장 가까운 Context Provider**를 찾습니다.

Context를 Button 에 전달하려면 해당 버튼 또는 상위 컴포넌트 중 하나를 해당 Context Provider로 감쌉니다.

```
function MyPage() {
  return (
    <ThemeContext value="dark">
      <Form />
    </ThemeContext>
  );
}

function Form() {
  // ... 내부에서 버튼을 렌더링합니다. ...
}
```

Provider와 Button 사이에 얼마나 많은 컴포넌트 레이어가 있는지는 중요하지 않습니다. Form 내부의 Button 이 *어디에서나* useContext(ThemeContext) 를 호출하면, "dark" 를 값으로 받습니다.

 **주의하세요!**

useContext() 는 항상 호출하는 컴포넌트 **상위**에서 가장 가까운 Provider를 찾습니다. 위쪽 방향으로 찾고 useContext() 를 호출하는 컴포넌트 안의 Provider는 **고려하지 않습니다**.

## App.js

다운로드 새로그침 Clear 포크

```
import { createContext, useContext } from 'react';

const ThemeContext = createContext(null);

export default function MyApp() {
  return (
    <ThemeContext value="dark">
      <Form />
    </ThemeContext>
  )
}
```

자세히 보기

# Context를 통해 전달된 데이터 업데이트하기

때때로 Context가 시간이 지남에 따라 변경되기를 원할 것입니다. Context를 업데이트 하려면 **State**와 결합하세요. 부모 컴포넌트에서 State변수를 선언하고 현재 State를 **Context Value**로 Provider에 전달합니다.

```
function MyPage() {
  const [theme, setTheme] = useState('dark');
  return (
    <ThemeContext value={theme}>
      <Form />
      <Button onClick={() => {
        setTheme('light');
      }}>
        Switch to light theme
      </Button>
    </ThemeContext>
  );
}
```

이제 Provider 내부의 모든 Button은 현재 theme 값을 받게 됩니다. Provider에 전달된 theme 값을 업데이트 하기 위해 setTheme을 호출하면, 모든 Button 컴포넌트가 새로운 'light' 값으로 다시 렌더링됩니다.

## Context 업데이트 예시

1. Context를 통해 값 업데이트   2. Context를 통해 객체 업데이트   3. 다양한 Context   < | >

### 예시 1 of 5: Context를 통해 값 업데이트

이 예시에서 MyApp 컴포넌트는 State 변수를 가지고 있고, 이 State 변수는 ThemeContext Provider로 전달됩니다. “Use dark mode” 체크박스를 체크하면 State가 업데이트 됩니다. 제공된 값을 변경하면 해당 Context를 사용하는 모든 컴포넌트가 다시 렌더링됩니다.

```
import { createContext, useContext, useState } from 'react';

const ThemeContext = createContext(null);

export default function MyApp() {
  const [theme, setTheme] = useState('light');
  return (
    <ThemeContext value={theme}>
      <Form />
      <label>
        <input
          type="checkbox"

```

▼ 자세히 보기

value="dark" 는 "dark" 문자열을 전달하지만, value={theme} 는 **JSX 중괄호**를 사용하여 자바스크립트 theme 변수 값을 전달합니다. 중괄호를 사용하면 문자열이 아닌 Context 값도 전달할 수 있습니다.

다음 예시

# Fallback 기본값 지정

React가 부모 트리에서 특정 [Context](#) Provider를 찾을 수 없는 경우, `useContext()`가 반환하는 Context 값은 해당 Context를 생성할 때 지정한 기본값과 동일합니다.

```
const ThemeContext = createContext( null );
```

기본값은 변경되지 않습니다. Context를 업데이트하려면 위에서 설명한 대로 State와 함께 사용하세요.

예를 들어 `null` 대신에 기본값으로 사용할 수 있는 더 의미 있는 값이 있는 경우가 많습니다.

```
const ThemeContext = createContext( 'light' );
```

이렇게 하면 실수로 해당 Provider 없이 일부 컴포넌트를 렌더링해도 깨지지 않습니다. 또한 테스트 환경에서 많은 Provider를 설정하지 않고도 컴포넌트가 테스트 환경에서 잘 작동하는 데 도움이 됩니다.

아래 예시에서 “Toggle theme” 버튼은 **테마 Context Provider의 외부**에 있고 기본 컨텍스트 테마 값이 'light' 이기 때문에 항상 밝게 표시되어 있습니다. 기본 테마를 'dark' 로 변경해 보세요.

App.js

다운로드 새로그침 Clear 포크

```
import { createContext, useContext, useState } from 'react';

const ThemeContext = createContext('light');

export default function MyApp() {
  const [theme, setTheme] = useState('light');
  return (
    <>
      <ThemeContext value={theme}>
        <Form />
      </ThemeContext>
    </>
  );
}
```

```
<Button onClick={() => {
```

▼ 자세히 보기

## 트리의 일부 Context 오버라이딩 하기

트리의 일부분을 다른 값의 Provider로 감싸서 해당 부분에 대한 Context를 오버라이딩 할 수 있습니다.

```
<ThemeContext value="dark">
  ...
  <ThemeContext value="light">
    <Footer />
  </ThemeContext>
  ...
</ThemeContext>
```

필요한 만큼 Provider를 중첩하고 오버라이딩 할 수 있습니다.

### Context 오버라이딩 예시



## 예시 1 of 2: 테마 오버라이드

여기서 Footer 내부의 버튼은 외부의 버튼("dark")과 다른 Context 값("light")을 받습니다.

[App.js](#)[다운로드](#) [새로고침](#) [Clear](#) [포크](#)

```
import { createContext, useContext } from 'react';

const ThemeContext = createContext(null);

export default function MyApp() {
  return (
    <ThemeContext value="dark">
      <Form />
    </ThemeContext>
  )
}
```

▼ 자세히 보기

## 객체와 함수를 전달할 때 리렌더링 최적화하기

Context를 통해 객체와 함수를 포함한 모든 값을 전달할 수 있습니다.

```
function MyApp() {  
  const [currentUser, setCurrentUser] = useState(null);  
  
  function login(response) {  
    storeCredentials(response.credentials);  
    setCurrentUser(response.user);  
  }  
  
  return (  
    <AuthContext value={{ currentUser, login }}>  
      <Page />  
    </AuthContext>  
  );  
}
```

여기서 Context Value 는 두 개의 프로퍼티를 가진 자바스크립트 객체이며, 그 중 하나는 함수입니다. MyApp 이 다시 렌더링할 때마다(예를 들어 경로 업데이트 시) *다른* 함수를 가리키는 *다른* 객체가 될 것이므로 React는 useContext(AuthContext) 를 호출하는 트리 깊은 곳에 있는 모든 컴포넌트도 다시 렌더링해야 합니다.

작은 앱에서는 문제가 되지 않습니다. 그러나 currentUser 와 같은 기본적인 데이터가 변경되지 않았다면 다시 렌더링할 필요가 없습니다. React가 이 사실을 활용할 수 있도록 login 함수를 useCallback 으로 감싸고 객체 생성을 useMemo 로 감싸면 됩니다. 이것이 성능 최적화입니다.

```
import { useCallback, useMemo } from 'react';  
  
function MyApp() {  
  const [currentUser, setCurrentUser] = useState(null);
```

```

const login = useCallback((response) => {
  storeCredentials(response.credentials);
  setCurrentUser(response.user);
}, []);

const contextValue = useMemo(() => ({
  currentUser,
  login
}), [currentUser, login]);

return (
  <AuthContext value={contextValue}>
    <Page />
  </AuthContext>
);
}

```

이 변경으로 인해 MyApp 이 다시 렌더링해야 하는 경우에도 currentUser 가 변경되지 않는 한 useContext(AuthContext) 를 호출하는 컴포넌트는 다시 렌더링할 필요가 없습니다.

useMemo 와 useCallback 에 대해 자세히 알아보세요.

## 문제 해결

### 컴포넌트가 Provider에서 값을 인식하지 못하고 있습니다.

이런 일이 발생하는 몇 가지 이유가 있습니다.

1. useContext() 를 호출하는 컴포넌트와 동일한 컴포넌트(또는 그 아래)에서 <SomeContext> 를 렌더링하는 경우, <SomeContext> 를 useContext() 를 호출하는 컴포넌트의 위와 바깥으로 이동하세요.
2. 컴포넌트를 <SomeContext> 로 감싸는 것을 잊었거나 생각했던 것과 다른 트리의 다른 부분에 배치했을 수 있습니다. [React 개발자 도구](#)를 사용하여 계층 구조가 올바른지 확인하세요.
3. 사용 중인 도구에서 발생하는 빌드 문제로 인해, 제공하는 컴포넌트에서의 someContext 와 값을 읽는 컴포넌트에서의 someContext 가 서로 다른 객체로 처리되는 문제가 발생할 수 있습니다. 예를 들어 심볼릭 링크를 사용하는 경우 이런 문제가 발생할 수 있습니다. 이를 확인하려면 window.SomeContext1 과 window.SomeContext2 를 전역에 할당하고 콘솔에서

`window.SomeContext1 === window.SomeContext2` 인지 확인하면 됩니다. 동일하지 않은 경우 빌드 도구 수준에서 해당 문제를 수정하세요.

## 기본값이 다른데도 Context가 undefined 를 반환합니다.

트리에 value 가 없는 Provider가 있을 수 있습니다.

```
// 🚩 Doesn't work: no value prop
<ThemeContext>
  <Button />
</ThemeContext>
```

value 를 지정하는 것을 잊어버린 경우, `value={undefined}` 를 전달하는 것과 같습니다.

실수로 다른 Prop의 이름을 실수로 사용했을 수도 있습니다.

```
// 🚩 Doesn't work: prop should be called "value"
<ThemeContext theme={theme}>
  <Button />
</ThemeContext>
```

두 가지 경우 모두 콘솔에 React에서 경고가 표시될 것입니다. 이를 수정하려면 Prop value 를 호출하세요.

```
// ✅ Passing the value prop
<ThemeContext value={theme}>
  <Button />
</ThemeContext>
```

`createContext(defaultValue)` 호출의 기본값은 위에 일치하는 Provider가 전혀 없는 경우에만 사용된다는 점에 유의하세요. 부모 트리 어딘가에 `<SomeContext value={undefined}>` 컴포넌트가 있는 경우, `useContext(SomeContext)` 를 호출하는 컴포넌트는 `undefined` 를 Context 값으로 받습니다.

## Meta Open Source

Copyright © Meta Platforms, Inc

uwu?

## React 학습하기

[빠르게 시작하기](#)

[설치하기](#)

[UI 표현하기](#)

[상호작용성 더하기](#)

[State 관리하기](#)

[탈출구](#)

## API 참고서

[React APIs](#)

[React DOM APIs](#)

## 커뮤니티

[행동 강령](#)

[팀 소개](#)

[문서 기여자](#)

[감사의 말](#)

## 더 보기

[블로그](#)

[React Native](#)

[개인 정보 보호](#)

[약관](#)

