


第11章 并发控制

课程知识结构




三、锁与可串行性实现

- What is a correct schedule?
 - a serializable schedule!
- How to get a serializable schedule?
 - Using locks

给定n个并发事务，确定一个可串行化调度

1、锁简介



Two new actions:

lock (exclusive): $l_i(A)$

unlock: $u_i(A)$

1、锁简介

■ 锁协议(protocol): 使用锁的规则

Rule #1: Well-formed transactions

$T_i: \dots l_i(A) \dots p_i(A) \dots u_i(A) \dots$


Rule #2 Legal scheduler

$S = \dots l_i(A) \dots u_i(A) \dots$

\longleftrightarrow
no $l_j(A)$

1、锁简介

$S = r_2(A) \ r_1(B) \ w_2(A) \ r_2(B) \ w_1(B) \ w_2(B)$



Well-formed but
illegal

2、两阶段锁(2PL)

■ Two Phase Locking

$T_i = \dots\dots li(A) \dots\dots ui(A) \dots\dots$




1. 事务在对任何数据进行读写之前，首先要获得该数据上的锁
2. 在释放一个锁之后，事务不再获得任何锁

Kapali P. Eswaran, Jim Gray, Raymond A. Lorie, Irving L. Traiger:

The Notions of Consistency and Predicate Locks in a Database System. Commun. ACM 19(11): 624-633 (1976)

2、两阶段锁(2PL)



2、两阶段锁(2PL)

- 两段式事务：遵守2PL协议的事务

- 定理

- 如果调度S中的所有事务都是两段式事务，则该调度是可串化调度



2、两阶段锁(2PL)

- 如果事务T只是读取X，也必须加锁，而且释放锁之前其它事务无法对X操作，影响数据库的并发性
- 解决方法
 - 引入不同的锁，满足不同的要求
 - ◆ S Lock
 - ◆ X Lock
 - ◆ Update Lock
 - ◆

3、X Lock

- **Exclusive Locks (X锁, 也称写锁)**
- **X锁**: 若事务T对数据R加X锁, 那么其它事务要等T释放X锁以后, 才能获准对数据R进行封锁。只有获得R上的X锁的事务, 才能对所封锁的数据进行 **修改**。

3、X Lock

Example

Using X lock for schedules

T1	T2	A	B
Read(A, t); $t \leftarrow t+100$		25	25
Write(A, t);		125	25
	Read(A, s); $s \leftarrow s \times 2$;		
	Write(A, s);	250	25
Read(B, t);			
$t \leftarrow t+100$;			
	Read(B, s); $s \leftarrow s \times 2$;		
Write(B, t);		250	125
	Write(B, s);	250	50

An incorrect
schedule

3、X Lock

T1	T2	A	B
xL1(A)		25	25
Read(A, t); $t \leftarrow t+100$			
Write(A, t);		125	25
xL1(B)	xL2(A)		
Read(B, t); $t \leftarrow t+100$;	wait		
Write(B, t);	wait		
U1(A)	wait	125	125
U1(B)	Read(A, s); $s \leftarrow s \times 2$;		
	Write(A, t)	250	125
	xL2(B)		
	Read(B, s); $s \leftarrow s \times 2$;		
	Write(B, s);	250	250
	U2(A)		
	U2(B)		

X-lock-based 2PL

3、X Lock

- X锁提供了对事务的写操作的正确控制策略
- 但如果事务是只读事务，则没必要加X锁
 - 写——独占
 - 读——共享

4、S Lock

- **Share Locks (S锁, 也称读锁)**
- **S锁**: 如果事务T对数据R加了S锁, 则其它事务对R的X锁请求不能成功, 但对R的S锁请求可以成功。这就保证了其它事务可以读取R但不能修改R, 直到事务T释放S锁。当事务获得S锁后, 如果要对数据R进行修改, 则必须在修改前执行Upgrade(R)操作, 将S锁升级为X锁。

4、S Lock

S/X-lock-based 2PL

1. 事务在读取数据R前必须先获得S锁
2. 事务在更新数据R前必须要获得X锁。如果该事务已具有R上的S锁，则必须将S锁升级为X锁
3. 如果事务对锁的请求因为与其它事务已具有的**锁不相容**而被拒绝，则事务进入等待状态，直到其它事务释放锁。
4. 一旦释放一个锁，就不再请求任何锁

5、 Compatibility of locks

Requests				
Holds	T1 \ T2	X锁	S锁	无
	X锁	N	N	Y
	S锁	N	Y	Y
	无	Y	Y	Y

- **N: No**, 不相容的请求
- **Y: Yes**, 相容的请求
- 如果两个锁不相容, 则后提出锁请求的事务必须等待

6、Update Lock

Example

t	T1	T2
1	sL1(A)	
2		sL2(A)
3	Read(A)	Read(A)
4		A=A+100
5		Upgrade(A)
6	A=A+100	Wait
7	Upgrade(A)	Wait
8	Wait	Wait
9	Wait	Wait
10

6、Update Lock

■ Update Lock

- 如果事务取得了数据R上的更新锁，则可以读R，并且可以在以后升级为X锁
- 单纯的S锁不能升级为X锁
- 如果事务持有了R上的Update Lock，则其它事务不能得到R上的S锁、X锁以及Update锁
- 如果事务持有了R上的S Lock，则其它事务可以获取R上的Update Lock

6、Update Lock

■ 相容性矩阵

	S	X	U
S	Y	N	Y
X	N	N	N
U	N	N	N

NOTE

<S, U>是相容的：如果其它事务已经持有了S锁，则当前事务可以请求U锁，以获得较好的并发性

<U, S>不相容：如果某个事务已持有U锁，则其它事务不能再获得S锁，因为持有U锁的事务可能会由于新的S锁而导致永远没有机会升级到X锁

6、Update Lock

Example

t	T1	T2
1	uL1(A)	
2		uL2(A)
3	Read(A)	Wait
4		Wait
5		wait
6	A=A+100	Wait
7	Upgrade(A)	Wait
8	Write(A)	Wait
9	U1(A)	Wait
10		Read(A)
11	

Where are we ?

- 并发操作与并发问题
- 并发调度与可串性
- 锁与可串性实现

- **2PL**

- ◆ S Lock

- ◆ X Lock

- ◆ U Lock

- **Multi-granularity Lock 多粒度锁**

- **Intension Lock 意向锁**



8、Multi-Granularity Lock

■ Lock Granularity


● 指加锁的数据对象的大小

◆ 可以是整个关系、块、元组、整个索引、索引项

■ 锁粒度越细，并发度越高；锁粒度越粗，并发度越低

8、Multi-Granularity Lock

- 多粒度锁：同时支持多种不同的锁粒度



8、Multi-Granularity Lock

■ 多粒度锁协议

- 允许多粒度树中的每个结点被独立地加S锁或X锁，对某个结点加锁意味着其下层结点也被加了同类型的锁

8、Multi-Granularity Lock


■ Why we need MGL?

8、Multi-Granularity Lock

T1: 求当前数据库中所有帐户的余额之和

T2: 增加一个新帐户(余额为1000)

Use tuple locks, suppose total two tuples in R



8、Multi-Granularity Lock

■ 原因

- Lock只能针对已存在的元组，对于开始时不存在后来被插入的元组无法Lock
- o3: Phantom tuple 幻像元组
 - ◆ 存在，却看不到物理实体

Solution

- T2插入o3的操作看成是整个关系的写操作，对整个关系加锁
 - ◆ Need MGL!

8、Multi-Granularity Lock

Solution: Using MGL

T1	T2
sL1(o1)	
sL1(o2)	
Read(o1,t1)	
Read(o2,t2)	
	xL2(R)
Sum=t1+t2	wait
U1(o1)	wait
U1(o2)	wait
	write(o3)


8、Multi-Granularity Lock

■ 多粒度锁上的两种不同加锁方式

- **显式加锁**：应事务的请求直接加到数据对象上的锁
- **隐式加锁**：本身没有被显式加锁，但因为其上层结点加了锁而使数据对象被加锁
- **给一个结点显式加锁时必须考虑**
 - ◆ 该结点是否已有不相容锁存在
 - ◆ 上层结点是否已有不相容的锁（上层结点导致的隐式锁冲突）
 - ◆ 所有下层结点中是否存在不相容的显式锁

8、Multi-Granularity Lock


- 事务T1对关系R1显式加了S锁，意味着R1的所有元组也被隐式加了S锁。其它事务可以在R1的元组上加S锁，但不能加X锁
- 事务T2对元组t3加了X锁，其它事务不能请求对其上层结点Rn的S锁或X锁。



8、Multi-Granularity Lock

- 在对一个结点P请求锁时，必须判断该结点上是否存在不相容的锁
 - 有可能是P上的显式锁
 - 也有可能是P的上层结点导致的隐式锁
 - 还有可能是P的下层结点中已存在的某个显式锁
- 理论上要搜索上面全部的可能情况，才能确定P上的锁请求能否成功
 - 显然是低效的
 - 引入意向锁 (Intension Lock) 解决这一问题

9、Intension Lock



9、Intension Lock


- **IS锁**（Intent Share Lock，意向共享锁，意向读锁）
- **IX锁**（Intent Exclusive Lock，意向排它锁，意向写锁）

9、Intension Lock


- 如果对某个结点加IS(IX)锁，则说明事务要对该结点的某个下层结点加S (X)锁；
- 对任一结点P加S(X)锁，必须先对从根结点到P的路径上的所有结点加IS(IX)锁

9、Intension Lock

Want to exclusively lock t1



9、Intension Lock



9、Intension Lock

■ Compatibility Matrix

	IS	IX	S	X
IS	✓	✓	✓	×
IX	✓	✓	×	×
S	✓	×	✓	×
X	×	×	×	×