Relatório da Atividade 02

Recursos Multimídia com HTML5 e WebVTT

Alunos	Arthur Celestino Eduardo Rodrigues de Almeida Ester Pereira Sousa Guilherme Marques da Gama	Gustavo Goncalves dos Santos Nicoly de Lima Rolim Yasmin Silva Ferreira
Disciplina	Recursos Multimídia	
Data	30/09/2026	

1. Objetivo

A atividade apresenta um player de vídeo HTML5 com duas faixas de legendas externas no formato WebVTT. O projeto permite alternar entre português e inglês, identifica cada idioma no menu do navegador, demonstra o comportamento sem o atributo default e emprega kind="subtitles".

2. Estrutura entregue

Arquivo/pasta	Finalidade
index.html	Página do player, estilos, comentários e duas tags <track>.
legendas/legendas-pt.vtt	Faixa de legendas em português.
legendas/subtitles-en.vtt	Segunda faixa de legendas, em inglês.
midia/video-demonstracao.mp4	Vídeo local de 16 segundos, com áudio de fundo.
midia/capa.svg	Imagem de capa exibida antes da reprodução.
README.txt	Instruções de abertura e resumo da estrutura.

3. Código HTML comentado

O trecho abaixo mostra o elemento principal. Os comentários registram a função dos atributos e deixam explícito que default foi removido para o teste solicitado.

```
<video controls preload="metadata" poster="midia/capa.svg">
  <!-- Fonte de video local: o ZIP funciona sem internet. -->
  <source src="midia/video-demonstracao.mp4" type="video/mp4">

  <!--
    Faixa 1: legendas em portugues.
    kind="subtitles" indica texto de dialogo/traducao.
    label e o nome exibido no menu do player.
    O atributo default foi removido temporariamente.
  -->
  <track src="legendas/legendas-pt.vtt"
         kind="subtitles"
         srclang="pt-BR"
         label="Português (Brasil)">

  <!-- Faixa 2: outro arquivo .vtt, em ingles. -->
  <track src="legendas/subtitles-en.vtt"
         kind="subtitles"
         srclang="en"
         label="English">

  Seu navegador nao oferece suporte ao video HTML5.
</video>
```

> Resultado do item 2: os valores Português (Brasil) e English aparecem como nomes claros das faixas no menu de legendas do player.

4. Arquivos WebVTT

Cada arquivo começa com a assinatura WEBVTT. Os intervalos usam o padrão hh:mm:ss.mmm --> hh:mm:ss.mmm e acompanham a duração do vídeo.

Português - legendas-pt.vtt

```
WEBVTT

00:00:00.000 --> 00:00:03.500
[Música de fundo]

00:00:03.500 --> 00:00:07.500
Bem-vindo a demonstracao de
recursos multimidia.

00:00:07.500 --> 00:00:11.500
Este player oferece legendas em
dois idiomas.

00:00:11.500 --> 00:00:15.500
Escolha a faixa desejada no menu
do player.
```

English - subtitles-en.vtt

```
WEBVTT

00:00:00.000 --> 00:00:03.500
[Background music]

00:00:03.500 --> 00:00:07.500
Welcome to the multimedia
resources demonstration.

00:00:07.500 --> 00:00:11.500
This player offers subtitles in
two languages.

00:00:11.500 --> 00:00:15.500
Choose the desired track in the
player menu.
```

> Resultado do item 5: a indicação sonora [Música de fundo] aparece de 00:00:00.000 a 00:00:03.500, intervalo em que o áudio do vídeo já está presente. A versão em inglês usa [Background music].

5. Teste sem o atributo default

Quando uma tag <track> possui o atributo default, ela é a candidata inicial para exibição automática, respeitando também as preferências e o comportamento do navegador. Ao remover esse atributo das duas faixas, o vídeo normalmente começa sem legenda selecionada. O usuário precisa abrir o menu de legendas e escolher um idioma. O resultado exato pode variar conforme preferências previamente salvas pelo navegador, mas nenhuma faixa é declarada como padrão pelo documento.

```
<!-- Com default: -->
<track ... label="Português (Brasil)" default>

<!-- Teste solicitado, sem default: -->
<track ... label="Português (Brasil)">
```

6. Diferença entre captions e subtitles

Atributo	Uso conceitual	Conteúdo típico
kind="subtitles"	Texto de falas para quem entende o áudio ou precisa de tradução para outro idioma.	Diálogos traduzidos ou transcritos.
kind="captions"	Transcrição voltada à acessibilidade, especialmente quando o áudio não pode ser ouvido.	Falas, identificação de locutor e sons relevantes, como [Música de fundo].

Nesta atividade, subtitles foi usado conforme solicitado. A indicação de música foi mantida no WebVTT para demonstrar a marcação sonora; em um projeto de acessibilidade completo, esse tipo de informação é característico de captions.

7. Verificação dos requisitos

Item	Implementação	Status
1	Segunda faixa em inglês em subtitles-en.vtt.	Concluído
2	Labels claros: Português (Brasil) e English.	Concluído
3	Atributo default removido e comportamento registrado.	Concluído
4	kind alterado para subtitles e diferença conceitual explicada.	Concluído
5	Indicação [Música de fundo] incluída no primeiro intervalo.	Concluído

Conclusão: o projeto demonstra a associação de arquivos WebVTT a um vídeo HTML5, a identificação de idiomas no player e a diferença de finalidade entre legendas de tradução e legendas descritivas de acessibilidade.