Dokumentation och inlämning: Java-filerna samt de filer som behövs för att kompilera och köra programmet.

Lämna in enligt lärarens anvisning på Itslearning, exempelvis som en zip-fil med projektfiler och PDF.

Länk till Git-repository eller en tydlig uppgift om hur läraren får tillgång till Git-historiken.
    https://github.com/sixwil/diceGame

En kort PDF (cirka 1–2 sidor) med:

    spelregler
        Det är ett gissning-spel, där användaren gissar vilken sida en tärning kommer att landa på och får +1 poäng om de gissar rätt.

    hur man startar spelet
        Kör main filen "DiceGame.java", den tar hand om resten.

    klasser
        generalValues är typ global variables
        gameSettings är det som frågar och håller koll på hur många rundor och sidor användaren vill ha, och vad de vill kallas

    metoder
        DiceGame.main() är min motor som sätter up gameSettings och sedan kör själva frågespelet.
        StubbornInput() är min metod som ser till att användaren skickar in en giltig respons, tx har den ett argument som säger om den kräver att string-en ska kunna tolkas som en INT eller inte.

    några viktiga kodval samt test- och felsökningsarbete.
        Jag gjorde att min StubbornInput() kan ha en try catch med att försöka parse-a response string-en till en int, och om det inte går ber den användaren att försöka igen med responsen.

    En individuell bidragsrapport från varje student, även vid pararbete.

Individuell bidragsrapport (cirka ½–1 sida):

    Vad har du själv gjort i projektet?.
        På grund av att jag inte lyckats nå min projekt partner har jag gjort allt själv.

    Vilken del av koden kan du förklara särskilt väl?.
        Allt i DiceGame.java, de andra 2 java filer fick vi mer strikta regler som jag har följt men inte alltid kan motivera varför.

    Vilket problem eller vilken bugg arbetade du med, och hur löste du den?.
        Jag använder StubbornInput() som generell input, och därför hanteras alltid dess return som en string, MEN det finns ett argument som kan kolla att string-en måste kunna tolkas som INT, även fast den return-as som en STRING.

    Hur använde du Git under arbetet?.
        Dåligt. Jag bad min projekt partner att skapa gitHub-en vilken han aldrig gjorde, detta gjorde att jag han göra klart hela koden innan jag gav upp på honom och skapade en egen github med bara en massiv commit.

    Hur använde du AI? Hur kontrollerade du resultatet?.

Jag bad ai jämföra min kod med projektbeskrivningen, tx tog den upp att man inte ska kunna gissa en omöjlig sida på tärningen (som att gissa 10 på en 6-sidig tärning).

Vad lärde du dig, och vad skulle du förbättra om du hade mer tid?.

Hade jag gjort om detta hade jag kanske bakat in en snyggare lösning på ovan ^, just nu har jag att den aktiveras efter setup-en är klar via en boolean variabel, vilket funkar men jag tror det kanske märks att den lades till i efterhand.