

块的特征

- 1、默认独占一行默认独占一行
- 2、没有宽度时，默认撑满一排
- 3、支持所有css命令

内嵌(内联、行内)的特征

- 1、同排可以继续跟同类的标签
- 2、内容撑开宽度
- 3、不支持宽高
- 4、不支持上下的margin
- 5、代码换行被解析

display : block 显示为块

使内联元素具备块属性标签的特性

display : inline 显示为内嵌

使行块属性标签具备内联元素的特性

Inline-block的特点

特性：

- 1、块在一行显示；
- 2、行内属性标签支持宽高；
- 3、没有宽度的时候内容撑开宽度

float:left| right | none | inherit;

|

文档流是文档中可显示对象在排列时所占用的位置。

|

浮动的定义：使元素脱离文档流，按照指定方向发生移动，遇到父级边界或者相邻的浮动元素停了下来。

clear:left| right | both | none | inherit；元素的某个方向上不能有浮动元素

clear:both; 在左右两侧均不允许浮动元素。

clear:left| right | both | none | inherit；元素的某个方向上不能有浮动元素

clear:both; 在左右两侧均不允许浮动元素。

I1.加高

问题：扩展性不好

I2.父级浮动

问题：页面中所有元素都加浮动，margin左右自动失效（floatsbad！）

I3.inline-block清浮动方法：

问题：margin左右auto失效；

|

I4.空标签清浮动

问题：IE6最小高度 19px；（解决后IE6下还有2px偏差）

I5.br清浮动

问题：不符合工作中：结构、样式、行为，三者分离的要求。

|

I6.after伪类清浮动方法（现在主流方法）

```
.clear:after{content:"";display:block;clear:both;}
```

```
.clear{zoom:1;}
```

!after伪类：元素内部末尾添加内容；

```
:after{content"添加的内容";} IE6，7下不兼容
```

!zoom缩放

a、触发IE下 haslayout，使元素根据自身内容计算宽高。

b、FF 不支持；

!7.overflow:hidden清除浮动方法；

问题：需要配合 宽度 或者 zoom 兼容IE6 IE7；

!overflow: scroll | auto | hidden；

overflow:hidden;溢出隐藏（裁刀！）

!BFC(block formatting context) 标准浏览器

a、float的值不为none。

b、overflow的值不为visible。

c、display的值为table-cell, table-caption, inline-block中的任何一个。

d、position的值不为relative和static。

e、width|height|min-width|min-height:(!auto)

!haslayout IE浏览器

!

a、writing-mode:tb-rl

b、-ms-writing-mode:tb-rl

c、zoom:(!normal)

!position:relative; 相对定位

a、不影响元素本身的特性；

b、不使元素脱离文档流（元素移动之后原始位置会被保留）；

c、如果没有定位偏移量，对元素本身没有任何影响；

d、提升层级

!

定位元素位置控制

top/right/bottom/left 定位元素偏移量。

lposition:absolute; 绝对定位

- a、使元素完全脱离文档流；
- b、使内嵌支持宽高；
- c、块属性标签内容撑开宽度；
- d、如果有定位父级相对于定位父级发生偏移，没有定位父级相对于document发生偏移；
- e、相对定位一般都是配合绝对定位元素使用；
- f、提升层级

lz-index:[number]；定位层级

- a、定位元素默认后者层级高于前者；
- b、建议在兄弟标签之间比较层级

lz-index:[number]；定位层级

lposition:fixed；固定定位

与绝对定位的特性基本一致，的差别是始终相对整个文档进行定位；

问题：IE6不支持固定定位；

|

定位其他值：

position:static；默认值

position:inherit；从父元素继承定位属性的值 (不兼容)

|

lposition:relative| absolute | fixed | static | inherit;

lposition:absolute;绝对定位元素子级的浮动可以不用写清浮动方法；

position:fixed; 固定定位元素子级的浮动可以不用写清浮动方法；（IE6不兼容）

|

|

遮罩弹窗（优酷弹窗）

标准不透明度：opacity:0~1;

IE滤镜：filter:alpha(opacity=0~100);

表格标签：

table 表格

thead 表格头

tbody 表格主体

tr 表格行

th 元素定义表头

td 元素定义表格单元

表格样式重置

table{border-collapse:collapse;}单元格间隙合并

th,td{padding:0;}重置单元格默认填充

form 表单

|

text 文本框

password 密码

radio 单选

checkbox 复选

submit 提交

lreset 重置

lbutton 按钮

limage 图片

lfile 上传

lhidden 隐藏

llabel 标签为 input 元素定义标注

.....

lchecked 在页面加载时默认选定的 input 元素。

|

ldisabled 属性规定应该禁用 input 元素。

lselect/option 下拉选框

对高度的支持不兼容；

|

|

ltextarea 文本域

各个浏览器下的默认滚动条显示不兼容

css3新增 resize 调整尺寸属性；