

成品特殊特性清单								
客户名称	LUCID	项目名称	FLOOR CONTENT		编制	会签	审核	
零件名称	Floor hatch cover	零件号	P51-N32500-AA			AQE:	质量经理:	
图纸号	P51-N32500-AA	提交日期	2026.5			SIE:	SIE经理:	
						项目工程师:	项目经理:	
序号	特性特性	特性类别	项目件标准 (写明公差)	测试设备、工具	量产件标准 (写明公差)	测试数量	特性来源	备注
1	材料挥发等级	法规特性	等级 0~0.5	挥发测试箱	同项目件	抽检	图纸 + DVP	内饰环保安全
2	气味等级	法规特性	VDA270@65℃, ≤3.0 级	气味评估箱	同项目件	抽检	DVP	车内无异味
3	回收利用率	法规特性	UN R133: 可回收≥95%, 可再利用≥85%	材料分析设备	同项目件	抽检	DVP	欧盟法规
4	阻燃性能	安全特性	FMVSS302: 不燃烧 / 水平燃烧速度≤100mm/min ; 60s 内熄灭, 损毁长度≤51mm	阻燃测试仪	同项目件	抽检	DVP	车内防火强制
5	厚度	重要尺寸	按图纸要求	测厚仪	同项目件	巡检	图纸	结构强度
6	重量	重要尺寸	按图纸要求	电子秤	同项目件	巡检	图纸	材料一致性
7	外观	重要特性	无缩痕、毛刺、色差、变形、飞边、裂纹、熔接痕; 分型面不可见; 无尖锐棱边; 颜色 / 光泽 / 纹理符合客户样板	目视 + 光源箱	同项目件	全检	图纸 + DVP	内饰外观
更新履历								
更新日期	更新内容				版本号	更新人	审核人	

原材料特殊特性清单									
客户名称	LUCID	项目名称	FLOOR CONTENT		编制	会签		审核	
零件名称	Floor hatch cover	零件号	P51-N32500-AA			AQE:		质量经理:	
图纸号	P51-N32500-AA	提交日期	2026.5			SIE:		SIE经理:	
						项目工程师:		项目经理:	
序号	特性特性	特性类别	项目件标准（写明公差）	测试设备、工具	量产件标准（写明公差）	测试数量	特性来源	备注	
1	基础材料	安全特性	汽车内饰专用 PP 料，满足强度、耐热、成型要求	材料试验机	同项目件	来料检	图纸	结构安全	深远提供材料商相关报告，由金榕完成实验
2	收缩率	重要特性	符合 PP 材料标准	收缩率仪	同项目件	来料检	DVP	尺寸稳定	
3	耐老化性能	重要特性	同成品氙灯老化 / 气候交变要求	老化试验箱	同项目件	来料检	DVP	材料耐久	
4									
5									
7									
更新履历									
更新日期	更新内容					版本号	更新人		审核人

过程特殊特性清单								
客户名称	LUCID	项目名称	FLOOR CONTENT		编制		会签	审核
零件名称	Floor hatch cover	零件号	P51-N32500-AA				AQE:	质量经理:
图纸号	P51-N32500-AA	提交日期	2026.5				工艺工程师:	工艺经理:
							项目工程师:	项目经理:
序号	特性特性	特性类别	项目件标准 (写明公差)	测试设备、工具	量产件标准 (写明公差)	测试数量	特性来源	备注
1	注塑参数	重要特性	温度 / 压力 / 冷却 / 速度按工艺文件执行	注塑机监控系统	同项目件	巡检	工艺	成型稳定
2	关键尺寸控制	关键特性	以3D数据为准	三坐标 + 测厚仪 + 电子秤	同项目件	年检	3D数据	装配精度
3	装配定位	重要特性	对位准确、无松动、无错位	工装 + 卡尺	同项目件	巡检	3D数据	装车匹配
6	外观检验	重要特性	按成品外观标准全检	目视	同项目件	全检	图纸	客户验收
更新履历								
更新日期	更新内容					版本号	更新人	审核人