

GEA 全景顶棚框架 — 特殊特性清单总结

客户：雷诺 · 项目：RG4F1 GEA · 设计：上海金榕汽车部件 · 提交：2026.5 · 件性质：全景天窗开口框架（内饰可见件，四段拼一圈）

一、零件清单（四件结构/要求一致）

零件号	名称	图纸号	单重
SR1990	全景顶棚框架-前 FR	INT40003023	85.2g
SR1991	全景顶棚框架-后 RR	INT40003024	同族
SR1992	全景顶棚框架-左 LH	INT40003025	同族（长条）
SR1993	全景顶棚框架-右 RH	INT40003026	同族（长条）

二、成品特性（尺寸 + 外观）

#	特性	类别	标准	检测	频次	用途
1	A系列基准坐标	关键尺寸	图纸 A4/A14/A15/A19/A21/A25/A27/B2	三坐标	全检	装配定位基准
2	PT测试点	关键尺寸	图纸 PT2/PT4/PT5	三坐标	全检	安装匹配
3	HD/HK/PH/PC点位	重要尺寸	坐标 ±2.5/8.5、±4.5/8.5	三坐标	全检	功能定位
4	M系列定位点	重要尺寸	M52/M33/N54/M38	三坐标	巡检	部件固定
5	结构尺寸	重要尺寸	2.5—8.48, ±0.5/5.5	卡尺/测厚仪	巡检	结构强度
6	单件重量	重要尺寸	85.2g (±偏差)	电子秤	巡检	材料一致性
7	外观	重要特性	无变形/毛刺/色差/破损	目视/光源箱	全检	内饰外观
8	零件标识	重要特性	刻印 739102097R、011	目视	全检	追溯

三、原材料特性

#	特性	类别	标准	频次
1	基础材料	安全特性	符合 JIN ROME / SEE DRAWING（认证牌号）	来料检
2	尺寸稳定性	重要特性	收缩率符合内饰标准	来料检
3	耐磨性能	重要特性	泰伯尔失重 <0.2g	来料检
4	环保 VOC	法规特性	符合汽车内饰 VOC 标准	来料检
5	材料厚度	尺寸特性	按图纸	来料检

四、过程特性

#	特性	类别	标准	频次
1	注塑成型参数	重要特性	温度/压力/冷却按工艺	巡检
2	三维坐标检测	关键特性	所有基准/测试点	首件+全检
3	装配定位	重要特性	对位准确、无松动	全检
4	外观检验	重要特性	内饰外观标准	全检
5	标识刻印	重要特性	零件号清晰完整	全检

注：原文件里的"常规""KPC"两个 sheet 为别的零件（FLOOR-TRUNK / 745148088R）的模板残留，与本 4 件无关，已忽略。

五、对报价的关键结论

1. 尺寸/装配公差已评审接受，算注塑件正常难度，不额外加价。
2. 三项必须单列成本：专用检具（CMM夹具）+ 全检/巡检工时 + 认证材料牌号单价。
3. 左右两长条段（1992/1993）防翘曲风险高于前后段，模具难度别四件一刀切。
4. 缺数模/2D图，件尺寸·壁厚·投影面积未知 → 报模具吨位/腔数前需向客户索取。