

成品特殊特性清单

客户名称	雷诺	项目名称	RG4F1 GEA		编制		会签	审核
零件名称	SPOILER-RR LH WH SHIELD气坝前左BEV	零件号	CP260610004				AQE:	质量经理:
图纸号	CP260610004	提交日期	2026.6				SIE:	SIE经理:
							项目工程师:	项目经理:
序号	特性特性	特性类别	项目件标准（写明公差）	测试设备、工具	量产件标准（写明公差）	测试数量	特性来源	备注
1	安装定位尺寸 / 外形尺寸	关键尺寸	图纸标注 XYZ 尺寸，装配公差 ±1.0mm	三坐标 / 卡尺	同项目件	年检	图纸	衣帽架装配限位定位
2	橡胶硬度	重要特性	符合图纸橡胶硬度要求（邵氏 A）	橡胶硬度计	同项目件	每批次巡检 5pcs	图纸	缓冲限位性能
3	压缩永久变形	重要特性	高低温老化后压缩变形<标准值	压缩变形测试仪	同项目件	每批次 3pcs	DVP	耐久缓冲性能
4	外观	重要特性	无缺料、毛边、裂纹、气泡、色差、变形；无尖锐边角	目视 / 光源箱	同项目件	每批次巡检 3pcs	图纸 + DVP	橡胶件外观验收
5	阻燃性能	安全 / 法规	FMVSS 302：燃烧速度≤100mm/min，60s 内熄灭，损毁≤51mm	阻燃测试仪	同项目件	每批次 3pcs	DVP	车内防火强制
6	耐高低温性能	重要特性	40℃~90℃循环后无开裂、硬化、软化、变形	高低温试验箱	同项目件	每批次 3pcs	DVP	环境适配
7	气候交变性能	重要特性	1.0%~+1.0%，无老化、开裂、分层	高低温交变箱	同项目件	每批次 3pcs	DVP	冷热循环耐久
8	限位装配力	重要特性	装配无松动、过紧，限位卡接可靠	推力计	同项目件	每批次 5pcs	DVP	装配固定可靠
9	雾化性能	法规	DIN75201-A：90℃雾度≥90%，无沉积 / 滴落	雾化测试仪	同项目件	每批次 3pcs	DVP	内饰防起雾
10	气味等级	法规	VDA 270@65℃：≤3.5 级	气味评估箱	同项目件	每批次 3pcs	DVP	车内环保无异味
11	VOC 排放	法规	ISO12219-9 500L 袋法，满足内饰限值	VOC 检测仪	同项目件	每批次 1pcs	DVP	车内环保强制
12	禁用物质	法规	EU2011/65+GADSL，重金属 / 增塑剂达标	成分分析仪	同项目件	每批次 1pcs	DVP	全球法规合规
13	零件标识	重要特性	刻印 / 模刻标识，清晰完整	目视	同项目件	全检 100%	图纸	产品追溯
14	装配配合	重要特性	与轮罩装配无松动、脱落	工装 / 卡尺	同项目件	每批次巡检 3pcs	图纸	装车匹配
更新履历								
更新日期	更新内容				版本号	更新人		审核人

由金榕完成实验，
深远提供
冗余的样
件

[illegible]

原材料特殊特性清单								
客户名称	雷诺	项目名称	RG4F1 GEA		编制	会签	审核	
零件名称	SPOILER-RR LH WH SHIELD气坝前左BEV	零件号	CP260610004			AQE:	质量经理:	
图纸号	CP260610004	提交日期	2026.6			SIE:	SIE经理:	
						项目工程师:	项目经理:	
序号	特性特性	特性类别	项目件标准（写明公差）	测试设备、工具	量产件标准（写明公差）	测试数量	特性来源	备注
1	橡胶基材	安全特性	汽车内饰专用橡胶（EPDM/TPV），符合强度/耐热/缓冲要求	材料试验机	同项目件	每来料批次 3pcs	图纸	结构缓冲性能
2	VOC/气味/雾化	法规特性	同成品环保限值要求	VOC/气味/雾化仪	同项目件	每来料批次 3pcs	DVP	环保前置控制
3	禁限用物质	法规特性	同成品法规要求	成分分析仪	同项目件	每来料批次 1pcs	DVP	合规前置控制
4	阻燃性能	安全特性	同成品防火要求	阻燃测试仪	同项目件	每来料批次 3pcs	DVP	材料防火
5	橡胶硬度/拉伸性能	重要特性	符合图纸硬度、拉伸强度、伸长率要求	拉力计/硬度计	同项目件	每来料批次 3pcs	图纸	材料性能保障
6	耐老化性能	重要特性	耐热/耐候老化后性能无衰减	老化试验箱	同项目件	每来料批次 3pcs	DVP	材料耐久
7								
更新履历								
更新日期	更新内容				版本号	更新人	审核人	

过程特殊特性清单								
客户名称	雷诺	项目名称	RG4F1 GEA		编制	会签	审核	
零件名称	SPOILER-RR LH WH SHIELD气坝前左BEV	零件号	CP260610004			AQE:	质量经理:	
图纸号	CP260610004	提交日期	2026.6			工艺工程师:	工艺经理:	
						项目工程师:	项目经理:	
序号	特性特性	特性类别	项目件标准（写明公差）	测试设备、工具	量产件标准（写明公差）	测试数量	特性来源	备注
1	橡胶注塑/硫化参数	重要特性	温度/压力/时间/ 冷却按工艺文件执行	硫化机/ 注塑机监控	同项目件	每模次实时监控	工艺	成型稳定
2	尺寸管控	关键特性	定位/外形尺寸 100% 全检，公差 ±1.0mm	三坐标/卡尺	同项目件	半年检+巡检	图纸	装配精度保障
3	外观全检	重要特性	按成品外观标准执行	目视/检具	同项目件	全检 100%	图纸 + DVP	客户验收
4	装配定位检测	重要特性	对位准确、卡接牢固、无松动	工装/卡尺	同项目件	巡检	图纸	装车匹配
5	标识管控	重要特性	标识清晰、位置正确	目视	同项目件	全检 100%	图纸	追溯合规
6	环保过程检测	法规特性	VOC/气味/ 禁限物按标准抽检	对应测试仪	同项目件	由金稻完成，深 远提供样件	DVP	合规控制
更新履历								
更新日期	更新内容				版本号	更新人	审核人	

巡检
半年检+巡检
全检
巡检
全检
抽检