

成品特殊特性清单								
客户名称	雷诺	项目名称	RG4F1 GEA		编制		会签	审核
零件名称	SPOILER-RR RH WH SHIELD气坝后右	零件号	CP260610007				AQE:	质量经理:
图纸号	CP260610007	提交日期	2026.6				SIE:	SIE经理:
							项目工程师:	项目经理:
序号	特性特性	特性类别	项目件标准 (写明公差)	测试设备、工具	量产件标准 (写明公差)	测试数量	特性来源	备注
1	安装定位尺寸 / 外形尺寸	关键尺寸	图纸标注 XYZ 尺寸, 装配公差 ±1.0mm	三坐标 / 卡尺	同项目件	年检	图纸	衣帽架装配限位定位
2	橡胶硬度	重要特性	符合图纸橡胶硬度要求 (邵氏 A)	橡胶硬度计	同项目件	每批次巡检 5pcs	图纸	缓冲限位性能
3	压缩永久变形	重要特性	高低温老化后压缩变形≤标准值	压缩变形测试仪	同项目件	每批次 3pcs	DVP	耐久缓冲性能
4	外观	重要特性	无缺料、毛边、裂纹、气泡、色差、变形; 无尖锐边角	目视 / 光源箱	同项目件	每批次巡检 3pcs	图纸 + DVP	橡胶件外观验收
5	阻燃性能	安全 / 法规	FMVSS 302: 燃烧速度≤100mm/min, 60s 内熄灭, 损毁≤51mm	阻燃测试仪	同项目件	每批次 3pcs	DVP	车内防火强制
6	耐高低温性能	重要特性	40°C~90°C循环后无开裂、硬化、软化、变形	高低温试验箱	同项目件	每批次 3pcs	DVP	环境适配
7	气候交变性能	重要特性	尺寸变化 -1.0%~+1.0%, 无老化、开裂、分层	高低温交变箱	同项目件	每批次 3pcs	DVP	冷热循环耐久
8	限位装配力	重要特性	装配无松动、过紧, 限位卡接可靠	推力计	同项目件	每批次 5pcs	DVP	装配固定可靠
9	雾化性能	法规	DIN75201-A: 90°C雾度≥90%, 无沉积 / 滴落	雾化测试仪	同项目件	每批次 3pcs	DVP	内饰防起雾
10	气味等级	法规	VDA 270@65°C: ≤3.5 级	气味评估箱	同项目件	每批次 3pcs	DVP	车内环保无异味
11	VOC 排放	法规	ISO12219-9 500L 袋法, 满足内饰限值	VOC 检测仪	同项目件	每批次 1pcs	DVP	车内环保强制
12	禁限用物质	法规	EU2011/65+GADSL, 重金属 / 增塑剂达标	成分分析仪	同项目件	每批次 1pcs	DVP	全球法规合规
13	零件标识	重要特性	刻印 / 模刻标识, 清晰完整	目视	同项目件	全检 100%	图纸	产品追溯
14	装配配合	重要特性	与轮罩装配无松动、脱落	工装 / 卡尺	同项目件	每批次巡检 3pcs	图纸	装车匹配
更新履历								
更新日期	更新内容					版本号	更新人	审核人

由金榕完成实验, 深远提供冗余的样件

全检
巡检
抽检
全检
抽检
抽检
抽检
抽检
抽检
抽检
抽检
全检
全检
抽检

原材料特殊特性清单								
客户名称	雷诺	项目名称	RG4F1 GEA		编制	会签	审核	
零件名称	SPOILER-RR RH WH SHIELD气坝后右	零件号	CP260610007			AQE:	质量经理:	
图纸号	CP260610007	提交日期	2026.6			SIE:	SIE经理:	
						项目工程师:	项目经理:	
序号	特性特性	特性类别	项目件标准（写明公差）	测试设备、工具	量产件标准（写明公差）	测试数量	特性来源	备注
1	橡胶基材	安全特性	汽车内饰专用橡胶（EPDM/TPV），符合强度/耐热/缓冲要求	材料试验机	同项目件	每来料批次 3pcs	图纸	结构缓冲性能
2	VOC/气味/雾化	法规特性	同成品环保限值要求	VOC/气味/雾化仪	同项目件	每来料批次 3pcs	DVP	环保前置控制
3	禁限用物质	法规特性	同成品法规要求	成分分析仪	同项目件	每来料批次 1pcs	DVP	合规前置控制
4	阻燃性能	安全特性	同成品防火要求	阻燃测试仪	同项目件	每来料批次 3pcs	DVP	材料防火
5	橡胶硬度/拉伸性能	重要特性	符合图纸硬度、拉伸强度、伸长率要求	拉力计/硬度计	同项目件	每来料批次 3pcs	图纸	材料性能保障
6	耐老化性能	重要特性	耐热/耐候老化后性能无衰减	老化试验箱	同项目件	每来料批次 3pcs	DVP	材料耐久
7								
更新履历								
更新日期	更新内容				版本号	更新人	审核人	

过程特殊特性清单								
客户名称	雷诺	项目名称	RG4F1 GEA		编制	会签	审核	
零件名称	SPOILER-RR RH WH SHIELD气坝后右	零件号	CP260610007			AQE:	质量经理:	
图纸号	CP260610007	提交日期	2026.6			工艺工程师:	工艺经理:	
						项目工程师:	项目经理:	
序号	特性特性	特性类别	项目件标准（写明公差）	测试设备、工具	量产件标准（写明公差）	测试数量	特性来源	备注
1	橡胶注塑/硫化参数	重要特性	温度/压力/时间/冷却按工艺文件执行	硫化机/注塑机监控	同项目件	每模次实时监控	工艺	成型稳定
2	尺寸管控	关键特性	定位/外形尺寸 100%全检，公差 ±1.0mm	三坐标/卡尺	同项目件	半年检+巡检	图纸	装配精度保障
3	外观全检	重要特性	按成品外观标准执行	目视/检具	同项目件	全检 100%	图纸 + DVP	客户验收
4	装配定位检测	重要特性	对位准确、卡接牢固、无松动	工装/卡尺	同项目件	巡检	图纸	装车匹配
5	标识管控	重要特性	标识清晰、位置正确	目视	同项目件	全检 100%	图纸	追溯合规
6	环保过程检测	法规特性	VOC/气味/禁限物按标准抽检	对应测试仪	同项目件	由金稻完成，深远提供样件	DVP	合规控制
更新履历								
更新日期	更新内容				版本号	更新人	审核人	

巡检
半年检+巡检
全检
巡检
全检
抽检