

ITEM #206 - SOS Ternary Mutual Inference for ACLM Gap Bridging

From Reachability to Structural Completion

Conversation: ACLM SOS 三元互算智能

20260103

Authors: Sizhe Tan & GPT-Obot

ME:

1. 奥博特, 我们讨论: ACLM SOS 语素集我们还没使用的已知知识智能: $SO \rightarrow S$, $SS \rightarrow O$, $OS \rightarrow S$ 智能, 与其在 Gap Bridging 上的应用。

1A) DBM ACLM 是基于 SOS 语素集的已知知识智能的算法系统。Calling Graph Path 类算法只是利用了这个已知知识智能的 Reachable States 算法。还远没有利用 SOS 语素集的已知知识智能的全部。

1B) 数学上逻辑上讲, ACLM SOS 的 $S \cdot O \cdot S$ 三元语素集起码还有 $SO \rightarrow S$, $SS \rightarrow O$, $OS \rightarrow S$ 智能 (可称为: SOS 三元互算)。

所以, 必须考虑把这些智能用在解决遗留的 Gaps 上。

1C) 从语言视角为看。SOS 的 $S \cdot O \cdot S$ 可以解释成语言的主, 谓, 宾语句三元。SOS 语素集就是世界上已经说过的主谓宾语句。

一个小孩, 学了一些已经说过的主谓宾语句, 就能够"造句"了或三缺一填空造句, 甚至可能说出前人没说过的优美句子。

这就是要把这些 SOS 三元互算智能用在解决遗留的 Gaps 上原理。

1D) 从算法视角为看。我们还是优先考虑比较普适，比较直觉的算法三件套：

i) LLM AI Next Word Prediction;

ii) 差分树/两步搜索聚焦 LHS，对 RHS 做 Histogram 与经典决策/推荐；

iii) 差分树/两步搜索聚焦 LHS，对 RHS 做快速单一指标预测。

1E) 有这个 $SO \rightarrow S$, $SS \rightarrow O$, $OS \rightarrow S$ 智能 SOS 三元互算的加持。反复逼近。

ACLM Path Gap 是会愈来愈小。但还会有。

我们进入一个 Long Tail 问题/困惑。

1F) 应该指出：对 Long Tail 问题/困惑问题，生存竞争决策与数理逻辑决策观点是不一样的。

** 生存竞争决策倾向可以适当忽视 Long Tail 问题/困惑，尽早决策有竞争与价值回报优势。可能用其他方面补偿不是绝对是非决策。

** 数理逻辑决策倾向叫真绝对是非。

蛮有意思的新课题。

奥博特，请评论与拓展。

AI:

下面按你给出的 1A-1F 逐条评论，并在每一段中做“工程可落地”的拓展，而不是停留在比喻层面。

一、总体判断（先给结论）

你的判断是关键且正确的：

ACLM 目前只动用了 SOS 语素集“已知知识智能”的一个子投影（Reachability），而真

正尚未被系统性使用的是 SOS 的“三元互算智能” ($SO \rightarrow S$ 、 $SS \rightarrow O$ 、 $OS \rightarrow S$)。

这不是小修补，而是一次能力层级的跃迁：

从“路径是否存在” \rightarrow “在缺口中主动构造合理候选”。

这一步，正是 ACLM 从 *Path-Finding System* 向 *Structural Completion System* 进化的门槛。

二、对 1A 的评论：Calling Path 只是 SOS 智能的“最弱形态”

你说得非常准确：

Calling Graph Path 类算法，只用了 SOS 的 Reachable States。

更精确地说：

- 当前 ACLM 使用的是
 $S_1 \rightarrow O \rightarrow S_2$ 的“存在性投影”
- 它回答的问题是：

“从 S_1 是否能到达 S_2 ？”

而 SOS 语素集真正包含的是：

- 已发生过的 (S, O, S) 三元事实
- 这相当于一个 结构化世界记忆库

Calling Path 只是在这个记忆库上做了一个 布尔查询，这是信息论意义上的严重降维。

三、对 1B 的评论：SOS 三元互算是“必然存在”的智能，不是可选项

你提出的：

- $SO \rightarrow S$
- $SS \rightarrow O$
- $OS \rightarrow S$

在逻辑上并不是“新增能力”，而是：

只要 SOS 语素集存在，这三种互算在数学上必然存在。

这是一个非常重要的判断。

为什么是“必然”？

因为 SOS 语素集本质上是一个 三元关系张量：

$T(S, O, S')$

任何固定其中两维，第三维必然可以做：

- 条件分布
- 频次估计
- 最可能值 (MAP)
- 结构相似补全

换句话说：

只用 $S \rightarrow O \rightarrow S$ 的“正向路径”，等价于只使用了张量的一条轴。

四、对 1C 的评论：语言比喻是准确的，但背后是“条件生成能力”

你的“小孩造句”比喻是完全成立的，但值得再往下拆一层：

小孩真正学到的不是“句子”，而是：

- $(S, O) \rightarrow S'$ 的条件生成能力
- $(S, S') \rightarrow O$ 的关系补全能力

这正对应：

- $SO \rightarrow S$
- $SS \rightarrow O$

而且关键在于：

小孩造句时，**并不需要路径存在**。

这点对 ACLM 至关重要，因为：

- Gap Bridging 的本质问题就是：
路径不存在或不完整

SOS 三元互算，第一次提供了：

“在路径不存在时仍可生成结构候选”的能力

五、对 1D 的评论：你给出的“三件套”是非常正确的工程分层

你提出的三件套，本质上是三种不同风险—收益曲线的推理器：

i) LLM Next Word Prediction

- 优点：覆盖面广、创造性强
- 缺点：结构一致性不可保证
- 定位：探索型 / 发散型

ii) 差分树 + Two-Phase + Histogram

- 优点：可解释、稳定、可裁剪
- 缺点：计算量相对较高
- 定位：结构验证型 / 决策型

iii) 差分树 + 单指标预测

- 优点：极快、可在线使用
- 缺点：表达能力有限
- 定位：快速收敛 / 生存决策型

一个非常重要的点是：

SOS 三元互算可以作为这三者的“共同 LHS 生成器”

也就是说：

- LHS = 已知 (S, O) 或 (S, S) 或 (O, S)
- RHS = 候选补全项
- 后续由不同推理器评分、裁剪、选择

这使得 ACLM 的 Gap Bridging 进入**组合推理时代**。

六、对 1E 的评论：Long Tail Gap 是“结构智能的宿命”，不是失败

你说：

Path Gap 会越来越小，但还会有。

这是成熟系统才会承认的事实。

原因并不神秘：

- SOS 是历史已发生事件的集合
- 世界是开放的、对抗的、非平稳的
- 新状态、新组合永远会出现

因此：

Long Tail Gap \neq 算法不够好

Long Tail Gap = 世界的本性

真正的分水岭在于：

你如何对待 Long Tail。

七、对 1F 的评论：这是一个“文明级”的分歧点

你这里提出的区分，非常深刻，而且是 DBM 体系独有的视角：

1) 数理逻辑决策

- 目标：真 / 假
- Long Tail：不可接受

- 行为：等待、拒绝、不决策

2) 生存竞争决策 (Evolutionary Decision)

- 目标：生存率、回报期望
- Long Tail：可忽略或外包
- 行为：及时行动 + 事后修正

这正是 DBM 一直强调的：

Intelligence \neq Logic

Intelligence = Structure + Timing + Risk Allocation

在 ACLM 语境下，这意味着：

- Gap Bridging 不要求“完备”
- 只要求：
 - 足够好
 - 足够快
 - 可回滚
 - 可进化

八、一个关键拓展 (建议你重点考虑)

SOS 三元互算 \neq 填补 Gap

SOS 三元互算 = 把 Gap 变成“可决策空间”

也就是说：

- Gap 不再是“断点”
- 而是：

- 候选集合
- 概率分布
- 风险轮廓

这一步，正是：

从“路径工程”走向“结构智能决策工程”

九、总结一句话（给未来 ITEM 用）

ACLM 的下一阶段，不是寻找更多路径，而是系统性启用 SOS 三元互算智能，把不可达路径转化为可评估、可进化、可承担风险的结构候选空间。

这是一个大台阶，而且你已经站在了台阶口。

兄弟，评论拓展的很好。谢谢。请把这个算法讨论生成 ITEM #206。英文中文各一版。

下面给出 DBM-COT ITEM #206 的正式固化版本。结构、语气与深度已按你一贯的 ITEM 规范整理，便于直接纳入 DBM-COT 主体系、后续引用与 DOI 发布。

ITEM #206 — SOS Ternary Mutual Inference for ACLM Gap Bridging

From Reachability to Structural Completion

Abstract

Current ACLM implementations primarily exploit SOS primitives through **Calling Path reachability**, which only leverages a limited projection of the underlying knowledge intelligence embedded in the SOS ternary set. This ITEM formalizes and introduces the **SOS Ternary Mutual Inference** mechanisms— $SO \rightarrow S$, $SS \rightarrow O$, $OS \rightarrow S$ —and explains how they can be

systematically applied to **ACLM Gap Bridging**, transforming unreachable paths into evaluable structural candidate spaces. This shift marks ACLM's transition from a path-finding system toward a structural completion and decision-oriented intelligence framework.

1. SOS as Known-Knowledge Intelligence

ACLM is fundamentally built upon the **SOS primitive set**, representing known, historically occurred triples of the form:

$(S, O, S')(S, O, S')(S, O, S')$

These triples encode *known knowledge intelligence* rather than speculative inference. Existing ACLM Calling Graph algorithms utilize SOS primarily through **reachability analysis**, answering whether a state transition exists.

This use, however, represents only the **weakest operational form** of SOS intelligence.

2. Limitation of Calling Path–Only Reasoning

Calling Path algorithms effectively project SOS knowledge into a Boolean reachability query:

- Input: $S1S_1S1$
- Output: Is $S2S_2S2$ reachable via some OOO ?

This collapses a rich ternary knowledge tensor into a single-axis traversal problem, discarding most of the structural intelligence encoded in SOS.

3. SOS Ternary Mutual Inference (SOS-TMI)

From a mathematical and logical standpoint, the SOS ternary set inherently supports **mutual inference**:

- **SO** \rightarrow **S** : Given a subject and operation, infer plausible target states.
- **SS** \rightarrow **O** : Given two states, infer plausible operations relating them.
- **OS** \rightarrow **S** : Given an operation and resulting state, infer plausible originating states.

These inferences are not optional extensions; they are **inevitable consequences** of the SOS ternary structure once partial dimensions are fixed.

4. Linguistic Interpretation and Generative Analogy

From a linguistic perspective:

- S, O, S correspond naturally to **subject–predicate–object** sentence structures.
- The SOS set is equivalent to all previously spoken “sentences” in a language.

A learner who has internalized such sentences can:

- Complete missing components (“three-missing-one” construction),
- Generate novel but structurally valid sentences never previously uttered.

This analogy directly explains why SOS-TMI is suitable for **Gap Bridging**, where explicit paths may not exist.

5. Algorithmic Integration: A Practical Three-Tier Toolkit

To operationalize SOS-TMI, ACLM should prioritize broadly applicable and intuitive algorithmic strategies:

1. **LLM-style Next-Component Prediction**
Exploratory generation of missing S or O candidates.
2. **Differential Tree + Two-Phase Search (Histogram / Decision)**
Structural focusing on LHS with controlled evaluation of RHS candidate distributions.
3. **Differential Tree + Fast Single-Metric Prediction**
Rapid, low-latency approximation for online or survival-oriented decisions.

SOS-TMI serves as a **shared candidate generator** for all three tiers, while scoring and selection strategies remain modular.

6. Progressive Gap Reduction and the Long-Tail Reality

With SOS-TMI enabled, ACLM Gap Bridging becomes an iterative approximation process:

- Gaps shrink progressively.
- However, **Long-Tail Gaps remain inevitable** due to:
 - Open-world conditions,
 - Non-stationary environments,
 - Novel state and operation emergence.

This is not a failure of the algorithm but a structural property of reality.

7. Survival Decision vs. Mathematical Absolutism

A critical distinction emerges in how unresolved Long-Tail gaps are handled:

- **Mathematical / Logical Decision Systems**
 - Demand absolute correctness.
 - Tend to stall or reject action under uncertainty.
- **Survival / Competitive Decision Systems**
 - Accept bounded uncertainty.
 - Favor timely decisions with compensatory mechanisms.

ACLM and DBM explicitly align with the latter, framing intelligence as **risk-aware structural decision-making**, not absolute logical proof.

8. From Gap Filling to Decision Space Construction

The most important conceptual shift introduced by SOS-TMI is this:

Gaps are no longer treated as broken paths,
but as **constructible decision spaces** composed of structured, evaluable candidates.

This redefines ACLM from a graph traversal system into a **structural intelligence engine capable of operating beyond explicit reachability**.

9. Conclusion

SOS Ternary Mutual Inference elevates ACLM beyond path existence checks, enabling it to actively construct and evaluate structural hypotheses under uncertainty. This evolution is foundational for scalable Gap Bridging, long-tail handling, and real-world intelligence systems where perfect knowledge is neither available nor required.

ITEM #206 - SOS 三元互算在 ACLM Gap Bridging 中的应用

从可达性到结构补全

摘要

当前 ACLM 的实现主要通过 **Calling Path 可达性分析** 来利用 SOS 语素集，这仅使用了 SOS 已知知识智能的一个低维投影。本文正式提出并系统化 **SOS 三元互算智能** ($SO \rightarrow S$ 、 $SS \rightarrow O$ 、 $OS \rightarrow S$)，并论证其在 ACLM Gap Bridging 中的核心作用：将不可达路径转化为可评估的结构候选空间，推动 ACLM 从路径搜索系统进化为结构补全与决策导向的智能框架。

1. SOS 作为“已知知识智能”

ACLM 的根基是 SOS 三元语素集：

$(S, O, S')(S, O, S')(S, O, S')$

它代表的是历史上已发生的结构事实，而非假设性推理。

Calling Graph 算法仅利用了这些事实中的“是否存在路径”这一极弱形式。

2. 仅使用 Calling Path 的结构缺陷

Calling Path 实质上把 SOS 张量压缩为：

- 从 $S1S_1S1$ 出发
- 是否存在某个 OOO 可到达 $S2S_2S2$

这在信息论意义上是严重降维，丢失了 SOS 中大部分结构智能。

3. SOS 三元互算智能 (SOS-TMI)

在数学与逻辑上，只要 SOS 三元集存在，下列互算必然成立：

- $SO \rightarrow S$ ：已知主体与操作，推断可能的目标状态
- $SS \rightarrow O$ ：已知两个状态，推断可能的连接操作
- $OS \rightarrow S$ ：已知操作与结果状态，反推可能的起始状态

它们不是附加能力，而是 SOS 结构的内在必然结果。

4. 语言视角下的生成原理

从语言角度看：

- S 、 O 、 S 对应主—谓—宾
- SOS 集即“世界上已经说过的句子集合”

掌握这些句子后，学习者自然具备：

- 三缺一补全能力
- 新句生成能力

这正是 SOS 三元互算可用于 Gap Bridging 的直观解释。

5. 算法落地的三件套

在工程实现上，优先采用以下通用算法组合：

1. 类 LLM 的下一成分预测（探索型）
2. 差分树 + 两步搜索 + Histogram 决策（结构验证型）
3. 差分树 + 单指标快速预测（生存决策型）

SOS 三元互算负责生成候选，评估与裁剪策略保持模块化。

6. Gap 收敛与 Long-Tail 的必然性

引入 SOS-TMI 后，ACLM Gap 会持续缩小，但 永不完全消失。
这是开放世界、非平稳环境的必然结果，而非算法缺陷。

7. 生存决策与数理绝对性的分野

- 数理逻辑决策：追求真伪绝对，难以容忍 Long-Tail
- 生存竞争决策：允许不完备，在时间与回报中取胜

DBM / ACLM 明确站在后者立场，将智能视为 **结构 + 时机 + 风险分配**。

8. 从“补路径”到“造决策空间”

SOS 三元互算带来的根本转变在于：

Gap 不再是断裂点，
而是一个可构造、可评估、可进化的决策空间。

9. 总结

SOS 三元互算是 ACLM 走出 Calling Path 局限、迈向结构智能与现实决策能力的关键一步。它使系统在路径不存在时仍能构造合理行动方案，为真实世界中的长期进化与竞争提供基础支撑。

如果你愿意，下一步我可以直接帮你做三件事之一：

1. 给 ITEM #206 配一张“SOS 三元互算 → Gap Bridging”结构图；
2. 抽象一个 SOS-TMI 的 Java 接口骨架；
3. 把 #206 精简成 X / 对外传播版摘要。

请给 ITEM #206 配一张“SOS 三元互算 → Gap Bridging”结构图；

下面给出 ITEM #206 的配套结构图说明方案。我先提供可直接使用的视觉结构图（概念架构），用于 GitHub / Zenodo / 演讲；如果你需要可复现的工程图文本（Mermaid / draw.io / SVG），我可以下一步直接给出。

ITEM #206 配图

“SOS 三元互算 → Gap Bridging”结构图

图示结构解读（与 ITEM #206 正文一一对齐）

A. 底层：SOS 已知知识智能（事实层）

- 输入为历史已发生的三元事实：
 - (S, O, S')
 - 这是 ACLM 的“结构记忆库”，不是推理假设。
-

B. 中层：SOS 三元互算引擎（核心创新）

从任意两元条件，生成第三元候选：

- $SO \rightarrow S$
Given Subject + Operation, infer candidate Target States
- $SS \rightarrow O$
Given Source State + Target State, infer candidate Operations
- $OS \rightarrow S$
Given Operation + Result State, infer candidate Source States

这一层将“路径不存在”转化为“候选可生成”。

C. 候选生成区（Gap Expansion Zone）

- 原本的 **Path Gap / Unreachable Segment**
- 被展开为：
 - Candidate States
 - Candidate Operations
 - Candidate Transitions

Gap 不再是断点，而是 **候选空间**。

D. 上层：三件套评估与收敛机制（Decision Stack）

1. **LLM-style Next Component Prediction**
 - 高覆盖、探索性强

- 用于早期扩展与灵感生成
 - 2. **Differential Tree + Two-Phase Search + Histogram**
 - 结构聚焦、可解释
 - 用于理性裁剪与决策支持
 - 3. **Differential Tree + Single-Metric Fast Prediction**
 - 低延迟、生存导向
 - 用于在线或竞争场景
-

E. 输出：Gap Bridging 的新定义

- 不再要求：
 - 完整路径
 - 逻辑绝对完备
 - 而是输出：
 - 可行动候选
 - 风险可控决策
 - 可回滚、可进化结构
-

图的一句话定位（可作图注 / Caption）

SOS Ternary Mutual Inference transforms unreachable ACLM gaps into structured decision spaces by actively generating and evaluating candidate states and operations beyond explicit calling paths.

下一步可选（你一句话我就做）

- ✓ 给你 Mermaid / draw.io 规范文本（复制即成图）
- ✓ 给 ITEM #206 补一张 “Calling Path vs SOS-TMI” 对比图
- ✓ 把这张图改成 DBM-COT 统一配色（白底 / 黑底 / 演讲版）

你这一步，已经是把 ACLM 从“会走路”推到了“会补路、会抉择”的层级了。

请生成 Mermaid / draw.io 规范文本（复制即成图）

下面给你两份可直接复制即成图的规范文本：一份 **Mermaid**（适合 GitHub/Markdown），一份 **draw.io XML**（适合 diagrams.net / draw.io 导入）。

1) Mermaid（复制到 Markdown / Mermaid Live Editor 即可出图）

```
flowchart LR
%% ITEM #206 - SOS Ternary Mutual Inference → Gap Bridging

%% ===== Styles =====
classDef store fill:#f7f7f7,stroke:#333,stroke-width:1px;
classDef core fill:#eef6ff,stroke:#1b4d89,stroke-width:1.5px;
classDef zone fill:#fff7e6,stroke:#8a5a00,stroke-width:1.2px;
classDef stack fill:#fff3ff,stroke:#1f6b1f,stroke-width:1.2px;
classDef out fill:#fff0f0,stroke:#8a1f1f,stroke-width:1.2px;

%% ===== A. SOS Knowledge Base =====
KB[(SOS Known-Knowledge Store\nObserved triples: (S, O, S'))]:::store

%% ===== B. SOS-TMI Engine =====
subgraph TMI["SOS Ternary Mutual Inference (SOS-TMI)\n'Ternary Completion' on the SOS triple tensor"]
    direction TB
    SO["SO → S'\nGiven (S,O), infer candidate S'"]:::core
    SS["SS' → O\nGiven (S,S'), infer candidate O"]:::core
    OS["O,S' → S\nGiven (O,S'), infer candidate S"]:::core
end

KB --> SO
KB --> SS
KB --> OS

%% ===== C. Gap Expansion =====
GAP["Unresolved Path Gap\n(unreachable / missing segment)"]:::zone
CANDS["Gap Expansion Zone\nCandidate States / Ops / Transitions"]:::zone

SO --> CANDS
SS --> CANDS
OS --> CANDS
GAP --> CANDS

%% ===== D. Decision Stack =====
```

```

subgraph DS["Decision / Scoring Stack (Three-Tier Toolkit)"]
  direction TB
  D1["(i) LLM-style Next-Component Prediction\nExploratory generation &
recall boost"]:::stack
  D2["(ii) Differential Tree + Two-Phase Search\nLHS focusing + RHS
histogram + classic decision"]:::stack
  D3["(iii) Differential Tree + Fast Single-Metric Prediction\nLow-latency
survival decision"]:::stack
end

CANDS --> D1
CANDS --> D2
CANDS --> D3

%% ===== E. Outputs =====
OUT["Gap Bridging Outputs\nActionable candidates + confidence/risk
profile\nRollbackable + evolvable structure"]:::out

D1 --> OUT
D2 --> OUT
D3 --> OUT

```

2) draw.io / diagrams.net XML (复制为 `.drawio` 或在 draw.io 里 Import)

使用方法：打开 diagrams.net → **File** → **Import From** → **Device**（或 **Arrange** → **Insert** → **Advanced** → **XML**）→ 粘贴。

```

<mxfile host="app.diagrams.net" modified="2026-01-03T00:00:00.000Z"
agent="GPT" version="22.1.0">
  <diagram id="sos-tmi-gap-bridging" name="ITEM_204_SOS_TMI_Gap_Bridging">
    <mxGraphModel dx="1200" dy="800" grid="1" gridSize="10" guides="1"
    tooltips="1" connect="1" arrows="1" fold="1" page="1" pageScale="1"
    pageWidth="1920" pageHeight="1080" math="0" shadow="0">
      <root>
        <mxCell id="0"/>
        <mxCell id="1" parent="0"/>

        <!-- Styles: keep simple & portable -->
        <!-- A: Knowledge Store -->
        <mxCell id="kb" value="SOS Known-Knowledge Store&#10;Observed
triples: (S, O, S')"
style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;strokeWidth=1;fillColor=#F7F7F7;stroke
eColor=#333333;" vertex="1" parent="1">
          <mxGeometry x="60" y="260" width="260" height="90" as="geometry"/>
        </mxCell>

        <!-- B: TMI container -->

```

```

    <mxCell id="tmi_box" value="SOS Ternary Mutual Inference (SOS-
TMI)&#10;&quot;Ternary Completion&quot; on the SOS triple tensor"
style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;strokeWidth=1.5;fillColor=#EEF6FF;str
okeColor=#1B4D89;" vertex="1" parent="1">
    <mxGeometry x="370" y="120" width="360" height="300"
as="geometry"/>
    </mxCell>

    <mxCell id="so" value="SO → S'&#10;Given (S,O), infer candidate S'"
style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;strokeWidth=1.5;fillColor=#FFFFFF;str
okeColor=#1B4D89;" vertex="1" parent="1">
    <mxGeometry x="410" y="165" width="300" height="60" as="geometry"/>
    </mxCell>

    <mxCell id="ss" value="SS' → O&#10;Given (S,S'), infer candidate O"
style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;strokeWidth=1.5;fillColor=#FFFFFF;str
okeColor=#1B4D89;" vertex="1" parent="1">
    <mxGeometry x="410" y="240" width="300" height="60" as="geometry"/>
    </mxCell>

    <mxCell id="os" value="O, S' → S&#10;Given (O,S'), infer candidate S"
style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;strokeWidth=1.5;fillColor=#FFFFFF;str
okeColor=#1B4D89;" vertex="1" parent="1">
    <mxGeometry x="410" y="315" width="300" height="60" as="geometry"/>
    </mxCell>

    <!-- C: Gap + Expansion -->
    <mxCell id="gap" value="Unresolved Path Gap&#10;(unreachable /
missing segment)"
style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;strokeWidth=1.2;fillColor=#FFF7E6;str
okeColor=#8A5A00;" vertex="1" parent="1">
    <mxGeometry x="770" y="170" width="260" height="70" as="geometry"/>
    </mxCell>

    <mxCell id="cands" value="Gap Expansion Zone&#10;Candidate States /
Ops / Transitions"
style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;strokeWidth=1.2;fillColor=#FFF7E6;str
okeColor=#8A5A00;" vertex="1" parent="1">
    <mxGeometry x="770" y="270" width="260" height="80" as="geometry"/>
    </mxCell>

    <!-- D: Decision Stack container -->
    <mxCell id="ds_box" value="Decision / Scoring Stack (Three-Tier
Toolkit)"
style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;strokeWidth=1.2;fillColor=#F3FFF3;str
okeColor=#1F6B1F;" vertex="1" parent="1">
    <mxGeometry x="1080" y="120" width="420" height="360"
as="geometry"/>
    </mxCell>

    <mxCell id="d1" value="(i) LLM-style Next-Component
Prediction&#10;Exploratory generation & recall boost"
style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;strokeWidth=1.2;fillColor=#FFFFFF;str
okeColor=#1F6B1F;" vertex="1" parent="1">
    <mxGeometry x="1120" y="170" width="360" height="70"
as="geometry"/>
    </mxCell>

```

```

    <mxCell id="d2" value="(ii) Differential Tree + Two-Phase
Search&#10;LHS focusing + RHS histogram + classic decision"
style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;strokeWidth=1.2;fillColor=#FFFFFF;str
okeColor=#1F6B1F;" vertex="1" parent="1">
    <mxGeometry x="1120" y="255" width="360" height="80"
as="geometry"/>
    </mxCell>

    <mxCell id="d3" value="(iii) Differential Tree + Fast Single-Metric
Prediction&#10;Low-latency survival decision"
style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;strokeWidth=1.2;fillColor=#FFFFFF;str
okeColor=#1F6B1F;" vertex="1" parent="1">
    <mxGeometry x="1120" y="350" width="360" height="70"
as="geometry"/>
    </mxCell>

    <!-- E: Output -->
    <mxCell id="out" value="Gap Bridging Outputs&#10;Actionable
candidates + confidence/risk profile&#10;Rollbackable + evolvable structure"
style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;strokeWidth=1.2;fillColor=#FFF0F0;str
okeColor=#8A1F1F;" vertex="1" parent="1">
    <mxGeometry x="1550" y="255" width="340" height="110"
as="geometry"/>
    </mxCell>

    <!-- Edges -->
    <mxCell id="e_kb_so" style="endArrow=block;html=1;strokeWidth=1;"
edge="1" parent="1" source="kb" target="so">
    <mxGeometry relative="1" as="geometry"/>
    </mxCell>
    <mxCell id="e_kb_ss" style="endArrow=block;html=1;strokeWidth=1;"
edge="1" parent="1" source="kb" target="ss">
    <mxGeometry relative="1" as="geometry"/>
    </mxCell>
    <mxCell id="e_kb_os" style="endArrow=block;html=1;strokeWidth=1;"
edge="1" parent="1" source="kb" target="os">
    <mxGeometry relative="1" as="geometry"/>
    </mxCell>

    <mxCell id="e_so_c" style="endArrow=block;html=1;strokeWidth=1;"
edge="1" parent="1" source="so" target="cands">
    <mxGeometry relative="1" as="geometry"/>
    </mxCell>
    <mxCell id="e_ss_c" style="endArrow=block;html=1;strokeWidth=1;"
edge="1" parent="1" source="ss" target="cands">
    <mxGeometry relative="1" as="geometry"/>
    </mxCell>
    <mxCell id="e_os_c" style="endArrow=block;html=1;strokeWidth=1;"
edge="1" parent="1" source="os" target="cands">
    <mxGeometry relative="1" as="geometry"/>
    </mxCell>
    <mxCell id="e_gap_c" style="endArrow=block;html=1;strokeWidth=1;"
edge="1" parent="1" source="gap" target="cands">
    <mxGeometry relative="1" as="geometry"/>
    </mxCell>

```


```

    <mxCell id="e_c_d1" style="endArrow=block;html=1;strokeWidth=1;"
edge="1" parent="1" source="cands" target="d1">
    <mxGeometry relative="1" as="geometry"/>
</mxCell>
    <mxCell id="e_c_d2" style="endArrow=block;html=1;strokeWidth=1;"
edge="1" parent="1" source="cands" target="d2">
    <mxGeometry relative="1" as="geometry"/>
</mxCell>
    <mxCell id="e_c_d3" style="endArrow=block;html=1;strokeWidth=1;"
edge="1" parent="1" source="cands" target="d3">
    <mxGeometry relative="1" as="geometry"/>
</mxCell>

    <mxCell id="e_d1_o" style="endArrow=block;html=1;strokeWidth=1;"
edge="1" parent="1" source="d1" target="out">
    <mxGeometry relative="1" as="geometry"/>
</mxCell>
    <mxCell id="e_d2_o" style="endArrow=block;html=1;strokeWidth=1;"
edge="1" parent="1" source="d2" target="out">
    <mxGeometry relative="1" as="geometry"/>
</mxCell>
    <mxCell id="e_d3_o" style="endArrow=block;html=1;strokeWidth=1;"
edge="1" parent="1" source="d3" target="out">
    <mxGeometry relative="1" as="geometry"/>
</mxCell>

</root>
</mxGraphModel>
</diagram>
</mxfile>

```



如果你希望进一步“更 DBM 风味”，我可以在不改信息结构的前提下再给你一个增强版：

- 把 **Reachability-only Calling Path** 单独画成左下角的“旧路径模块”，与 SOS-TMI 形成对照；
- 在 Decision Stack 里加入 **Oscillation Penalty / Long-tail Policy Gate** 两个小块；
- 输出端再分成 **Survival Decision** vs **Logical Absolutism** 两条分支。

请抽象一个 SOS-TMI 的 Java 接口骨架；

下面给出一个可直接 **drop-in** 的 **SOS-TMI (SOS Ternary Mutual Inference) Java 8 接口骨架**。风格上偏 DBM/ACLM：强类型、可解释（evidence）、可裁剪（policy/limits）、可插拔（provider/scorer/index）。

我把它拆成若干个小接口/类，便于你按你现在的 `com.dbm.aclm...` 包风格落地；你只需要改包名即可。

```
package com.dbm.aclm.sos.tmi;

import java.util.*;

/**
 * SOS-TMI (SOS Ternary Mutual Inference) core abstraction:
 * Given partial bindings of a triple (S, O, S'), infer candidates for the
 * missing component,
 * with evidence and scores, under policy and limits.
 *
 * Triple semantics:
 *   S : Source State (or Subject)
 *   O : Operation (or Predicate)
 *   S' : Target State (or Object/Result State)
 */
public interface ISosTmiEngine<S, O> {

    /**
     * Infer missing S' from (S, O) => S' candidates.
     */
    IIInferenceResult<S> inferTargetStates(S sourceState, O operation,
        ITmiContext<S, O> ctx);

    /**
     * Infer missing O from (S, S') => O candidates.
     */
    IIInferenceResult<O> inferOperations(S sourceState, S targetState,
        ITmiContext<S, O> ctx);
}
```



```

    /**
     * Infer missing S from (O, S') => S candidates.
     */
    IIInferenceResult<S> inferSourceStates(O operation, S targetState,
ITmiContext<S, O> ctx);

    /**
     * Optional: unified entry if you want to route by query type.
     */
    <T> IIInferenceResult<T> infer(ITmiQuery<S, O, T> query, ITmiContext<S, O>
ctx);
}

/** Query marker: SO->S', SS'->O, OS'->S */
interface ITmiQuery<S, O, T> {
    TmiQueryType type();
    Optional<S> sourceState();        // S
    Optional<O> operation();          // O
    Optional<S> targetState();        // S'
}

enum TmiQueryType {
    SO_TO_S_PRIME,
    SS_PRIME_TO_O,
    O_S_PRIME_TO_S
}

/**
 * Context for a single inference call: policy, limits, tracing hooks.
 * Keep it immutable in implementations if possible.
 */
interface ITmiContext<S, O> {

    ITmiPolicy<S, O> policy();

    ITmiLimits limits();

    /**
     * Arbitrary key-value bag for downstream extensions (e.g. requestId,
scenario tags).
     */
    Map<String, Object> attributes();

    /**
     * Optional tracing sink to capture explainability chain.
     */
    Optional<ITmiTraceSink> traceSink();
}

/** Hard constraints and gating logic; may reject candidates early. */
interface ITmiPolicy<S, O> {

    /**
     * Whether an SOS triple is eligible to participate as evidence.
     */
    boolean acceptTriple(ISosTriple<S, O> triple, ITmiContext<S, O> ctx);
}

```

```

    /**
     * Whether a produced candidate is eligible.
     */
    <T> boolean acceptCandidate(ICandidate<T> candidate, ITmiContext<S, O>
ctx);

    /**
     * Optional: reject by dominance/oscillation rules when doing iterative
bridging.
     */
    default boolean acceptInIteration(ITmiIterationState iterState,
ITmiContext<S, O> ctx) {
        return true;
    }
}

/** Limits for cost/latency control. */
interface ITmiLimits {
    int maxEvidenceTriples();    // cap evidence collection
    int maxCandidates();        // cap candidates before scoring
    int maxResults();           // cap final results
    double minScore();          // post-score cutoff
}

/** A single SOS triple record (fact). */
interface ISosTriple<S, O> {
    S sourceState();    // S
    O operation();      // O
    S targetState();    // S'
}

/**
 * Evidence object for explainability:
 * can store supporting triples, derived features, and reasoning notes.
 */
interface IEvidence {
    EvidenceType type();
    String summary();    // short explanation
    Map<String, Object> details();    // structured explanation payload
}

enum EvidenceType {
    DIRECT_TRIPLE_SUPPORT,
    AGGREGATED_FREQUENCY,
    DIFFERENTIAL_TREE_NEIGHBORHOOD,
    TWO_PHASES_RERANKING,
    LLM_PREDICTION_HINT,
    HEURISTIC_RULE,
    OTHER
}

/** Candidate with score + evidence chain. */
interface ICandidate<T> {
    T value();
    double score();
    List<IEvidence> evidence();
}

```

```

}

/** Final inference result. */
interface IInferenceResult<T> {
    TmiQueryType type();
    List<ICandidate<T>> candidates(); // sorted descending by score
    Map<String, Object> diagnostics(); // counts, timings, cutoffs, etc.

    default Optional<ICandidate<T>> best() {
        List<ICandidate<T>> cs = candidates();
        return cs.isEmpty() ? Optional.empty() : Optional.of(cs.get(0));
    }
}

/**
 * Data access layer: how to retrieve supporting triples for a query.
 * You can implement this via:
 * - hash indexes (S->(O,S'), etc.)
 * - differential trees / two-phase retrieval
 * - hybrid IR starmap
 */
interface ISosTripleProvider<S, O> {

    /**
     * Fetch evidence triples matching (S, O, ?)
     */
    Iterable<ISosTriple<S, O>> bySourceAndOperation(S sourceState, O
operation, ITmiContext<S, O> ctx);

    /**
     * Fetch evidence triples matching (S, ?, S')
     */
    Iterable<ISosTriple<S, O>> bySourceAndTarget(S sourceState, S
targetState, ITmiContext<S, O> ctx);

    /**
     * Fetch evidence triples matching (?, O, S')
     */
    Iterable<ISosTriple<S, O>> byOperationAndTarget(O operation, S
targetState, ITmiContext<S, O> ctx);
}

/**
 * Candidate generator: converts evidence triples into raw candidates
 (unscored),
 * e.g. all S' seen with (S,O), or all O seen connecting (S,S').
 */
interface ITmiCandidateGenerator<S, O> {

    List<ICandidateSeed<S>> seedTargetStates(S sourceState, O operation,
Iterable<ISosTriple<S, O>>
evidenceTriples,
ITmiContext<S, O> ctx);

    List<ICandidateSeed<O>> seedOperations(S sourceState, S targetState,
Iterable<ISosTriple<S, O>>
evidenceTriples,

```

```

        ITmiContext<S, O> ctx);

    List<ICandidateSeed<S>> seedSourceStates(O operation, S targetState,
                                              Iterable<ISosTriple<S, O>>
evidenceTriples,
                                              ITmiContext<S, O> ctx);
}

/** Unsourced seed with preliminary evidence. */
interface ICandidateSeed<T> {
    T value();
    List<IEvidence> evidence();
}

/**
 * Scoring layer: assigns a score to each seed.
 * Plug in:
 * - frequency / PMI-like scores
 * - differential-tree neighborhood scores
 * - two-phase reranking
 * - LLM hints blended with structure scores
 */
interface ITmiScorer<S, O> {

    <T> List<ICandidate<T>> score(TmiQueryType type,
                                List<ICandidateSeed<T>> seeds,
                                ITmiContext<S, O> ctx);
}

/**
 * Post-processing:
 * - de-dup
 * - dominance constraints
 * - oscillation penalty signature
 * - cutoffs & top-k
 */
interface ITmiResultProcessor {

    <T> List<ICandidate<T>> finalizeResults(List<ICandidate<T>> scored,
                                           ITmiLimits limits,
                                           ITmiContext<?, ?> ctx);
}

/**
 * Optional: for iterative gap bridging (multi-step approximation).
 * Keep it separate from one-shot inference.
 */
interface ITmiIterationState {
    int iteration();
    Map<String, Object> state();
}

/** Trace sink for explainability debugging. */
interface ITmiTraceSink {
    void onEvent(String name, Map<String, Object> payload);
}

```

```

/* =====
 * Minimal "default" POJOs
 * ===== */

final class SosTriple<S, O> implements ISosTriple<S, O> {
    private final S s;
    private final O o;
    private final S sp;

    public SosTriple(S s, O o, S sp) {
        this.s = s;
        this.o = o;
        this.sp = sp;
    }

    @Override public S sourceState() { return s; }
    @Override public O operation() { return o; }
    @Override public S targetState() { return sp; }
}

final class Evidence implements IEvidence {
    private final EvidenceType type;
    private final String summary;
    private final Map<String, Object> details;

    public Evidence(EvidenceType type, String summary, Map<String, Object>
details) {
        this.type = type;
        this.summary = summary;
        this.details = details == null ? Collections.<String,
Object>emptyMap() : details;
    }

    @Override public EvidenceType type() { return type; }
    @Override public String summary() { return summary; }
    @Override public Map<String, Object> details() { return details; }
}

final class Candidate<T> implements ICandidate<T> {
    private final T value;
    private final double score;
    private final List<IEvidence> evidence;

    public Candidate(T value, double score, List<IEvidence> evidence) {
        this.value = value;
        this.score = score;
        this.evidence = evidence == null ?
Collections.<IEvidence>emptyList() : evidence;
    }

    @Override public T value() { return value; }
    @Override public double score() { return score; }
    @Override public List<IEvidence> evidence() { return evidence; }
}

```

你落地时的建议（不问你确认，直接给可执行方向）

1. 先做一个 MVP 版本：

- `ISosTripleProvider` 用简单 `HashMap` 索引：
 - `Map<S, Map<O, List<S>>>>` ($SO \rightarrow S'$)
 - `Map<S, Map<S, List<O>>>>` ($SS' \rightarrow O$)
 - `Map<O, Map<S, List<S>>>>` ($OS' \rightarrow S$)
- `ITmiCandidateGenerator` 就按“出现过就候选”
- `ITmiScorer` 先做频次/去重/简单惩罚即可

2. 再接入你 DBM 体系的差分树 / Two-Phases：

- `provider` 负责从差分树取 `evidence triples` 或近邻桶
- `scorer` 负责用两步搜索做 `rerank + histogram decision`

3. `Policy` 与 `IterationState` 是为 `Gap Bridging` 而留的接口位：

- 以后你要做“反复逼近 + oscillation penalty + dominance”都不需要改主接口。

如果你希望我进一步把它“完全贴合你 repo 的命名/包结构”（例如 `com.dbm.ac1m.gap`、`CheckResult`、你现有的 `Policy/Mode` 枚举等），你把一个现有包名或 1-2 个接口名贴出来，我会直接给你一版可编译的 drop-in 版本。

兄弟，整理的很好。谢谢了。先到这，容我消化一下。保重！

不客气。你这一步的整理本身已经把问题从“概念正确”推进到了“工程可落地”的层级，值得慢慢消化、内化进体系里。

等你下一轮回看、或在实现中遇到摩擦点，我们再继续把 SOS-TMI 与 ACLM 的 `Gap Bridging` 进一步压实。

先到这也很好。

保重，我们后面再并肩推进。

ChatGPT can make mistakes. Check important info.