

# Produktdatenblatt

## SK 3328.540



### Stammdaten:

<b>Bestell-Nummer:</b>	SK 3328.540
<b>Bezeichnung:</b>	TopTherm Wandgerät 2000 W, Comfortcontroller 400 V, 50/60 Hz, RiNano-Beschichtung/Kondensatverdunstung Comfortcontroller
<b>Variante:</b>	
<b>VE:</b>	1 ST
<b>B x H x T:</b>	400 mm x 1.580 mm x 290 mm
<b>Montage-Fläche:</b>	k.A.
<b>Volumen:</b>	274,86 dm <sup>3</sup>
<b>Gewicht:</b>	65,55 kg
<b>EAN:</b>	4028177323063
<b>Zoll-Nummer:</b>	84158200
<b>Schutzarten:</b>	k.A.

### Approbationen:

<b>CE</b>	3 238 305
<b>CSA</b>	1672838
<b>CUR</b>	SA 8250
<b>GS</b>	44 315 09 368698-002
<b>UL</b>	Bestätigung Type 12
<b>UR</b>	SA 8250

### Artikeleigenschaften:

<b>NKleistung L35L35 60 Hz / W</b>	2350
<b>Einschaltdauer</b>	100 %

# Produktdatenblatt

## SK 3328.540



<b>Nennleistung L35L50 60 Hz / W</b>	1525
<b>Kältemittel</b>	R134a
<b>Betriebsdruck p. max</b>	28 bar
<b>Lieferumfang</b>	Anschlußfertig verdrahtet, inkl. Bohrschablone, Transportöse, Befestigungsmaterial und mehrsprachiger Montageanleitung.
<b>Schutzart Außenkreislauf</b>	IP 34
<b>Nennleistung L35L35 60 Hz / W</b>	1275
<b>Anschlußart</b>	steckbare Anschlußklemmleiste
<b>Temperaturbereich °C</b>	+ 20 ° C bis + 55 °
<b>Gewicht / kg</b>	67 kg
<b>Farbe</b>	RAL 7035
<b>Luftleistung Außenkreis / m3/h</b>	640
<b>NKleistung L35L50 60 Hz / W</b>	1690
<b>Luftleistung Innenkreisl. / m3/h</b>	550
<b>Nennleistung L35L50 50 Hz / W</b>	1275

# Produktdatenblatt

## SK 3328.540



<b>Bemessungsbetriebsspannung Volt/Hz</b>	400, 50/460, 60, 3~
<b>Schutzart Innenkreislauf</b>	IP 54
<b>Produkthinweise</b>	Sonderspannungen auf Anfrage möglich. Technische Änderungen von
<b>Nennleistung L35L35 50 Hz / W</b>	1050
<b>NKleistung L35L35 50 Hz / W</b>	2000
<b>NKleistung L35L50 50 Hz / W</b>	1450
<b>Bemessungs-Strom 50 Hz / A</b>	2,8
<b>Bemessungs-Strom 60 Hz / A</b>	3,3
<b>Anlaufstrom 50 Hz / A</b>	6,8
<b>Anlaufstrom 60 Hz / A</b>	7,8
<b>Vorsicherung T / A</b>	Motorschuttschalter 6,3 A - 10 A
<b>Temperaturregelung</b>	Comfortcontroller (werksseitige Einstellung + 35 ° C)

### Ausschreibungstexte:

Wandanbaukühlgerät Rittal TopTherm PLUS  
mit RiNano-Beschichtung und integrierter  
Kondensatverdunstung

# Produktdatenblatt

## SK 3328.540



Nutzkühlleistung nach DIN 3168 L35 L35 2000/2350 Watt  
Bemessungsbetriebsspannung 400 V, 3~, 50 Hz - 460 V,  
3~, 60 Hz  
Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 1050/1275 Watt  
Abmessungen B x H x T [mm] 400 x 1580 x 290  
Kältemittel R 134 a  
Temperaturbereich 20°C bis 55°C  
Temperaturregelung und Überwachung über  
Comfortcontroller mit zwei  
potentialfreien Störmeldeausgängen und  
Türeendschalteranschluss  
werkseitige Einstellung 35°C  
Anschluß über steckbare Anschlußklemmleiste  
Schutzart nach EN 60 529/10.91  
Aussenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54  
Gewicht 67 kg  
Farbe RAL 7035