

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA00017-0000026956

LT313-4440

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- LT313-4440

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 유성 페인트 (중방식 알키드유성 마감도료)
- 사용상의 제한 : 용도외의 사용을 금함

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨 울산공장
- 주소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 30(방어동)
- 전화번호 : 052-280-1717
- 긴급 전화번호 : 052-280-1717

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨 울산공장
- 주소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 30(방어동)
- 전화번호 : 052-280-1717
- 긴급 전화번호 : 052-280-1717

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 액체 : 구분3
- 급성 독성(흡입: 증기) : 구분4
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
- 생식세포 변이원성 : 구분1B
- 발암성 : 구분1B
- 생식독성 : 구분2
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1
- 흡인 유해성 : 구분1
- 만성 수생환경 유해성 : 구분2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H226 인화성 액체 및 증기
- H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- H315 피부에 자극을 일으킴
- H332 흡입하면 유해함
- H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음
- H350 암을 일으킬 수 있음
- H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
- H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴
- H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
- P241 방폭형 (전기·환기·조명)설비를 사용하십시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P260 가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하십시오.

2) 대응

- P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.
- P331 토하게 하지 마시오.
- P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.
- P391 누출물을 모으시오.

3) 저장

- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
탄산 칼슘	칼사이트(방해석); 마블; 석회암; 석회석	1317-65-3 / KE-21996	28 ~ 35
수소탈황된 중질 나프타 (석유)	지방족탄화수소; 나프타, 하이드로탈황 중유; 하이드로탈황 중나프타 (석유)	64742-82-1 / KE-25620	13 ~ 20
수소처리된 경질 증류액 (석유)	탈취처리된 케로신; 악취가 적은 파라핀계 솔벤트	64742-47-8 / KE-12550	10 ~ 17
크실렌	자일롤; 메틸톨루엔; 다이메틸벤젠	1330-20-7 / KE-35427	1 ~ 6
이산화 티타늄	산화 티타늄; 과산화 티타늄; 다이옥소티타늄; 피그먼트 화이트 6	13463-67-7 / KE-33900	1 ~ 6
에틸벤젠	벤젠, 에틸-; 에틸 벤젠; 에틸벤졸; 페닐에테인	100-41-4 / KE-13532	1 ~ 6
폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)	코퍼 프탈로사이아닌 그린	1328-53-6 / KE-07881	1 ~ 6
히드로탈황화 케로신	HYDRODESULFURIZED KEROSENE	64742-81-0 / KE-21798	0.1~1미만
2-에틸헥산 산 지르코늄	ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE	22464-99-9 / KE-13765	0.1~1미만
쿠멘	(1-메틸에틸)-벤젠; 2-페닐프로페인; i-프로필벤젠; 메틸 에틸 벤젠; 큐몰; 프로판-2-일벤젠	98-82-8 / KE-23957	0.1~1미만
메틸 에틸 케톡심	2-뷰탄온 옥심; 2-뷰톡심; 에틸 메틸 케톤 옥심; 에틸 메틸 케톡심; 메틸 에틸 케톡심; 2-뷰탄온, 3,3-다이메틸-1-(메틸싸이오)-, O-[(메틸아미노)카보닐]옥심; 3,3-다이메틸-1-메틸싸이오뷰탄온 O-메틸카보닐옥심; 1-(2,2-다이메틸-1-메틸싸이오메틸프로필리덴아미노-옥시)-N-메틸폼아마이드	96-29-7 / KE-03881	0.1~1미만
칼슘 2-에틸헥산산	Hexanoic acid, 2-ethyl-, calcium salt (8CI,9CI)	136-51-6 / KE-04537	0.1~1미만
카본 블랙	무기 카본 블랙; 아세틸렌 블랙; 채널 블랙	1333-86-4 / KE-04682	0.1~1미만

*산업안전보건법 제104조에 의거하여 MSDS 대상 화학물질이 아니거나 한계농도 미만일 경우 물질 정보가 기재되지 않을 수 있음

*산업안전보건법 제104조에 의거하여 유해·위험성이 분류되지 않는 화학물질의 MSDS 제출번호는 별도로 기재하지 않음.

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피부는 재사용 전에 (충분히) 세탁하십시오
- 오염된 피부와 신발을 제거하고 격리시키시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 환자를 씻길 경우 장갑을 착용하고 오염된 피부의 접촉을 피하십시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.

- 필요에 따른 조치를 취하십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하십시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 만약 삼켰다면 많은 양의 물을 마시도록하고 구토를 유도하지 마시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 이산화탄소, 일반 포말소화제, 물 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 암을 일으킬 수 있음
- 유전적인 결함을 일으킬 수 있음
- 인화성 액체 및 증기
- 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 기후에너지환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.

- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [탄산 칼슘] : TWA : 10 mg/m³
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : TWA : 0.8 mg/m³
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : TWA : 0.8 mg/m³
- [크실렌] : TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm
- [이산화 티타늄] : TWA : 10 mg/m³
- [에틸벤젠] : TWA : 100 ppm, STEL : 125 ppm
- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : TWA : 5 mg/m³ STEL : 10 mg/m³ (지르코늄 및 그 화합물)
- [쿠멘] : TWA : 50 ppm
- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음
- [카본 블랙] : TWA : 3.5 mg/m³

○ ACGIH노출기준

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [크실렌] : TWA 20 ppm
- [이산화 티타늄] : TWA 0.2 mg/m³ (Nanoscale particles), 2.5 mg/m³ (Finescale particles) Respirable particulate mass
- [에틸벤젠] : TWA, 20 ppm (87 mg/m³)
- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : TWA, 200 mg/m³, Total hydrocarbon vapor Skin
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : TWA 5 mg/m³, as Zr STEL 10 mg/m³, as Zr
- [쿠멘] : TWA 5 ppm
- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음
- [카본 블랙] : TWA, 3 mg/m³, Inhalable particulate matter

○ 생물학적 노출기준

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [크실렌] : 소변 중 Methylhippuric acids : 1.5 g/g 크레아티닌(작업후)
- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [에틸벤젠] : 해당없음
- [폴리클로로 코퍼 프탈로시아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음
- [쿠멘] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크(직접식 소형, 유기화합물용)를 착용할 것.
- 단, 유해·위험성이 없는 경우에는 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방진 마스크도 착용 가능함.
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)

○ 눈 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.
- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체(점성이 있는 액체)
- 색	암녹색
나. 냄새	용제 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	38°C
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	1%/7%
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	> 1(Air=1)
하. 비중	1.151 ~ 1.191
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음

너. 자연발화온도	210℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	80 ~ 90 KU
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.

다. 피해야 할 물질

- 불꽃, 화염, 스파크, 정전기, 강산·강염기성 물질 등

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- (경구)
 - 자료없음
- (눈·피부)
 - 피부에 자극을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix ≤ 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (Read-across CAS no. 86290-81-5) (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (OECD TG 420, GLP) (Read-across CAS No. 68333-23-3) (ECHA)
- [크실렌] : LD50 3523 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)
- [이산화 티타늄] : LD50 > 5000 mg/kg Mouse (OECD TG 420) (OECD SIDS)
- [에틸벤젠] : LD50 3500 mg/kg Rat (ECHA)
- [폴리클로로 코퍼 프탈로시아닌 (녹색 007 호)] : LD50 > 6400 mg/kg Rat (OECD TG 401) (ECHA)
- [히드로탈황화 케로신] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (Read-across CAS No. 68333-23-3) (OECD TG 420, GLP) (ECHA)
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : LD50 > 5000 mg/kg bw Rat No death Not classified (OECD TG 423, GLP) (ECHA)
- [쿠멘] : LD50 2910 mg/kg Rat (HSDB)
- [메틸 에틸 케톡심] : LD50 ≤ 160 mg/kg Rabbit (NICS), EU Harmonised Cat. 3 (ECHA)
- [칼슘 2-에틸헥산산] : LD50 2000 mg/kg Rat (OECD TG 423, GLP) (ECHA)
- [카본 블랙] : LD50 > 8000 mg/kg Rat (OECD TG 401) (ECHA)

* 경피 독성

- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix ≤ 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : LD50 > 2000 mg/kg Rat (Read-across CAS no. 86290-81-5) (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit Not classified (OECD TG 402, GLP) (Read-across CAS No. 68333-23-3) (ECHA)

- [크실렌] : LD50 1700 mg/kg Rabbit (NITE), EU Harmonized Cat. 4 (ECHA)
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [에틸벤젠] : LD50 15432 mg/kg (17.8 mL/kg) Rabbit (ECHA)
- [폴리클로로 코퍼 프탈로시아닌 (녹색 007 호)] : 자료없음
- [히드로탈황화 케로신] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (Read-across CAS No. 68333-23-3) (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : LD50 > 2000 mg/kg bw Rat (Read across CAS No. 7585-20-8) (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- [쿠멘] : LD50 10600 mg/kg Guinea pig (HSDB)
- [메틸 에틸 케톡심] : LD50 185 mg/kg Rabbit (NLM)
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 자료없음
- [카본 블랙] : 자료없음

★ 흡입 독성

- 제품 (ATEmix) : Vapor 10.0mg/L 4hr < ATEmix <= 20.0mg/L 4hr
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : Vapor LC50 > 7.63 mg/L 4hr Rat No death Not classified (Read-across CAS no. 86290-81-5) (OECD TG 403, GLP) (ECHA)
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : Vapor LC50 > 5.28 mg/L 4 hr (OECD TG 403, GLP) (Read-across CAS No. 8008-20-6) (ECHA)
- [크실렌] : Vapor LC50 > 10 ~ 20 mg/L 4hr, EU Harmonized Cat. 4 (ECHA)
- [이산화 티타늄] : Aerosol LC50 5.09 mg/L 4h Rat No death, Not classified (ECHA)
- [에틸벤젠] : Vapor LC50 18.96 mg/L 4 hr Rat (NICS)
- [폴리클로로 코퍼 프탈로시아닌 (녹색 007 호)] : 자료없음
- [히드로탈황화 케로신] : Vapor LC50 > 5.28 mg/L 4 hr Rat No death (Read-across CAS No. 8008-20-6) (OECD TG 403, GLP) (ECHA)
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : Aerosol LC50 > 4.3 mg/L 4 hr Rat No death Not classified (Read across CAS No. 1314-23-4) (OECD TG 436, GLP) (ECHA)
- [쿠멘] : Gas LC50 2645 ppm 4 hr Mouse (2000 ppm 7 hr) (NITE)
- [메틸 에틸 케톡심] : Vapor LC50 > 4.83 mg/L 4hr Rat No death (OECD TG 403, GLP) (ECHA)
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 자료없음
- [카본 블랙] : Aerosol LC0 > 0.229 mg/L 6hr (> 0.344 mg/L 4 hr) Rat (OECD TG 403) (ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 토끼를 이용한 시험 결과 구분2로 분류됨 (Read-across CAS no. 86290-81-5) (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 토끼(n=6)를 이용한 시험 결과 자극성임 (홍반점수 2.42~3.13/4, 부종점수 1.92~2.42/4) (GLP) (Read-across CAS No. 8008-20-6) (ECHA)
- [크실렌] : 토끼를 이용한 시험 결과 7일간 뚜렷한 홍반과 경미한 부종이 관찰됨(1차 자극점수 3.0), EU Harmonized Cat. 2 (Read-across 106-42-3) (EU Method B.4) (ECHA)
- [이산화 티타늄] : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음, 홍반지수=0, (OECD TG 404) (OECD SIDS)
- [에틸벤젠] : 토끼를 이용한 시험 결과 피부 자극성 물질임 (NICS)
- [폴리클로로 코퍼 프탈로시아닌 (녹색 007 호)] : 무자극 - Draize Test (IUCLID), 토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험 결과 자극성이 나타나지 않음(ECHA)
- [히드로탈황화 케로신] : 토끼를 대상으로 한 시험 결과 홍반 점수 3.13/4, 부종 점수 2.42/4로 구분 2로 분류됨 (Read-across CAS No. 8008-20-6) (EPA Guidelines in FR Vol. 44, No. 145, pgs. 44054-44093, GLP) (ECHA)
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 토끼를 이용한 피부 부식성/자극성 시험 결과 분류 기준에 해당되지 않음 (홍반점수: 0, 부종점수: 0) (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
- [쿠멘] : 토끼를 이용한 시험 결과 홍반 점수 1.84로 약한 자극을 보여 분류되지 않음 (OECD TG 404) (ECHA)
- [메틸 에틸 케톡심] : 토끼를 이용한 시험 결과 1차 피부 자극 지수(PDII)는 평균 3.6로 노출 후 최대 14일까지 토끼 3마리 중 2마리에서 경미한 홍반이 관찰됨. 14일 이내에 완전히 회복되지 않음. EU Harmonised Cat. 2 (EPA OPPTS 870.2500, GLP) (ECHA)
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 토끼를 이용한 피부 부식성/자극성 시험결과 홍반점수(0), 부종점수(0)를 토대로 피부에 자극적이지 않음 (OECD TG 404, GLP)(ECHA)

- [카본 블랙] : 토끼를 이용한 시험 결과 홍반 점수 0, 부종 점수 0으로 비자극성 (OECD TG 404) (ECHA)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [탄산 칼슘] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 토끼를 이용한 시험 결과 비자극성 (Read-across CAS no. 86290-81-5) (OECD TG 405, GLP) (ECHA)

- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 토끼를 대상으로 눈 자극성 시험 결과 비자극성임 (각막 불투명도 점수, 홍채 점수, 결막 점수, 결핵점수 0) (EPA OTS 798.4500, GLP) (Read-across CAS No. 68333-23-3) (ECHA)

- [크실렌] : 토끼를 이용해 원액 0.05~0.5ml를 적용한 시험 결과 가벼운 결막 자극, 간대성 안검 경련이 관찰되었고(NITE 유해성 평가서, 2008), 토끼에 본 물질 0.1ml를 적용한 시험 결과 가벼운~중간 정도의 자극성이 관찰되었다는 보고(NITE 유해성 평가서, 2008) 등, 토끼를 이용한 시험에서 가벼운~중간 정도의 자극을 나타낸 여러 건의 결과가 보고되어 있어 구분 2로 분류함 (NITE)

- [이산화 티타늄] : 토끼를 이용한심한눈손상/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음. 결막발적지수= 1-2, (OECD TG 405, GLP) (OECD SIDS)

- [에틸벤젠] : 토끼를 이용한 시험(원액을 2방울 점안) 결과 가벼운 결막 자극이 관찰되었고(ACGIH 7th, 2011), 본물질 25ppm에 9명의 사람을 노출시켰을 때 가역적인 결막 자극이 관찰됨(AICIS IMAP, 2020), 구분2로 분류됨 (NITE)

- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : 무자극 - Draize Test (IUCLID), 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험 결과 자극성을 나타내지 않음, 결막 지수 0.11로 72시간 내에 모두 회복함 (ECHA)

- [히드로탈황화 케로신] : 토끼를 대상으로 한 시험 결과 각막 불투명도, 홍채염, 결막 충혈, 결막 발적 모두 0으로 비자극성 (Read across CAS No. 6833323-3) (EPA OTS 798.4500, GLP) (ECHA)

- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 토끼를 이용한 심한 눈 손상/자극성 시험 결과 분류 기준에 해당되지 않음 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)

- [쿠멘] : 이 물질은 눈 자극제이며, 토끼를 대상으로 한 시험 결과 중등도의 홍반과 다량의 분비물을 동반한 자극이 관찰되었으나, 120 시간 이내에 회복함. 이를 토대로 구분 2로 분류됨 (NITE)

- [메틸 에틸 케톡심] : 토끼를 이용한 시험 결과 노출 후 24, 48, 72시간에 각막 혼탁, 홍채염, 결막 충혈 및 과사가 관찰됨. 눈에 자극을 주는 물질임. EU Harmonised Cat. 1 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)

- [칼슘 2-에틸헥산산] : 토끼를 이용한 심한 눈 손상성/자극성 시험결과 결막부종점수(2/4)이며 21일 이내 완전히 되돌릴 수 없기에 눈에 심한 손상을 일으킴 (OECD TG 405, GLP)(ECHA)

- [카본 블랙] : 토끼를 이용한 시험 결과 각막 불투명도 0, 홍채염 0, 결막 충혈 0, 결막 부종 0으로 비자극성 (OECD TG 405) (ECHA)

○ 호흡기 과민성

- [탄산 칼슘] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음

- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 자료없음

- [크실렌] : 자료없음

- [이산화 티타늄] : 마우스를 이용한 시험 결과 호흡기 과민성을 띄지 않음 (ECHA)

- [에틸벤젠] : 자료없음

- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : 자료없음

- [히드로탈황화 케로신] : 자료없음

- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 자료없음

- [쿠멘] : 자료없음

- [메틸 에틸 케톡심] : 자료없음

- [칼슘 2-에틸헥산산] : 자료없음

- [카본 블랙] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [탄산 칼슘] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 기니피그를 이용한 시험 결과 비과민성 (Read-across CAS no. 86290-81-5) (OECD TG 406, GLP) (ECHA)

- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 비과민성임 (OECD TG 406, GLP) (Read-across CAS No. 68333-23-3) (ECHA)

- [크실렌] : 마우스를 이용한 LLNA 시험 결과 SI 1.3으로 기준치(3) 미만이므로 비과민성 (OECD TG 429) (ECHA)

- [이산화 티타늄] : 기니피그를 이용한 피부과민성시험결과 피부과민성을 일으키지 않음 (OECD TG 403) (OECD SIDS)

- [에틸벤젠] : 자원자 25명을 이용해 시험 물질 10%를 함유하는 바세린 혼합물을 적용한 반복 침습 패치 테스트(HRIPT) 결과 피부 과민 반응은 관찰되지 않음 (ACGIH 7th, 2011), 비과민성 (NITE)

- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : Guinea Pig - 무자극 (IUCLID), 마우스를 이용한 피부과민성 시험 결과 과민성이 나타나지 않음 (OECD TG 429, GLP) (ECHA)

- [히드로탈황화 케로신] : 기니피그를 이용한 Buehler test 결과 양성 반응은 관찰되지 않음 (Read-across CAS No. 68333-23-3) (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 기니피그를 이용한 피부과민성 시험(Maximisation test) 결과 평균 점수 0 으로 분류 기준에 해당되지 않음 (Read across CAS No. 1314-23-4) (OECD TG 406) (ECHA)
- [쿠멘] : 기니피그를 이용한 maximisation test 결과 양성 반응을 0%로 비과민성 (OECD TG 406) (ECHA)
- [메틸 에틸 케톡심] : 기니피그를 이용한 maximisation test 결과 피부과민성 물질, EU Harmonised Cat. 1 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 자료없음
- [카본 블랙] : 마우스를 이용한 LLNA 시험 결과 SI 1.13~1.26으로 기준치(3) 미만이므로 비과민성 (OECD TG 429, GLP) (ECHA)

○ 발암성

* 기후에너지환경부 화학물질관리법

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [크실렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음
- [쿠멘] : Carc. 1B
- [메틸 에틸 케톡심] : Carc. 1B
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

* IARC

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [크실렌] : Group 3
- [이산화 티타늄] : Group 2B
※ IARC(국제 암 연구기관)는 TiO2를 인체 발암 가능성이 있다고 분류했지만 IARC의 TiO2 발암성 관련 연구논문에서 도료같은 물질에 포함되어 있을 경우 심각한 노출이 발생되지 않을것으로 판단하였으며 NIOSH(미국 국립산업안전 보건연구원)에서는 100nm 미만의 초미세 TiO2를 사용한 만성 동물 흡입 연구 결과에서만 암이 증가하였다는 연구논문이 있음. 따라서 본 제품에 사용하는 TiO2의 입자크기는 280~360nm 수준으로 암이 발생할 수 있다고 판단하기 어려움.
- [에틸벤젠] : Group 2B
- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음
- [쿠멘] : Group 2B
- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음
- [카본 블랙] : Group 2B

* OSHA

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [크실렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

- [폴리클로로 코퍼 프탈로시아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음
- [쿠멘] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

* ACGIH

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [크실렌] : A4
- [이산화 티타늄] : A3
- [에틸벤젠] : A3
- [폴리클로로 코퍼 프탈로시아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : A3
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : A4 (Zirconium compounds)
- [쿠멘] : A3
- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음
- [카본 블랙] : A3

* NTP

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [크실렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [폴리클로로 코퍼 프탈로시아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음
- [쿠멘] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

* EU CLP

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : Carc. 1B (Note P)
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [크실렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [폴리클로로 코퍼 프탈로시아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음
- [쿠멘] : Carc. 1B
- [메틸 에틸 케톡심] : Carc.1B

- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음

- [카본 블랙] : 해당없음

* 기타 발암성

- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음

- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음

- [크실렌] : 해당없음

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [에틸벤젠] : 해당없음

- [폴리클로로 코퍼 프탈로시아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음

- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음

- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음

- [쿠멘] : 해당없음

- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음

- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음

- [카본 블랙] : 해당없음

* 기타

- 자료없음

○ 생식세포 변이원성

- [탄산 칼슘] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 유전적인 결함을 일으킬 수 있음, EU Harmonised Cat. 1B(단, Benzene $\geq 0.1\%$ w/w or Toluene $\geq 3\%$ w/w or n-hexane $\geq 3\%$ w/w)인 경우에만 해당됨 (ECHA)

- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : in vitro S. typhimurium을 대상으로 시험관 내 박테리아 복귀 돌연변이 시험결과 대사 활성계 유무와 상관없이 음성 (Read-across CAS No. 8008-20-6) (OECD TG 471), mouse lymphoma L5178Y cells을 대상으로 시험관 내 포유류 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (Read-across CAS No. 64742-81-0) (OECD TG 476, GLP), in vivo Rat을 대상으로 포유류 골수세포를 이용한 염색체이상시험결과 암수 상관 없이 음성 (Read-across CAS No. 64742-81-0) (OECD TG 475, GLP) (ECHA)

- [크실렌] : in vivo 마우스를 이용한 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (Read-across 95-47-6) (OECD TG 474), in vivo 마우스를 이용한 설치류 우성 치사 시험 결과 음성 (OECD TG 478), in vitro CHO를 이용한 DNA 손상/회복 시험 결과 대사활성계 유무에 관계없이 음성 (EU Method B.19), in vitro 박테리아를 이용한 복귀 돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무에 관계없이 음성 (Read-across 95-47-6) (OECD TG 471)(ECHA)

- [이산화 티타늄] : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG 471, 포유류세포 유전자돌연변이시험(OECD TG 476), 염색체이상시험(OECD TG 473)결과 대사활성계유무와 관계없이 음성, 생체 내 염색체이상시험, 소색시험결과 음성 (OECD SIDS)

- [에틸벤젠] : in vivo 마우스를 이용한 DNA 손상/회복 시험 결과 음성 (OECD TG 486, GLP), in vivo 마우스를 이용한 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (Read-across 98-85-1) (OECD TG 474, GLP), in vitro 마우스 림프종 L5178Y 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), in vitro CHO를 이용한 염색체 이상 시험 결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD TG 473) (ECHA)

- [폴리클로로 코퍼 프탈로시아닌 (녹색 007 호)] : Ames test : 음성 (IUCLID), in vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사 활성계 유무에 관계없이 음성 (OECD TG 471, GLP) (Read across CAS no. 14832-14-5), 포유류(Chinese hamster) 염색체이상 시험 결과 대사 활성계 유무에 관계없이 음성 (OECD TG 473, GLP), 포유류 세포(Chinese hamster Ovary (CHO))의 유전자 돌연변이 연구 시험 결과 대사 활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP) (ECHA)

- [히드로탈황화 케로신] : in vivo 랫드를 이용한 골수 염색체 이상 시험 결과 음성 (OECD TG 475, GLP), in vitro 마우스 림프종 L5178Y 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), in vitro CHO를 이용한 DNA 손상/회복 시험 결과 대사활성화 유무에 관계없이 음성 (OECD TG 479, GLP) (ECHA)

- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : In vitro 박테리아(S. typhimurium)를 이용한 복귀돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (Read across CAS No. 1314-23-4) (OECD TG 471, GLP), In vitro 포유류를 이용한 염색체 이상 시험 결과 대사 활성계 유무와 관계없이 음성 (Read across CAS No. 1314-23-4) (OECD TG 473, GLP), In vitro 포유류(Mouse lymphoma L5178Y cells)를 이용한 유전자 돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (Read across CAS No. 1314-23-4) (OECD TG 476, GLP), In vivo 포유류(Mouse)를 이용한 적혈구 미세핵 시험 결과 음성 (Read across CAS No. 149-57-5) (OECD TG 474, GLP) (ECHA)

- [쿠멘] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471, GLP), In vitro 포유류 세포에서 예정되지 않은 DNA 합성, 손상 및 복구 분석 시험 결과 음성 (OECD TG 482, GLP), In vitro 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 473, GLP), In vitro 포유류 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)

- [메틸 에틸 케톡심] : In vitro 미생물(S. typhimurium, E. coli WP2 uvr A)을 이용한 복귀돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471, GLP), In vitro 랫드의 간세포를 이용한 DNA 손상/회복 시험 결과 음성 (OECD TG

482, GLP), In vivo 마우스를 이용한 소핵시험 결과 음성 (EPA OTS 798.5395, GLP), In vivo 랫드를 이용한 골수 염색체 이상 시험 결과 음성 (EPA OPPTS 870.5385, GLP), In vivo 초파리를 이용한 유전자 돌연변이 시험 결과 음성 (EPA OTS 798.5275, GLP) (ECHA)

- [칼슘 2-에틸헥산산] : 자료없음

- [카본 블랙] : in vivo 마우스를 이용한 적혈구 소핵 시험 결과 음성 (OECD TG 474, GLP), in vivo 마우스를 이용한 DNA 손상/회복 시험 결과 음성, in vitro 차이니스 햄스터 폐 섬유아세포(V79)를 이용한 유전자 돌연변이 시험 결과 대사활성제 비존재시 음성 (OECD TG 476, GLP) (ECHA)

○ 생식독성

- [탄산 칼슘] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨, 단 Toluene $\geq 3\%$ w/w or n-hexane $\geq 3\%$ w/w인 경우에만 해당 (ECHA)

- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 랫드를 대상으로 1세대 생식독성 연구 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음 (OECD TG 415, GLP) (Read-across CAS No. 8008-20-6) (ECHA)

- [크실렌] : 랫드를 이용한 시험 결과 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨, NOAEC(발달독성, inhalation) 100ppm, NOAEC(최기형성, inhalation) 2000ppm, 구분 2로 분류됨 (NICS)

- [이산화 티타늄] : 랫드를 이용한 생식발달독성시험결과, 임상증상, 몸무게변화 등 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 1000 mg/kg bw/day, (OECD TG 210) (OECD SIDS)

- [에틸벤젠] : 랫드를 이용한 2세대 생식독성 시험 결과 생식 및 발생에 대한 영향은 관찰되지 않음. NOAEC 500 ppm (OECD TG 416, GLP), 랫드를 이용한 발달독성 시험 결과 경미한 발달 독성이 관찰되었으나 모체 독성의 2차 영향으로 판단됨. NOAEL 500 ppm (OECD TG 414), 분류되지 않음 (ECHA)

- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : 랫드를 이용한 생식독성 시험 결과 특별한 이상 관찰되지 않음, NOAEL 1000 mg/kg bw/day (OECD TG 421, GLP) (Read across CAS No. 147-14-8) (ECHA)

- [히드로탈황화 케로신] : 랫드를 이용한 1세대 생식독성 시험 결과 생식에 관련된 영향은 관찰되지 않음. NOAEL 750 mg/kg bw/day (Read-across most likely 8008-20-6) (OECD TG 415, GLP), 랫드를 이용한 발달독성 시험 결과 기형이나 변이 발생에 대한 용량은 관찰되지 않음. NOAEL 1000 mg/kg/day (OECD TG 414) (Read-across CAS No. 8008-20-6) (ECHA)

- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 랫드를 이용한 1세대 생식독성 시험 결과 착상 억제, 생식력 감소, 새끼의 체중 감소 및 발달을 지연시킴. NOAEL 600 mg/kg bw/day. 구분 2로 분류됨 (Read across CAS No. 149-57-5) (ECHA)

- [쿠멘] : 랫드를 이용한 90일 아만성 흡입(증기)독성 시험에서 생식기관에 대한 연구 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음. NOAEL(P0) ≥ 1200 ppm (OECD TG 413, GLP) (ECHA)

- [메틸 에틸 케톡심] : 랫드를 이용한 2세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식독성은 관찰되지 않음 NOAEL > 200 mg/kg/day (GLP), 랫드를 이용한 발달독성 시험 결과 전반적인 발달독성은 관찰되지 않음 NOAEL > 600 mg/kg/day (OECD TG 414, GLP) (ECHA)

- [칼슘 2-에틸헥산산] : 랫드를 이용한 생식독성 시험결과 짝짓기 시간을 증가시키고 착상을 억제하며 랫드의 생식력을 감소시키는 경향이 있음 NOAEL 300 mg/kg bw/day (ECHA) 랫드를 이용한 발달독성 시험결과 골격 기형(내반족, 종아리뼈의 결여, 다지증)을 유발함 LOAEL 100 mg/kg bw/day (ECHA)

- [카본 블랙] : 마우스를 이용한 다세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식 독성이 관찰되지 않음. NOAEC > 34 mg/m³, 랫드를 이용한 발달독성 시험 결과 전반적인 발달독성은 관찰되지 않음. NOAEL 1000 mg/kg/day (OECD TG 414, GLP) (ECHA)

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [탄산 칼슘] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 경구 독성 시험 결과 구강 및 비강 분비물, 운동 실조, 드러누움, 실변 등이 관찰됨, 구분 3(마취 영향)으로 분류 (ECHA)

- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 (ECHA)

- [크실렌] : 마우스를 이용한 호흡기 자극 시험 결과 호흡수 감소가 관찰되었고, 인간 자원자를 대상으로 한 시험에서 상부호흡기의 경미한 자극이 보고됨. 또한 랫드를 이용한 급성 흡입독성 시험에서 혼수 상태 등이 관찰되어 구분 3(호흡기 자극, 마취 영향)으로 분류됨 (ECHA)

- [이산화 티타늄] : 랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 사망없고 몸무게 변화와 부검시 중대한 병변이 관찰되지 않음 (OECD TG 425) (OECD SIDS)

- [에틸벤젠] : 분물질 25ppm에 9명의 사람을 노출시켰을 때 기도 자극이 관찰되었고(AICIS IMAP, 2020), 자원자들을 분물질에 노출시켰을 때 200 ppm 이상에서 기도 자극이 관찰됨 (ACGIH, 2011), 구분3(호흡기 자극)으로 분류됨 (NITE)

- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : 랫드를 이용한 급성경구독성 시험 결과 사망은 없었으며, 평균 몸무게 증가 외에는 특별한 이상 관찰되지 않음, LD50 > 5000 mg/kg bw, OECD TG 401 / 랫드를 이용한 급성흡입독성 시험 결과 특별한 이상 관찰되지 않음(ECHA, BASF-test)

- [히드로탈황화 케로신] : 랫드를 이용한 급성 경구독성 시험 결과 운동실조, 무기력증 등이 관찰됨, 구분3(마취 영향)으로 분류됨 (ECHA)

- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 자료없음

- [쿠멘] : EU Harmonized Cat. 3(호흡기 자극) (ECHA), 흡입 또는 경구 섭취 시 어지럼증, 운동실조, 무기력증, 두통, 의식 소실이 발생함. 인체에 대한 TLo는 200 ppm (984mg/m³)으로 보고되었으며, 졸음, 활동 저하, 과민성이 나타남. 또한 해당 물질의 300 ~ 400 ppm에 노출된 작업자가 눈과 상기도 통증을 호소했다는 보고가 있음. 이를 토대로 구분 1(신경계)로 분류됨. 또한 랫드를 대상으로 한 급성 흡입 노출 시험(증기, 6시간)에서 암컷의 경우 0.461 mg/L (4시간 환산값 0.565 mg/L)에

서 사지 굴곡 반사 감소 및 수평 이동 증가가 관찰되었으며, 급성 흡입 노출 시험 (증기, 4시간)에서 1.98 mg/L에서 의식 상실이 관찰됨. 마우스를 대상으로 한 급성 흡입 노출 시험 (증기, 7시간)에서 10 mg/L(4시간 환산값 13.2 mg/L)에서 중추신경 억제로 인한 호흡 부전이 관찰됨. 이를 토대로 구분 3(마취 영향, 호흡기 자극)으로 분류됨(NITE)

- [메틸 에틸 케톡심] : 쥐를 이용한 급성 경구독성 시험에서 일시적인 정위반사 상실이 관찰됨 (OECD TG 401, GLP), 토끼를 이용한 급성 경피독성 시험 결과 일시적인 마취효과 및 호흡기 조직(비강 상피)의 병변이 관찰됨 (EPA OTS 798.1100, GLP), 랫드를 이용한 급성 흡입독성 시험 결과 강력한 마취 효과가 관찰됨 (OECD TG 403, GLP), EU Harmonised Cat. 1(표적장기 : 상기도), EU Harmonised Cat. 3(마취영향) (ECHA)

- [칼슘 2-에틸헥산산] : 자료없음

- [카본 블랙] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [탄산 칼슘] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 장기간 또는 반복 노출 되면 장기에 손상을 일으킴(표적장기: 중추신경계), EU Harmonised Cat. 1 (ECHA)

- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 랫드를 대상으로 반복경구투여 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음 (OECD TG 408, GLP) (Read-across 8008-20-6) (ECHA)

- [크실렌] : 동물 시험 결과 xylene에 노출 시 기억력 저하, 이독성(청력 및 균형문제) 등이 관찰되어 구분 2(표적장기 : 청력)로 분류됨 (NICS)

- [이산화 티타늄] : 자료없음

- [에틸벤젠] : 랫드를 이용한 시험 결과 달팽이관 상부 기저부와 중간 부분에 위치한 감각 세포(외이모세포, 특히 3 번째 열)의 농도 의존적 사멸이 관찰되었으며, 유기 용매에 직업적으로 노출된 사람이나 용매 남용 후 청력 손실을 경험한 여러 보고가 있으며 에틸벤젠은 가장 독성이 강한 방향족 용매 중의 하나이기 때문에 이를 바탕으로 구분2(표적장기 : 청력)으로 분류됨, EU Harmonised Cat. 2 (ECHA)

- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : Rat(Fischer 344): 3개월 oral feeding 노출. 농도:150, 300, 625, 1250, 2500mg/kg bw/day NOAELs :625 mg/kg/day, 1250과 2500mg/kg bw/day군에서 암수 모두 사료소모량은 증가한 반면 체중은 대조군과 비교하여 감소하였다. 그외 특이증상은 나타나지 않았다 (IUCILID), 랫드를 이용한 반복경구독성 시험 결과 체중의 변화가 있었지만 독성과는 연관이 없었으며, 이외에도 특별한 이상 발견되지 않음, NOAEL = 4600mg/kg bw/day (OECD TG 408), 랫드를 이용한 반복흡입독성 시험 결과 호흡기 치료와 관련된 부작용이 발생하지 않음 (Read across CAS No. 12239-87-1) (ECHA)

- [히드로탈황화 케로신] : 랫드를 이용한 반복 경구독성 시험 결과 체중 감소 이외의 영향은 관찰되지 않음. NOAEL 1500 mg/kg/day (Read-across most likely 8008-20-6) (OECD TG 408, GLP), 랫드를 이용한 급성 경피독성 시험 결과 피부 질환 이외의 임상적 영향은 관찰되지 않음. NOAEL $\geq$ 495 mg/kg/day (OECD TG 411, GLP), 랫드를 이용한 반복 흡입독성 시험 결과 수컷에서 탄화수소 유도 신증이 관찰되었으나 이는 알파-2u 글로불린 매개 신증에 기인한 것으로, 인체 노출과는 관련이 없어 분류되지 않음. NOAEL $\geq$ 1000 mg/m³ (Read-across most likely 8008-20-6) (OECD TG 413) (ECHA)

- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 랫드를 이용한 반복투여경구독성 시험(90일) 시험 결과 누적 독성 효과 및 부작용이 관찰되지 않음 (Read across CAS No. 57219-64-4) (OECD TG 408) (ECHA)

- [쿠멘] : 랫드를 대상으로 한 105주간 반복 흡입 노출 시험 (GLP, 6시간/일, 5일/주)에서 1.23 mg/L에서 후각 상피 기저 세포 증식, 수컷의 호흡기 상피 증식, 수컷의 신유두 석회화가 관찰됨. 이를 토대로 구분 2(호흡기)로 분류됨 (NITE)

- [메틸 에틸 케톡심] : 랫드를 이용한 반복 경구독성 시험 결과 망상적혈구 비율 및 혈소판 증가, 적혈구 수 헤모글로빈 농도 감소 등이 관찰됨 NOAEL ca. 4 mg/kg/day (EPA OPPTS 870.3100, GLP), 랫드를 이용한 반복 흡입독성 시험 결과 망상적혈구, 메트헤모글로빈, 혈소판, 백혈구 증가 및 헤모글로빈, 헤마토크릿, 적혈구 감소가 관찰됨 NOAEC 90 mg/m³ (OECD TG 412, GLP), EU Harmonised Cat. 2 (표적장기 : 조혈계) (ECHA)

- [칼슘 2-에틸헥산산] : 자료없음

- [카본 블랙] : 랫드를 이용한 반복 경구독성 시험 결과 심각한 독성 영향은 관찰되지 않음. NOAEL $>$ 1000 mg/kg/day, 마우스를 이용한 반복 경피독성 시험 결과 심각한 독성 영향은 관찰되지 않음, 랫드를 이용한 반복 흡입독성 시험 결과 심각한 독성 영향은 관찰되지 않음. NOAEC 50 mg/m³ (OECD TG 413) (ECHA)

○ 흡입 유해성

- [탄산 칼슘] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음, EU Harmonised Cat. 1 (ECHA)

- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 액체를 삼켰을 경우 폐로 흡인이 일어나 화학적 폐렴을 일으킬 수 있음. 1 ~ 2.4 cSt (40 °C) (ISO 3104 and ASTM D445) (ECHA)

- [크실렌] : xylene은 낮은 점도와 표면장력으로 인해 넓은 폐 조직으로 퍼져 부종과 출혈을 유발할 수 있고, 랫드를 이용한 시험 결과 화학적 폐렴을 유발하는 폐 손상이 관찰되어 구분1로 분류됨 (ECHA)

- [이산화 티타늄] : 자료없음

- [에틸벤젠] : 동점도 0.641 mPa·s 40 °C, 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음, EU Harmonized Cat. 1 (ECHA)

- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : 자료없음

- [히드로탈황화 케로신] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음, EU Harmonised Cat. 1 (ECHA)

- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 자료없음

- [쿠멘] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 (EU Harmonized Cat. 1) (ECHA)

- [메틸 에틸 케톡심] : 자료없음

- [칼슘 2-에틸헥산산] : 자료없음

- [카본 블랙] : 자료없음

○ 고용노동부고시

* 발암성

- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음

- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음

- [크실렌] : 해당없음

- [이산화 티타늄] : 발암성 2

- [에틸벤젠] : 발암성 2

- [폴리클로로 코퍼 프탈로시아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음

- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음

- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음

- [쿠멘] : 발암성 2

- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음

- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음

- [카본 블랙] : 발암성 2

* 생식세포 변이원성

- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음

- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음

- [크실렌] : 해당없음

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [에틸벤젠] : 해당없음

- [폴리클로로 코퍼 프탈로시아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음

- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음

- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음

- [쿠멘] : 해당없음

- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음

- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음

- [카본 블랙] : 해당없음

* 생식독성

- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음

- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음

- [크실렌] : 해당없음

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [에틸벤젠] : 해당없음

- [폴리클로로 코퍼 프탈로시아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음

- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음

- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음

- [쿠멘] : 해당없음

- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음

- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음

- [카본 블랙] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : LL50 8.2 mg/L 96hr *Pimephales promelas* (Read-across CAS no. 64741-66-8) (EPA 66013-75-009, GLP) (ECHA)
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : LL50 2 ~ 5 mg/L 96 hr *Oncorhynchus mykiss* (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- [크실렌] : LC50 7.6 mg/L 96 hr *Oncorhynchus mykiss* (Read-across 95-47-6) (OECD TG 203) (ECHA), NOEC 0.714 mg/L 35 d *Danio rerio* (Read-across 106-42-3) (OECD TG 210, GLP) (ECHA)
- [이산화 티타늄] : LC50 >100 mg/L 96 hr *Carassius auratus*, *Oncorhynchus mykiss* (ECHA)
- [에틸벤젠] : LC50 4.2 mg/L 96 hr *Oncorhynchus mykiss* (NICS)
- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : LC50 > 100 mg/L 96 hr *Cyprinus carpio* (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- [히드로탈황화 케로신] : LL50 2 ~ 5 mg/L 96hr *Oncorhynchus mykiss* (Read-across CAS No. 64742-94-5) (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : LL50 > 100 mg/L 96 hr *Danio rerio* (Read across CAS No. 1314-23-4) (OECD TG 203) (ECHA)
- [쿠멘] : LC50 4.7 mg/L 96 hr *Cyprinodon variegatus* (EPA OTS 797.1400, GLP) (ECHA)
- [메틸 에틸 케톡심] : LC50 > 100 mg/L 96 hr *Oryzias latipes* (OECD TG 203, GLP), NOEC ca. 50 mg/L 14 d *Oryzias latipes* (OECD TG 204, GLP) (ECHA)
- [칼슘 2-에틸헥산산] : LC50 > 100 mg/L 96hr *Oryzias latipes* (OECD TG 203)(ECHA)
- [카본 블랙] : LC50 > 1000 mg/L 96hr *Danio rerio* (OECD TG 203, GLP) (ECHA)

○ 갑각류

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : EL50 4.5 mg/L 48hr *Daphnia magna* (Read-across CAS no. 64741-46-4) (OECD TG 202, GLP) (ECHA)
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : EL50 1.4 mg/L 48 hr *Daphnia magna* (OECD TG 202, GLP) (ECHA)
- [크실렌] : EC50 4.7 mg/L 48 hr *Daphnia magna* (Read-across 108-38-3) (NIER), NOEC 1.17 mg/L 7 d *Ceriodaphnia dubia* (ECHA)
- [이산화 티타늄] : EC50 >100 mg/L 48 hr *Daphnia magna*, OECD TG 202 (ECHA)
- [에틸벤젠] : EC50 1.8~2.4 mg/L 48 hr *Daphnia magna*, NOEC 0.96 mg/L 7 d *Ceriodaphnia dubia* (ECHA)
- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : EC50 153.6 mg/L *Daphnia magna* (ECHA)
- [히드로탈황화 케로신] : EL50 1.4 mg/L 48hr *Daphnia magna* (OECD TG 202, GLP), NOEL 0.48 mg/L 21 d *Daphnia magna* (OECD TG 211, GLP) (ECHA)
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : EC50 > 100 mg/L 48 hr *Daphnia magna* (OECD TG 202, GLP), NOEC 18 mg/L 21 d *Daphnia magna* (Read across CAS No. 19766-89-3) (OECD TG 211) (ECHA)
- [쿠멘] : EC50 2.14 mg/L 48 hr *Daphnia magna* (OECD TG 202, GLP), NOEC 0.35 mg/L 21 d *Daphnia magna* (OECD TG 211, GLP) (ECHA)
- [메틸 에틸 케톡심] : EC50 ca. 201 mg/L 48 hr *Daphnia magna* (OECD TG 202, GLP), NOEC >= 100 mg/L 21 d *Daphnia magna* (OECD TG 211, GLP) (ECHA)
- [칼슘 2-에틸헥산산] : EC50 910 mg/L 48hr *Daphnia magna* (OECD TG 202), NOEC 18 mg/L 21day *Daphnia magna* (OECD TG 211)(ECHA)
- [카본 블랙] : LC50 > 5600 mg/L 24hr *Daphnia magna* (OECD TG 202, GLP) (ECHA)

○ 조류

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : EL50 3.1 mg/L 72hr *Raphidocelis subcapitata* (Read-across Blended Gasoline) (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : EL50 1 ~ 3 mg/L 48 hr *Raphidocelis subcapitata* (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [크실렌] : EC50 4.7 mg/L 72 hr *Raphidocelis subcapitata* (Read-across 95-47-6) (OECD TG 201) (ECHA)
- [이산화 티타늄] : ErL50 > 100 mg/L 72 hr *Pseudokirchneriella subcapitata*, growth rate, static, (72h-EyL50 >100 mg/L static, OECD TG 201) (ECHA)
- [에틸벤젠] : EC50 3.6 mg/L 96 hr, NOEC 3.4 mg/L 96 hr *Raphidocelis subcapitata* (ECHA)
- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : ErC50 >100 mg/L 72 hr (*Desmodesmus subspicatus*, OECD Guideline 201, GLP)(ECHA)
- [히드로탈황화 케로신] : EL50 8.3 mg/L 72hr, NOEL 0.4 mg/L 48hr *Raphidocelis subcapitata* (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : EC50 500 mg/L, NOEC 130 mg/L 72 hr *Raphidocelis subcapitata* (Read across CAS No.

19766-89-3) (OECD TG 201) (ECHA)

- [쿠멘] : EC50 2.01 mg/L 72 hr, NOEC 1.49 mg/L 72 hr *Desmodesmus subspicatus* (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [메틸 에틸 케톡심] : EC50 ca. 11.8 mg/L, NOEC ca. 2.56 mg/L 72 hr *Scenedesmus capricornutum* (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [칼슘 2-에틸헥산산] : EC50 500 mg/L, NOEC 130 mg/L 72hr *Raphidocelis subcapitata* (OECD TG 201)(ECHA)
- [카본 블랙] : EC50 > 10000 mg/L, EC10 > 10000 mg/L 72hr *Desmodesmus subspicatus* (OECD TG 201, GLP) (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 자료없음
- [크실렌] : log Pow 3.12 (Read-across 95-47-6) (ECHA)
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [에틸벤젠] : log Pow 3.6 (20 °C) (ECHA)
- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : log Pow = ca. -0.88 - <= -0.4 (OECD TG 105) (ECHA)
- [히드로탈황화 케로신] : 자료없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 자료없음
- [쿠멘] : log Pow 3.55 (23 °C) (OECD TG 107) (ECHA)
- [메틸 에틸 케톡심] : log Kow ca. 0.63 (OECD TG 117) (ECHA)
- [칼슘 2-에틸헥산산] : log Pow 2.7 (25°C)(ECHA)
- [카본 블랙] : 자료없음

○ 분해성

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 자료없음
- [크실렌] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : 자료없음
- [히드로탈황화 케로신] : 자료없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 자료없음
- [쿠멘] : 자료없음
- [메틸 에틸 케톡심] : 자료없음
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 자료없음
- [카본 블랙] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : BCF 130 ~ 159 (*Jordanella floridae*(Fish, fresh water), 1mg/l) (IUCLID)
- [크실렌] : BCF 25.9 dimensionless (ECHA)
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [에틸벤젠] : BCF 1 (ECHA)
- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : BCF = 2.1 (SIDS), BCF >= 2.1 - <= 74 L/kg *Cyprinus carpio* (OECD TG 305C) (ECHA)
- [히드로탈황화 케로신] : BCF 130~159 (IUCLID)
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : BCF 0.64 L/kg (ECHA)

- [쿠멘] : BCF 35.5 (ECHA)
- [메틸 에틸 케톡심] : BCF 2.5 ~ 5.8 (OECD TG 305C, GLP) (ECHA)
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 자료없음
- [카본 블랙] : 자료없음

○ 생분해성

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 자료없음
- [크실렌] : Readily biodegradable, 94 % degradation (O₂ consumption) 28d (Read-across 95-47-6) (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [에틸벤젠] : Readily biodegradable, 70~ 80 % degradation (inorg. C analysis) 28d (ISO 14593-CO₂-Headspace Test) (ECHA)
- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : < 1 % (O₂ consumption) 28 day (OECD TG 301F) (ECHA)
- [히드로탈황화 케로신] : Not readily biodegradable, 58.6 % degradation (activated sludge, 28d) (Read-across CAS No. 8008-20-5) (OECD TG 301 F) (ECHA)
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : Readily biodegradable, 73.82 % (CO₂ evolution) 28 day (OECD TG 301 B, GLP) (ECHA)
- [쿠멘] : Not readily biodegradable (NCIS)
- [메틸 에틸 케톡심] : Not readily biodegradable, ca. 27 % degradation (TOC removal) 21 d (OECD TG 301C) (ECHA)
- [칼슘 2-에틸헥산산] : Readily biodegradable, 99% degradation (DOC removal) 28day (OECD TG 301E)(ECHA)
- [카본 블랙] : 자료없음

라. 토양 이동성

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 자료없음
- [크실렌] : log K_{oc} ca. 2.73 dimensionless (Read-across 95-47-6) (OECD TG 121) (ECHA)
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : 자료없음
- [히드로탈황화 케로신] : 자료없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 자료없음
- [쿠멘] : K_{oc} 884 (log K_{oc} 2.946) (calculation) (ECHA)
- [메틸 에틸 케톡심] : 자료없음
- [칼슘 2-에틸헥산산] : K_{oc} ≤ 140.87 (OECD TG 106)(ECHA)
- [카본 블랙] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [크실렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음
- [쿠멘] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음

- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음

- [카본 블랙] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [탄산 칼슘] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음

- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 자료없음

- [크실렌] : 자료없음

- [이산화 티타늄] : 자료없음

- [에틸벤젠] : 자료없음

- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : crustaceans-Daphnia magna, NOEC-21d ≥ 1 mg/L, OECD Guideline 211, GLP (ECHA)

- [히드로탈황화 케로신] : 자료없음

- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 자료없음

- [쿠멘] : Chronic aquatic toxicity EU harmonized Cat.2 (ECHA)

- [메틸 에틸 케톡심] : 자료없음

- [칼슘 2-에틸헥산산] : 자료없음

- [카본 블랙] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.

- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.

- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.

- 고온소각 하시오.

- 유기용제 등 재활용 대상 물질을 회수한 후 그 잔재물은 고온 소각하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.

- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 1263

나. 유엔 적정 선적명

- PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)

다. 운송에서의 위험성 등급

- 3

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- III

마. 해양오염물질

- 해당됨

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.

- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.

- 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)

- 유출 시 비상조치의 종류 : S-E (Flammable liquids, floating on water)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- 해당됨 (0% 이상 함유한 탄산 칼슘), 광물성분진(분진작업에 한함)

- 해당됨 (1% 이상 함유한 크실렌)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 이산화 티타늄)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 2-에틸헥산 산 지르코늄)
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [쿠멘] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

○ 노출기준설정물질

- 해당됨 (탄산 칼슘)
- 해당됨 (수소탈황된 중질 나프타 (석유))
- 해당됨 (수소처리된 경질 증류액 (석유))
- 해당됨 (크실렌)
- 해당됨 (이산화 티타늄)
- 해당됨 (에틸벤젠)
- 해당됨 (2-에틸헥산 산 지르코늄)
- 해당됨 (쿠멘)
- 해당됨 (카본 블랙)
- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음

○ 관리대상유해물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 크실렌)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 이산화 티타늄)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호))
- 해당없음 (1% 이상 함유한 2-에틸헥산 산 지르코늄)
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [쿠멘] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

○ 특별관리대상물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [크실렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

- [폴리클로로 코퍼 프탈로시아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음
- [쿠멘] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

○ 특수건강검진대상물질

- 해당됨 (0% 이상 함유한 탄산 칼슘)
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 수소탈황된 중질 나프타 (석유))
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 수소처리된 경질 증류액 (석유))
- 해당됨 (1% 이상 함유한 크실렌)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 2-에틸헥산 산 지르코늄)
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [폴리클로로 코퍼 프탈로시아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [쿠멘] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

○ 제조등금지물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [크실렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [폴리클로로 코퍼 프탈로시아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음
- [쿠멘] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

○ 허가대상물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [크실렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [폴리클로로 코퍼 프탈로시아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음
- [쿠멘] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음

- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음

- [카본 블랙] : 해당없음

○ PSM대상물질 - 제품:해당됨(인화성액체)

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당됨 (인화성 액체)

- [크실렌] : 해당됨 (인화성 액체)

- [에틸벤젠] : 해당됨 (인화성 액체)

- [쿠멘] : 해당됨 (인화성 액체)

- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [폴리클로로 코퍼 프탈로시아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음

- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음

- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음

- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음

- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음

- [카본 블랙] : 해당없음

○ 허용기준설정물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음

- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음

- [크실렌] : 해당없음

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [에틸벤젠] : 해당없음

- [폴리클로로 코퍼 프탈로시아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음

- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음

- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음

- [쿠멘] : 해당없음

- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음

- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음

- [카본 블랙] : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 인체등유해성물질

* 인체급성유해성물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음

- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음

- [크실렌] : 해당없음

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [에틸벤젠] : 해당없음

- [폴리클로로 코퍼 프탈로시아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음

- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음

- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음

- [쿠멘] : 해당없음

- 해당없음 (10% 이상 함유한 메틸 에틸 케톡심)

- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음

- [카본 블랙] : 해당없음

* 인체만성유해성물질

- [탄산 칼슘]: 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)]: 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)]: 해당없음
- [크실렌]: 해당없음
- [이산화 티타늄]: 해당없음
- [에틸벤젠]: 해당없음
- [폴리클로로 코퍼 프탈로시아닌 (녹색 007 호)]: 해당없음
- [히드로탈황화 케로신]: 해당없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄]: 해당없음
- 해당됨 (0.1% 이상 함유한 쿠멘)
- 해당됨 (0.1% 이상 함유한 메틸 에틸 케톡심)
- [칼슘 2-에틸헥산산]: 해당없음
- [카본 블랙]: 해당없음

* 생태유해성물질

- [탄산 칼슘]: 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)]: 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)]: 해당없음
- [크실렌]: 해당없음
- [이산화 티타늄]: 해당없음
- [에틸벤젠]: 해당없음
- [폴리클로로 코퍼 프탈로시아닌 (녹색 007 호)]: 해당없음
- [히드로탈황화 케로신]: 해당없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄]: 해당없음
- [쿠멘]: 해당없음
- [메틸 에틸 케톡심]: 해당없음
- [칼슘 2-에틸헥산산]: 해당없음
- [카본 블랙]: 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 크실렌)
- 해당됨 (0.1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 폴리클로로 코퍼 프탈로시아닌 (녹색 007 호))
- [탄산 칼슘]: 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)]: 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)]: 해당없음
- [이산화 티타늄]: 해당없음
- [히드로탈황화 케로신]: 해당없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄]: 해당없음
- [쿠멘]: 해당없음
- [메틸 에틸 케톡심]: 해당없음
- [칼슘 2-에틸헥산산]: 해당없음
- [카본 블랙]: 해당없음

○ 사고대비물질

- 해당없음 (85% 이상 함유한 크실렌)
- [탄산 칼슘]: 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)]: 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)]: 해당없음
- [이산화 티타늄]: 해당없음

- [에틸벤젠] : 해당없음
- [폴리클로로 코퍼 프탈로시아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음
- [쿠멘] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

○ 제한물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [크실렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [폴리클로로 코퍼 프탈로시아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음
- [쿠멘] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

○ 허가물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [크실렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [폴리클로로 코퍼 프탈로시아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음
- [쿠멘] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

○ 금지물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [크실렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [폴리클로로 코퍼 프탈로시아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음
- [쿠멘] : 해당없음

- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

* 등록유예기간이 없는 화학물질

- [크실렌] : 251
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [폴리클로로 코퍼 프탈로시아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음
- [쿠멘] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

* 중점관리물질

- [크실렌] : STOT
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [폴리클로로 코퍼 프탈로시아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음
- [쿠멘] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

* 21년까지 등록하여야 할 기존화학물질(CMR)

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [크실렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [폴리클로로 코퍼 프탈로시아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음
- [쿠멘] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

* 유해성미확인물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [크실렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음
- [쿠멘] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

* 화학물질 등록번호

- [탄산 칼슘] : 천연 광물
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 04-2110-00539
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 04-2112-02881
- [크실렌] : 04-1806-00161, 04-1809-01705
- [이산화 티타늄] : 04-2112-03572
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 04-2111-00702
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음
- [쿠멘] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톡심] : K2410-525680
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 인화성액체, 제2석유류 (비수용성액체) (지정수량 : 1,000리터)

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐페인트와 페레커)에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [크실렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음
- [쿠멘] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : H304,H340,H350,H372
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : H304
- [크실렌] : H226,H312,H315,H332
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [에틸벤젠] : H225,H304,H332,H373
- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : H304
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음
- [쿠멘] : H226,H304,H335,H350,H411
- [메틸 에틸 케톡심] : H301,H312,H315,H317,H318,H336,H350,H370,H373
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [크실렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음
- [쿠멘] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- [크실렌] : 45.3599 kg 100 lb
- [에틸벤젠] : 453.599 kg 1000 lb
- [쿠멘] : 2267.995 kg 5000 lb
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음

- [크실렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음
- [쿠멘] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [크실렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음
- [쿠멘] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [크실렌] : 해당됨
- [에틸벤젠] : 해당됨
- [쿠멘] : 해당됨
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [크실렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음

- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음
- [쿠멘] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [크실렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음
- [쿠멘] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [크실렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [폴리클로로 코퍼 프탈로사이아닌 (녹색 007 호)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [2-에틸헥산 산 지르코늄] : 해당없음
- [쿠멘] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톡심] : 해당없음
- [칼슘 2-에틸헥산산] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2026-26호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2013-01-21

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 11 회, 2026-06-19

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.