물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA00017-0000001976

IZ182LIQUID(J)(SH)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- IZ182LIQUID(J)(SH)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : (중방식 INORGANIC ZINC 아연말전처리프라이머)
- 사용상의 제한 : 용도외의 사용을 금함

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨 울산공장
- 주소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 30(방어동)
- 전화번호 : 052-280-1717
- 긴급 전화번호 : 052-280-1717

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨 울산공장
- 주소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 30(방어동)
- 전화번호 : 052-280-1717
- 긴급 전화번호 : 052-280-1717

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 액체 : 구분2
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(마취영향)

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자

○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H225 고인화성 액체 및 증기
- H319 눈에 심한 자극을 일으킴
- H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

○ 예방조치문구

1) 예방

- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
- P240 용기와 수용설비를 접지하시오.
- P241 방폭형 (전기·환기·조명)설비를 사용하시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하시오.

2) 대응

- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하시오.

3) 저장

- P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
2-프로판올	아이소프로파놀 ; 다이메틸카르비놀 ; 아이소프로필 알코올 ; n-프로판-2-올 ; 프로판-2-올 ; I-프로필 알코올 ; 2-프로판올	67-63-0 / KE-29363	46 ~ 53
에틸 규산 중합체	ETHYL SILICATE POLYMER	11099-06-2 / KE-30988	28 ~ 35
에탄올	무수 알콜 ; 알콜 디하이드레이티드 ; 에틸 알콜 ; 에탄올 ; 알콜 ; 발효 알콜 ; 알그레인 ; 에킬 하이드레이트 ; 에틸 하이드록사이드(에틸 수산화물)	64-17-5 / KE-13217	10 ~ 17
테트라에톡시 실레인	에틸 실릭산 ; 에틸 오쏘실릭산 ; 테트라에틸 에스터 실릭산 ; 실리콘 에톡사이드 ; 실리콘 테트라에톡사이드 ; 테트라에틸 실릭산 ; 테트라에틸 오쏘실릭산 ; 테트라에틸 에스터오쏘실릭산 ;	78-10-4 / KE-33411	1 ~ 6
4-메틸-2-펜탄온	2-메틸-4-펜탄온 ; 2-메틸프로필 메틸 케톤 ; 헥산온 ; 4-메틸-2-펜탄온 ; 아이소부틸 메틸 케톤 ; 헥손 ; 4-메틸펜탄-2-온 ; 아이소프로필아세톤	108-10-1 / KE-24725	0.1~1미만

*산업안전보건법 제104조에 의거하여 MSDS 대상 화학물질이 아니거나 한계농도 미만일 경우 물질 정보가 기재되지 않을 수 있음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.

- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 고인화성 액체 및 증기
- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
- 고인화성 액체 및 증기
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.

- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [2-프로판올] : TWA : 200 ppm, STEL : 400 ppm
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [에탄올] : TWA : 1000 ppm
- [테트라에톡시 실레인] : TWA : 10 ppm
- [4-메틸-2-펜탄온] : TWA : 50 ppm, STEL : 75 ppm

○ ACGIH노출기준

- [2-프로판올] : TWA, 200 ppm (491 mg/m3), STEL, 400 ppm (984 mg/m3)
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [에탄올] : STEL, 1000 ppm (1880 mg/m3)
- [테트라에톡시 실레인] : TWA, 10 ppm (85 mg/m3)
- [4-메틸-2-펜탄온] : TWA, 20 ppm (82 mg/m3) STEL 75 ppm (307 mg/m3)

○ 생물학적 노출기준

- [2-프로판올] : 소변 중 Acetone : 40 mg/g(최종 주중 작업후)
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 소변 중 Methyl isobutyl ketone : 1 mg/L(작업후)

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흄 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.

- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체(점성이 있는 액체)
- 색	투명
나. 냄새	용제 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	11℃
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	〉1(Air=1)
하. 비중	0.8 ~ 1
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	399℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	-
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 불꽃, 화염, 스파크, 정전기, 강산·강염기성 물질 등

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ (호흡기)

- 자료없음

○ (경구)

- 자료없음

○ (눈·피부)

- 눈에 심한 자극을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [2-프로판올] : LD50 5840 mg/kg Rat (OECD TG 401) (ECHA)
- [에틸 규산 중합체] : 자료없음
- [에탄올] : LD50 6200 mg/kg Rat (HSDB)
- [테트라에톡시 실레인] : LD50 > 2000 mg/kg Rat (OECD TG 423, GLP) (ECHA), LD50 6270 mg/kg Rat (PATTY, NITE)
- [4-메틸-2-펜탄온] : LD50 2080 ㎎/㎏ Rat (NITE, ECHA)

* 경피 독성

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [2-프로판올] : LD50 12800 mg/kg (16.4 mL/kg) Rabbit (OECD TG 402) (ECHA)
- [에틸 규산 중합체] : 자료없음
- [에탄올] : 자료없음
- [테트라에톡시 실레인] : LD50 5859 mg/kg Rabbit (PATTY, NITE)
- [4-메틸-2-펜탄온] : LD50 >16,000 ㎎/㎏ rabbit (NITE)

* 흡입 독성

- 제품 (ATEmix) : Vapor >50.0mg/L 분류되지 않음 (구분 외), 증기, 4hr
- [2-프로판올] : Vapor LC50 > 30.1 mg/L 4 hr (>10000 ppm 6 hr) Rat No death GHS criteria not met (OECD TG 403, GLP) (ECHA)
- [에틸 규산 중합체] : 자료없음
- [에탄올] : Vapor LC50 124.7 mg/L 4 hr Rat Not classified (OECD TG 403) (ECHA)
- [테트라에톡시 실레인] : Vapor LC50 10~20 mg/L 4 hr (EU Harmonized Cat. 4) (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : vapor LC50 11.6 ㎎/ℓ 4h Rat (ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [2-프로판올] : 토끼 시험 결과 피부 자극성 물질로 분류되지 않음 (ECHA)
- [에틸 규산 중합체] : 자료없음
- [에탄올] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 비자극성 (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
- [테트라에톡시 실레인] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 구분 3에 해당함 (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성이 관찰되지 않음 OECD TG 404 (ECHA)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [2-프로판올] : 토끼를 대상으로 눈 손상성/자극성 시험 결과 구분 2에 해당함 (OECD TG 405) (ECHA)
- [에틸 규산 중합체] : 자료없음
- [에탄올] : 토끼를 대상으로 눈 손상성/자극성 시험 결과 구분 2A에 해당함 (OECD TG 405) (ECHA)
- [테트라에톡시 실레인] : 실험실 연구 중 증기에 노출된 근로자에게서 눈 자극이 나타남 (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : 토끼 실험결과 눈에 심한 자극을 일으킴, EU Harmonized cat.2 (ECHA)

○ 호흡기 과민성

- [2-프로판올] : 자료없음
- [에틸 규산 중합체] : 자료없음
- [에탄올] : 랫드 시험 결과 호흡기 과민성이 관찰되지 않음 (ECHA)
- [테트라에톡시 실레인] : 자료없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [2-프로판올] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- [에틸 규산 중합체] : 자료없음
- [에탄올] : 마우스 시험 결과 피부 과민성이 관찰되지 않음 (ECHA)
- [테트라에톡시 실레인] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과, 과민성을 일으키지 않음(ECHA)

○ 발암성

* 환경부 화학물질관리법
  - [2-프로판올] : 해당없음
  - [에틸 규산 중합체] : 해당없음
  - [에탄올] : 해당없음
  - [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
* IARC
  - [2-프로판올] : Group 3
  - [에틸 규산 중합체] : 해당없음
  - [에탄올] : Group 1
  - [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : Group 2B
* OSHA
  - [2-프로판올] : 해당없음
  - [에틸 규산 중합체] : 해당없음
  - [에탄올] : 해당없음
  - [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
* ACGIH
  - [2-프로판올] : A4
  - [에틸 규산 중합체] : 해당없음
  - [에탄올] : A3
  - [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : A3
* NTP
  - [2-프로판올] : 해당없음
  - [에틸 규산 중합체] : 해당없음
  - [에탄올] : 해당없음
  - [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
* EU CLP
  - [2-프로판올] : 해당없음
  - [에틸 규산 중합체] : 해당없음
  - [에탄올] : 해당없음
  - [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : Carc.2

○ 생식세포 변이원성

- [2-프로판올] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)
- [에틸 규산 중합체] : 자료없음

- [에탄올] : 생체 내 설치류를 이용한 우성치사시험 결과 양성(OECD TG 478), 생체 내 마우스를 이용한 스팟시험 결과 음성(OECD TG 484), 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과 음성(OECD TG 474), 생체 내 포유류 골수세포를 이용한 염색체 이상시험결과 음성(OECD TG 475), 생식세포 변이원성으로 분류되지 않음 (ECHA)

- [테트라에톡시 실레인] : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험, 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 (OECD TG 476) 결과 모두 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD TG 473, GLP) (ECHA)

- [4-메틸-2-펜탄온] : 시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이시험 결과OECD TG 476, 포유류 염색체 이상시험 결과OECD TG 473, 대사활성계 부재시 음성, 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과 음성 OECD TG 474, GLP (ECHA)

○ 생식독성

- [2-프로판올] : 랫드를 대상으로 2세대 생식독성 연구 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음 (OECD TG 416, GLP) (ECHA)

- [에틸 규산 중합체] : 자료없음

- [에탄올] : 랫드를 대상으로 발달독성/최기형성/모계독성 시험 결과 별다른 영향이 없음(발달독성 NOAEL 4000 mg/kg, 최기형성 NOAEL 5200 mg/kg, 최기형성 LOAEL 8200 mg/kg, OECD TG 415) (ECHA)

- [테트라에톡시 실레인] : 랫드를 대상으로 2세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음 (OECD TG 416, GLP) (ECHA)

- [4-메틸-2-펜탄온] : 랫드를 이용한 발달독성/최기형성 시험결과 신장 무게 증가, 태아 체중 감소, 골화지연 등이 관찰되었으나 기형에 대한 증거는 관찰되지 않음(NOAEL 1 000 ppm) (ECHA)

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [2-프로판올] : 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat. 3(마취영향)) (ECHA)

- [에틸 규산 중합체] : 자료없음

- [에탄올] : 토끼를 이용한 경구 독성 시험 결과 눈 떨림, 전정 기능이 억제되었음. 중추신경계에 영향을 줄 수 있음 (HSDB, SIDS, ICSC)

- [테트라에톡시 실레인] : 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat. 3(호흡기 자극)) (ECHA)

- [4-메틸-2-펜탄온] : 사람에서 기도·점막 자극성, 두통·현기증·구토 등의 마취 작용을 수반하는 중추 신경 증상이 나타남. 동물 실험에서 마취 작용이 나타남. (NITE)

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [2-프로판올] : 랫드 및 마우스를 대상으로 90일 아만성 흡입독성 시험 결과 운동 실조증, 경악반사 결함, 활동저하를 포함한 중추신경계 독성보임. 체중증가, 혈액 및 혈청 임상화학 지수의 다양한 변화 관찰되며, 절대 간무게 증가함. 분류되지 않음 (OECD TG 413, GLP) (ECHA)

- [에틸 규산 중합체] : 자료없음

- [에탄올] : 랫드를 대상으로 반복흡입투여 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음 (ECHA)

- [테트라에톡시 실레인] : 랫드를 대상으로 반복경구투여 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음 (OECD TG 408, GLP), 마우스를 대상으로 반복흡입(증기)투여 시험 결과 신장에서 2주 동안 100ppm에 노출된 2/10 마우스와 4주 동안 100ppm에 노출된 2/10 마우스에서 조직병리학적 병변(요관 간질 신염)이 관찰됨. NOAEC < 50 ppm (OECD TG 412) (ECHA)

- [4-메틸-2-펜탄온] : 랫드를 이용한 반복흡입독성 시험 결과(증기) 실험결과 종양 및 비종양 병변에 대해 유도될 수 있으나 인간과는 무관함 NOAEC 1840 mg/m3 (ECHA)

○ 흡인 유해성

- [2-프로판올] : 자료없음

- [에틸 규산 중합체] : 자료없음

- [에탄올] : 자료없음

- [테트라에톡시 실레인] : 자료없음

- [4-메틸-2-펜탄온] : 자료없음

○ 고용노동부고시

* 발암성

  - [2-프로판올] : 해당없음

  - [에틸 규산 중합체] : 해당없음

  - [에탄올] : 발암성 1A

  - [테트라에톡시 실레인] : 해당없음

  - [4-메틸-2-펜탄온] : 발암성 2

* 생식세포 변이원성

  - [2-프로판올] : 해당없음

  - [에틸 규산 중합체] : 해당없음

  - [에탄올] : 해당없음

- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

* 생식독성
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류
- [2-프로판올] : LC50 9640 mg/L 96 hr Pimephales promelas (ECHA)
- [에틸 규산 중합체] : LC50 28361.943 ㎎/ℓ 96 hr (Estimate)
- [에탄올] : LC50 15.3 g/L 96 hr Pimephales promelas, NOEC 250 mg/L 120 hr Danio rerio (ECHA)
- [테트라에톡시 실레인] : LC50 > 245 mg/L 96 hr Danio rerio (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : LD50 >179 ㎎/ℓ 96 hr Brachydanio rerio (OECD Guideline 203, GLP) (ECHA)

○ 갑각류
- [2-프로판올] : 자료없음
- [에틸 규산 중합체] : LC50 25184.656 ㎎/ℓ 48 hr (Estimate)
- [에탄올] : LC50 5012 mg/L 48 hr, NOEC 2 mg/L 10 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)
- [테트라에톡시 실레인] : EC50 > 75 mg/L 48 hr Daphnia magna (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : EC50 >200 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP) (ECHA)

○ 조류
- [2-프로판올] : 자료없음
- [에틸 규산 중합체] : EC50 13462.816 ㎎/ℓ 96 hr (Estimate)
- [에탄올] : EC50 675 mg/L 96 hr Chlorella vulgaris, NOEC 5400 mg/L 5 d Skeletonema costatum (ECHA)
- [테트라에톡시 실레인] : EC50 > 100 mg/L 72 hr, NOEC >= 100 mg/L 72 hr Raphidocelis subcapitata (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : EC50 >146 ㎎/ℓ 7day Other(Blue algae, OECD221) (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성
- [2-프로판올] : log Pow 0.05 (25 °C) (ECHA)
- [에틸 규산 중합체] : 자료없음
- [에탄올] : log Kow -0.32 (ICSC)
- [테트라에톡시 실레인] : log Kow 0.04 (ChemIDplus)
- [4-메틸-2-펜탄온] : log Kow 1.9 (OECD TG 117) (ECHA)

○ 분해성
- [2-프로판올] : BOD5/COD ratio ≥ 0.5, biodegrades immediately (ECHA)
- [에틸 규산 중합체] : 자료없음
- [에탄올] : 자료없음
- [테트라에톡시 실레인] : 자료없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성
- [2-프로판올] : 자료없음
- [에틸 규산 중합체] : 자료없음
- [에탄올] : BCF 1 (ECHA)
- [테트라에톡시 실레인] : 자료없음

- [4-메틸-2-펜탄온] : 자료없음

○ 생분해성

- [2-프로판올] : Readily biodegradable (ECHA)
- [에틸 규산 중합체] : 자료없음
- [에탄올] : 74 % 5 d, Readily biodegradable (ECHA)
- [테트라에톡시 실레인] : 98 % 28 d Readily biodegradable (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : 83% 28 day (O2 consumption) Readily biodegradable (OECD TG 301, GLP) (ECHA)

라. 토양 이동성

- [2-프로판올] : log Koc 0.03 (SIDS)
- [에틸 규산 중합체] : 자료없음
- [에탄올] : 자료없음
- [테트라에톡시 실레인] : 자료없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : Koc 101.85 (Estimate) (ECHA)

마. 오존층 유해성

- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [2-프로판올] : 자료없음
- [에틸 규산 중합체] : 자료없음
- [에탄올] : 자료없음
- [테트라에톡시 실레인] : 자료없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : crustaceans(Daphnia magna) : NOEC(21d) 78mg/L (OECD TG 211) (ECHA)

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 고온소각 하시오.
- 유기용제 등 재활용 대상 물질을 회수한 후 그 잔재물은 고온 소각하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 1263

나. 유엔 적정 선적명

- PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)

다. 운송에서의 위험성 등급

- 3

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- II

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-E (Flammable liquids, floating on water)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-프로판올)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 4-메틸-2-펜탄온)
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음

○ 노출기준설정물질

- 해당됨 (2-프로판올)
- 해당됨 (에탄올)
- 해당됨 (테트라에톡시 실레인)
- 해당됨 (4-메틸-2-펜탄온)
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음

○ 관리대상유해물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-프로판올)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 4-메틸-2-펜탄온)
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음

○ 특별관리대상물질

- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

○ 특수건강검진대상물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-프로판올)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 4-메틸-2-펜탄온)
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음

○ 제조등금지물질

- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

○ 허가대상물질

- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음

- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

○ PSM대상물질 - 제품:해당됨(인화성액체)
- [2-프로판올] : 해당됨 (인화성 액체)
- [에탄올] : 해당됨 (인화성 액체)
- [테트라에톡시 실레인] : 해당됨 (인화성 액체)
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당됨 (인화성 액체)
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음

○ 허용기준설정물질
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 유독물질
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질
- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-프로판올)
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

○ 사고대비물질
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

○ 제한물질
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

○ 허가물질
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

○ 금지물질
- [2-프로판올] : 해당없음

- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 제1석유류(비수용성액체) (지정수량 : 200리터)

라. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐페인트와 폐래커)에 해당됨.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

* 등록유예기간이 없는 화학물질
  - [2-프로판올] : 해당없음
  - [에틸 규산 중합체] : 해당없음
  - [에탄올] : 해당없음
  - [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
* 중점관리물질
  - [2-프로판올] : 해당없음
  - [에틸 규산 중합체] : 해당없음
  - [에탄올] : 해당없음
  - [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
* CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질
  - [2-프로판올] : 해당없음
  - [에틸 규산 중합체] : 해당없음
  - [에탄올] : 해당없음
  - [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
* 화학물질 등록번호
  - [2-프로판올]: 04-2111-00603
  - [에틸 규산 중합체]: 04-2112-02411
  - [에탄올]: 해당없음
  - [테트라에톡시 실레인]: 해당없음
  - [4-메틸-2-펜탄온]: 해당없음

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과
  - [2-프로판올] : H225,H319,H336
  - [에틸 규산 중합체] : 해당없음
  - [에탄올] : H225
  - [테트라에톡시 실레인] : H226,H319,H332,H335
  - [4-메틸-2-펜탄온] : H225,H319,H332,H335,H351

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)
  - [2-프로판올] : 해당없음
  - [에틸 규산 중합체] : 해당없음
  - [에탄올] : 해당없음
  - [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)
  - [4-메틸-2-펜탄온] : 2267.995 kg 5000 lb
  - [2-프로판올] : 해당없음
  - [에틸 규산 중합체] : 해당없음
  - [에탄올] : 해당없음
  - [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)
  - [2-프로판올] : 해당없음
  - [에틸 규산 중합체] : 해당없음
  - [에탄올] : 해당없음
  - [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)
  - [2-프로판올] : 해당없음
  - [에틸 규산 중합체] : 해당없음
  - [에탄올] : 해당없음
  - [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)
  - [2-프로판올] : 해당됨
  - [4-메틸-2-펜탄온] : 해당됨
  - [에틸 규산 중합체] : 해당없음
  - [에탄올] : 해당없음
  - [테트라에톡시 실레인] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸 규산 중합체] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음

- [테트라에톡시 실레인] : 해당없음

- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의 분류 • 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.

- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2013-01-21

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 12 회, 2024-03-08

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.