물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA00017-0000001984

QT6000(L)-1999

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- QT6000(L)-1999

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 유성 페인트 (일반공업 내열도료)
- 사용상의 제한 : 용도외의 사용을 금함

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨 울산공장
- 주소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 30(방어동)
- 전화번호 : 052-280-1717
- 긴급 전화번호 : 052-280-1717

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨 울산공장
- 주소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 30(방어동)
- 전화번호 : 052-280-1717
- 긴급 전화번호 : 052-280-1717

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 액체 : 구분3
- 급성 독성(흡입: 증기) : 구분4
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2
- 발암성 : 구분1A
- 생식독성 : 구분2
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(마취영향)
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극)
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2
- 흡인 유해성 : 구분1
- 만성 수생환경 유해성 : 구분2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자

○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H226 인화성 액체 및 증기
- H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- H315 피부에 자극을 일으킴
- H319 눈에 심한 자극을 일으킴
- H332 흡입하면 유해함
- H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
- H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
- H350 암을 일으킬 수 있음
- H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
- H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음
- H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
- P240 용기와 수용설비를 접지하시오.
- P241 방폭형 (전기·환기·조명)설비를 사용하시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
- P260 가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하시오.

2) 대응

- P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.
- P331 토하게 하지 마시오.
- P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

- P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하시오.
- P391 누출물을 모으시오.

3) 저장

- P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
자일렌	자일롤 ; 메틸톨루엔 ; 다이메틸벤젠	1330-20-7 / KE-35427	22 ~ 29
Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)	구리 크로마이트 블랙 스피넬 ; 스피넬 , 크로뮴 구리	68186-91-4 / KE-07834	10 ~ 17
운모	실리케이트, 미카/운모	12001-26-2 / KE-25420	7 ~ 14
트라이아연 비스(오쏘인산)	아연 인산 ; 트라이베이직 아연 인산 ; 트라이아연 비스(오쏘인산 ; 인산, 아연 염 (2:3) ; 아연 오쏘인산 ; 인산, 아연 염 ; 트라이베이직 아연 인산 ; 트라이아연 다이인산 ; 아연 산 인산 ;	7779-90-0 / KE-34945	4 ~ 11
방향족 중질 나프타 용매 (석유)	헤비 아로마틱 나프타 ; (폴리에틸)벤젠	64742-94-5 / KE-31656	1 ~ 8
활석(석면 불포함)	Talc (Mg3H2(SiO3)4)	14807-96-6 / KE-32773	1 ~ 8
에틸벤젠	벤젠, 에틸- ; 에틸 벤젠 ; 에틸벤졸 ; 페닐에테인	100-41-4 / KE-13532	1 ~ 8
아염소산염-계 미네랄	아염소산염 (미네랄) ; 아염소산염 (미네랄 클래스) ; 아염소산염(미네랄) ; 아염소산염 그룹 미네랄 ; 클로라이트-타입 미네랄 ;	1318-59-8 / KE-05489	1 ~ 6
석영	유리 규산 ; 섬유 유리 ; 이산화 규소	14808-60-7 / KE-29983	1 ~ 6
4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...	Bis-(Hydrogenated tallow alkyl)-dimethylammonium montmorillonite salt	68911-87-5 / KE-30014	1 ~ 6
톨루엔	메틸벤젠 ; 메틸벤졸 ; 페닐메테인 ; 메타시드 ; 톨루올 ; 1-메틸벤젠	108-88-3 / KE-33936	0.1~1미만

*산업안전보건법 제104조에 의거하여 MSDS 대상 화학물질이 아니거나 한계농도 미만일 경우 물질 정보가 기재되지 않을 수 있음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
- 오염된 피복과 신발을 제거하고 격리시키시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 환자를 씻길 경우 장갑을 착용하고 오염된 피복의 접촉을 피하시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 만약 삼켰다면 많은 양의 물을 마시도록하고 구토를 유도하지 마시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 암을 일으킬 수 있음
- 인화성 액체 및 증기
- 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.

- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [자일렌] : TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : TWA : 0.5 mg/㎥ (금속)
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : TWA : 0.5 mg/㎥ (크롬3가 화합물)
- [운모] : TWA : 3 mg/㎥
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : TWA : 0.8 mg/㎥
- [활석(석면 불포함)] : TWA : 2 mg/㎥, TWA : 3 mg/㎥ (소우프스톤)(호흡성), TWA : 6 mg/㎥ (소우프스톤)
- [에틸벤젠] : TWA : 100 ppm, STEL : 125 ppm
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [석영] : TWA : 0.05 mg/㎥
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음
- [톨루엔] : TWA : 50 ppm, STEL : 150 ppm

○ ACGIH노출기준

- [자일렌] : TWA 20 ppm
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : TWA, 0.5 mg/m3, as Cr (Metal and trivalent Cr compounds), TWA, 0.05 mg/m3, as Cr (Water-Soluble Cr VI Compounds), TWA, 0.01 mg/m3, as Cr (Insoluble Cr VI Compounds),
- [운모] : TWA 0.1 mg/m3 Respirable aerosol
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : TWA 2 mg/m3, Respirable particulate matter (containing no asbestos and <1% crystalline silica)
- [에틸벤젠] : TWA, 20 ppm (87 mg/m3)
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [석영] : TWA 0.025 mg/m3, Respirable particulate matter
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음
- [톨루엔] : TWA 20 ppm (75 mg/m3)

○ 생물학적 노출기준

- [자일렌] : 소변 중 Methylhippuric acids : 1.5 g/g 크레아티닌(작업후)
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음

- [운모] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 소변 중 (Mandelic acid 및 Phenylglyoxylic acids의 합) : 0.15 g/g크레아티닌(작업후)
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [석영] : 해당없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음
- [톨루엔] : 혈액 중 Toluene : 0.02 mg/L(주중 최종작업전), 소변 중 Toluene : 0.03 mg/L(작업후), 소변 중(with hydrolysis) o-Cresol : 0.3 mg/g 크레아티닌(작업후)

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흄 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체
- 색	흑색
나. 냄새	용제 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	165℃
사. 인화점	25.5℃
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	1.0~11.0 vol %
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	>1

하. 비중	1.32 ~ 1.42
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	420℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 불꽃, 화염, 스파크, 정전기, 강산·강염기성 물질 등

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ (호흡기)

- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 호흡기 자극을 일으킬 수 있음

○ (경구)

- 자료없음

○ (눈·피부)

- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 피부에 자극을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix <= 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [자일렌] : LD50 3523 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 자료없음
- [운모] : 자료없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : LD50 > 5000 ㎎/㎏ Rat (OECD 401)(ECHA)
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : LD50 >5000 mg/kg Rat (Read-across 68333-23-3) (OECD TG 420, GLP) (ECHA)
- [활석(석면 불포함)] : LD50 >5000 ㎎/㎏ Rat (OECD TG 423, GLP)(ECHA)
- [에틸벤젠] : LD50 3500 mg/kg Rat (ECHA)
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [석영] : 자료없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : LD50 < 5000 ㎎/㎏
- [톨루엔] : LD50 5580 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)

* 경피 독성

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [자일렌] : LD50 12126 mg/kg Rabbit (ECHA)
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 자료없음

- [운모] : 자료없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 자료없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : LD50 > 2000 ㎎/㎏ Rabbit (RTECS)
- [활석(석면 불포함)] : LD50 >2000 ㎎/㎏ Rat (OECD TG 402, GLP)(ECHA)
- [에틸벤젠] : LD50 15432 mg/kg (17.8 mL/kg) Rabbit (ECHA)
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [석영] : 자료없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 자료없음
- [톨루엔] : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (ECHA)

* 흡입 독성
- 제품 (ATEmix) : Vapor 10.0mg/L 4hr < ATEmix <= 20.0mg/L 4hr
- [자일렌] : Vapor LC50 10~20 mg/L 4 hr (NIER)
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 자료없음
- [운모] : 자료없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : LC50 >5.7 mg/L No death (Read-across: 1314-13-2)(OECD 403)(ECHA)
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : Vapor >5.28 mg/L 4 hr Rat No death Not classified (Read-across 8008-20-6) (OECD TG 403, GLP) (ECHA)
- [활석(석면 불포함)] : Dust LC50 >2.1 ㎎/ℓ 4 hr Rat No death (OECD TG 403, GLP)(ECHA)
- [에틸벤젠] : Vapor LC50 10~20 mg/L 4 hr (EU Harmonized Cat. 4) (ECHA)
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [석영] : 자료없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : LC50 > 50 ㎎/L 4hr (Appearance, Species Not discloses)
- [톨루엔] : Vapor LC50 28.1 mg/L 4 hr Rat (OECD TG 403) (ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성
- [자일렌] : 보통자극성[Standard Draize test] : rabbit 피부자극성 물질임 (NIER)
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 자료없음
- [운모] : 자료없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 기니피그를 이용한 피부부식성 / 자극성 시험결과 자극이 나타나지 않음 유사물질 1314-13-2 (ECHA)
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 토끼 시험 결과 자극성임 (Read-across 8008-20-6) (ECHA)
- [활석(석면 불포함)] : relative 조직 생존률 (%): 112.9, 자극성 없음, human, EU Method B.46 (ECHA)
- [에틸벤젠] : 토끼 시험 결과 피부에 중간 정도의 자극성, 분류되지 않음 (ECHA)
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [석영] : 자료없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 피부에 자극을 일으키지 않음
- [톨루엔] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 자극성임 (EU Method B.4, GLP) (ECHA)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성
- [자일렌] : 보통자극성, 강자극성 [Standard Draize test] : rabbit, 눈 자극성 물질임 (NIER)
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 자료없음
- [운모] : 자료없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 토끼를 이용한 심한눈 손상 / 자극성 시험결과 자극이 나타나지 않음 OECD Guideline 405, GLP (ECHA)
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 토끼를 대상으로 눈 자극성 시험 결과 비자극성임 (EPA OTS 798.4500, GLP) (ECHA)
- [활석(석면 불포함)] : 자극성 없음, Rabbit, 각막혼탁(0), 홍채(0), 결막충혈(1.2), 결막부종(0.7), OECD TG 405 (ECHA)
- [에틸벤젠] : 토끼 시험 결과 눈에 약간 자극성, 분류되지 않음 (ECHA)
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [석영] : 자료없음

- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 눈에 중간 정도의 자극을 일으킴
- [톨루엔] : 토끼를 대상으로 눈 손상성/자극성 시험 결과 약간 자극성임. 분류되지 않음 (ECHA)

○ 호흡기 과민성

- [자일렌] : 자료없음
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 자료없음
- [운모] : 자료없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 자료없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [활석(석면 불포함)] : 랫드를 이용한 실험결과 마지막 노출 후 6개월이 지난 시점에도 폐 섬유증의 징후는 발견되지 않았음. 호흡기 과민성을 띄지 않음 (ECHA)
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [석영] : 자료없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 자료없음
- [톨루엔] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [자일렌] : 마우스를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 429) (ECHA)
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 자료없음
- [운모] : 자료없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 기니피그를 이용한 피부과민성 시험결과 피부과민성이 나타나지 않음 OECD Guideline 406, GLP (유사물질 1314-13-2)(ECHA)
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 비과민성 (Read-across 68333-23-3) (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- [활석(석면 불포함)] : 과민성 없음, Guinea pig, 암컷, OECD TG 406 (ECHA)
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [석영] : 자료없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 피부과민성 없음
- [톨루엔] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 비과민성임 (EU Method B.6, GLP) (ECHA)

○ 발암성

* 환경부 화학물질관리법
  - [자일렌] : Group 3
  - [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음
  - [운모] : 해당없음
  - [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
  - [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
  - [활석(석면 불포함)] : 해당없음
  - [에틸벤젠] : 해당없음
  - [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
  - [석영] : 해당없음
  - [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음
  - [톨루엔] : 해당없음
* IARC
  - [자일렌] : Group 3
  - [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음
  - [운모] : 해당없음
  - [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : Group 3
- [에틸벤젠] : Group 2B
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [석영] : Group 1
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음
- [톨루엔] : Group 3

* OSHA
- [자일렌] : 해당없음
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음
- [운모] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [석영] : 해당없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

* ACGIH
- [자일렌] : A4
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : A4
- [운모] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : A4 (Talc(containing no asbestos fibers))
- [에틸벤젠] : A3
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [석영] : A2
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음
- [톨루엔] : A4

* NTP
- [자일렌] : 해당없음
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음
- [운모] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [석영] : K
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

* EU CLP
- [자일렌] : 해당없음

- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음

- [운모] : 해당없음

- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [활석(석면 불포함)] : 해당없음

- [에틸벤젠] : 해당없음

- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음

- [석영] : 해당없음

- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음

- [톨루엔] : 해당없음

○ 생식세포 변이원성

- [자일렌] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471), In vivo 마우스를 대상으로 설치류 우성 치사 시험 결과 음성 (OECD TG 478) (ECHA)

- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 자료없음

- [운모] : 자료없음

- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 시험관내 인간의 배아 폐세포를 이용한 세포 유전학 시험결과 대사가 없을 경우 음성/ 생체내 랫드를 이용한 염색체 이상 시험결과 음성 (ECHA)

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : in vitro, in vivo 변이원성 시험결과 음성 (IUCLID)

- [활석(석면 불포함)] : in vivo - 포유류 생식세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험: 음성(rat, 수컷), OECD TG 478 in vitro - 포유류 세포를 이용한 염색체 이상 시험: 음성(rat pleural mesothelial cells (RPMC), 대사활성계 없음), OECD TG 473, EU Method B.10 (ECHA)

- [에틸벤젠] : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)

- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음

- [석영] : 자료없음

- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : In vitro bacterial test 음성결과 In vivo chromosomal aberration test, micronucleus assay음성결과

- [톨루엔] : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476), In vivo 랫드를 대상으로 골수 세포유전학적 분석 결과 음성 (ECHA)

○ 생식독성

- [자일렌] : 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨, NOAEC(모체독성, inhalation)=500ppm, NOAEC(발달독성, inhalation)=100ppm, NOAEC(최기형성, inhalation)=2,000ppm(rat) (NIER)

- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 자료없음

- [운모] : 자료없음

- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 랫드를 이용한 생식독성 시험결과 체중감소, 활동항진증, 새끼 무게 감소가 나타남 NOAEL=15 ㎎/㎏ bw/day OECD Guideline 416 유사물질:7646-85-7 / 마우스를 이용한 발달독성/최기형성 시험결과 NOAELmaternal toxicity=30 ㎎/㎏ bw/day , NOAELte랫드ogenicity=30 ㎎/㎏ bw/day 특이사항이 나타나지 않음 유사물질:7733-02-0 (ECHA)

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 랫드를 대상으로 1세대 생식독성 연구 결과 전반적인 생식 독성이 관찰되지 않음 (Read-across 8008-20-6) (OECD TG 415, GLP) (ECHA)

- [활석(석면 불포함)] : 임신 6~18 일에 임신한 토끼에게 매일 900 mg의 활석/kg 체중을 투여한 결과 태아에 아무런 영향이 없었음. 생식 기능에서 용량 관련 효과는 나타나지 않았음. NOAEL은 생식 독성 연구에서 900 mg/kg bw/day로 간주됨. 가이드 라인 : OECD TG 416, GLP와 동등 또는 유사 NOAEL(발달독성) = 1600 mg/kg bw/day, 옥수수 기름에 1600 mg/kg bw talc투여는 생식, 발달 지표에 영향을 미치지 않았으며, 모체, 태아 생존에 영향을 미치지 않음, rat, GLP (ECHA)

- [에틸벤젠] : 랫드를 대상으로 2세대 생식독성시험 결과 500ppm까지 생식 또는 발달과 관련된 유해영향은 관찰되지 않음. 부모전신독성에 대한 체중감소, 간무게 증가 등으로 인하여 NOEL 100 ppm (OECD TG 416, GLP) (ECHA)

- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음

- [석영] : 자료없음

- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 래트 0,50,225,1000mg/kg bw/day 노출시 별반응 없음

- [톨루엔] : 랫드를 대상으로 생식독성 시험 결과 정자수 및 부고환 감소로 구분2로 분류됨, NOAEC 600 ppm (ECHA)

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [자일렌] : 현기증, 호흡기계 자극 (NIER), 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 (ECHA)

- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 자료없음

- [운모] : 마우스에 복강 주사를 통한 시험결과 장막에서 급성 염증이 관찰됨, 약간의 reticulinosis을 유발하며 복강막에서 간 림프절, 기관지 림프절로의 먼지입자의 많은 이동이 있었음(HSDB)

- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 자료없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 (ECHA)

- [활석(석면 불포함)] : 자료없음

- [에틸벤젠] : 실험 동물에서 현기증과 같은 신경계 영향 및 기도 자극을 일으킴 (HSDB)

- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음

- [석영] : 자료없음

- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 호흡기계에 자극을 일으킴

- [톨루엔] : 사람에서 중추신경계에 작용, 피로감, 졸음, 현기증, 호흡기계에 자극, 흥분, 구토, 중추신경계 억제, 정신착란, 보행 이상 등을 일으킴. 눈, 코, 목에 자극을 일으킴. 실험동물에서 마취작용을 일으킴 (HSDB), 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 (표적장기: 마취영향) (EU Harmonised Category 3) (ECHA)

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [자일렌] : 중추신경계에 영향 (NIER)

- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 자료없음

- [운모] : 자료없음

- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 자료없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 랫드를 대상으로 반복경구투여 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음. NOAEL 750 mg/kg bw/day (OECD TG 408, GLP) (ECHA)

- [활석(석면 불포함)] : 경구(만성): 랫드(암/수컷)를 통해 101일 동안 Talc을 사료로 사용하여 경구 노출한 결과, NOAEL은 100 mg/kg/day였음. 일반적인 독성 종점에는 부작용이 없었으며, 활석으로 처리된 동물 중 한 마리는 위 평활근육종을 보였음. 그러나 활석 처리와 관련이 없는 육종이 두 동물의 자궁에서 발견됨. 랫드에게 경구 투여와 관련된 만성 병리학적 효과는 없었음. (OECD TG 452) (ECHA)

- [에틸벤젠] : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(청각 기관)에 손상을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat. 2) (ECHA)

- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음

- [석영] : 자료없음

- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 28일동안 래트 경구 노출시 신장무게증가됨

- [톨루엔] : 중추신경계, 간, 청각, 신장 및 폐 등에 영향을 줌 (NIER)

○ 흡인 유해성

- [자일렌] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 (ECHA)

- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 자료없음

- [운모] : 자료없음

- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 자료없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음. (EU Harmonized Cat. 1) (ECHA)

- [활석(석면 불포함)] : 자료없음

- [에틸벤젠] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음. 동점도 0.641 ㎟/s 40 ℃ (ECHA)

- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음

- [석영] : 자료없음

- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 자료없음

- [톨루엔] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 (NIER)

○ 고용노동부고시

* 발암성

  - [자일렌] : 해당없음

  - [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음

  - [운모] : 해당없음

  - [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음

  - [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

  - [활석(석면 불포함)] : 해당없음

  - [에틸벤젠] : 발암성 2

- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [석영] : 발암성 1A
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

* 생식세포 변이원성
- [자일렌] : 해당없음
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음
- [운모] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [석영] : 해당없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

* 생식독성
- [자일렌] : 해당없음
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음
- [운모] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [석영] : 해당없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음
- [톨루엔] : 생식독성 2

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류
- [자일렌] : LC50 7.6 mg/L 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD TG 203) (ECHA)
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 자료없음
- [운모] : 자료없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : LC50 0.112 ㎎/ℓ 96 hr (Read-across CAS No. 7646-85-7)(ECHA)
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : LL50 2 ~ 5 mg/L 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- [활석(석면 불포함)] : 자료없음
- [에틸벤젠] : LC50 5.1 mg/L 96 hr Menidia menidia (ECHA)
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [석영] : 자료없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : LC50 500 ㎎/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD SIDS)
- [톨루엔] : LC50 5.5 mg/L 96 hr, NOEC 1.39 mg/L 40 d Oncorhynchus kistutch (ECHA)

○ 갑각류
- [자일렌] : NOEC 1.17 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 자료없음

- [운모] : 자료없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : LC50 0.416 ㎎/ℓ 48 hr Ceriodaphnia dubia (Read-across:7646-85-7)(ECHA)
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : EC50 0.95 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (IUCLID)
- [활석(석면 불포함)] : 자료없음
- [에틸벤젠] : EC50 1.8~2.4 mg/L 48 hr Daphnia magna, NOEC 0.96 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [석영] : 자료없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : EC50 100 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (OECD SIDS)
- [톨루엔] : EC50 3.78mg/L 48hr, NOEC 0.74 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)

○ 조류

- [자일렌] : EC50 4.7 mg/L 72 hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201) (ECHA)
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 자료없음
- [운모] : 자료없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : ErC50 0.136 mg Zn/L, NOEC 0.024 mg Zn/L(72h, P. subcapitata)(ECHA)
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : EL50 1~3 mg/L 72 hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [활석(석면 불포함)] : 자료없음
- [에틸벤젠] : EC50 3.6 mg/L 96 hr, NOEC 3.4 mg/L 96 hr Raphidocelis subcapitata (ECHA)
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [석영] : 자료없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 자료없음
- [톨루엔] : EC50 134 mg/L 3 hr Chlorella vulgaris and Chlamydomonas angulosa (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [자일렌] : log Pow 3.12 (ECHA)
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 자료없음
- [운모] : 자료없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 자료없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : log Kow 2.9 ~ 6.1 (IUCLID)
- [활석(석면 불포함)] : 자료없음
- [에틸벤젠] : log Pow 3.6 (20 °C) (ECHA)
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [석영] : 자료없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 자료없음
- [톨루엔] : log Pow 2.73 (20 °C) (ECHA)

○ 분해성

- [자일렌] : 자료없음
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 자료없음
- [운모] : 자료없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 자료없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [활석(석면 불포함)] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [석영] : 자료없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 자료없음
- [톨루엔] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [자일렌] : 자료없음
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 자료없음
- [운모] : 자료없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : BCF=2.92(muscle)~69.48(kidney)(56d, C. fusca)(NIER)
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : BCF 130 ~ 159 (IUCLID)
- [활석(석면 불포함)] : 자료없음
- [에틸벤젠] : BCF 1 (ECHA)
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [석영] : 자료없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 자료없음
- [톨루엔] : BCF 90 (ECHA)

○ 생분해성

- [자일렌] : 94 % 28 d, Readily biodegradable (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 자료없음
- [운모] : 자료없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 자료없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 39 % 28 d (Aerobic, Activated Sludge, Domestic wastewater, Not readily biodegradable) (IUCLID)
- [활석(석면 불포함)] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 70~ 80 % 28 d, Readily biodegradable (ECHA)
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [석영] : 자료없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 자료없음
- [톨루엔] : 69 % 5 d, Readily biodegradable (ECHA)

라. 토양 이동성

- [자일렌] : log Koc ca. 2.73 dimensionless (OECD TG 121) (ECHA)
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 자료없음
- [운모] : 자료없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 자료없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [활석(석면 불포함)] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [석영] : 자료없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 자료없음
- [톨루엔] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [자일렌] : 해당없음
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음
- [운모] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음

- [석영] : 해당없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [자일렌] : 자료없음
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 자료없음
- [운모] : 자료없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 자료없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [활석(석면 불포함)] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 자료없음
- [석영] : 자료없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : Shellfish NOEC : 7.6 ㎎/ℓ / 21days
- [톨루엔] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 고온소각 하시오.
- 유기용제 등 재활용 대상 물질을 회수한 후 그 잔재물은 고온 소각하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 1263

나. 유엔 적정 선적명

- PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)

다. 운송에서의 위험성 등급

- 3

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- III

마. 해양오염물질

- 해당됨

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-E (Flammable liquids, floating on water)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028))

- 해당됨 (0% 이상 함유한 운모), 광물성분진)
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 방향족 중질 나프타 용매 (석유))
- 해당됨 (0% 이상 함유한 활석(석면 불포함)), 광물성분진)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- 해당됨 (0% 이상 함유한 석영), 광물성분진)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음

○ 노출기준설정물질
- 해당됨 (자일렌)
- 해당됨 (Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028))
- 해당됨 (운모)
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (방향족 중질 나프타 용매 (석유))
- 해당됨 (활석(석면 불포함))
- 해당됨 (에틸벤젠)
- 해당됨 (석영)
- 해당됨 (톨루엔)
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음

○ 관리대상유해물질
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (0.1% 이상 함유한 Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028))
- 해당됨 (1% 이상 함유한 트라이아연 비스(오쏘인산))
- 해당됨 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- [운모] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [석영] : 해당없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음

○ 특별관리대상물질
- [자일렌] : 해당없음
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음
- [운모] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [석영] : 해당없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

○ 특수건강검진대상물질
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)

- 해당됨 (1% 이상 함유한 Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028))
- 해당됨 (0% 이상 함유한 운모)
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 방향족 중질 나프타 용매 (석유))
- 해당됨 (0% 이상 함유한 활석(석면 불포함))
- 해당됨 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- 해당됨 (0% 이상 함유한 석영)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음

○ 제조등금지물질
- [자일렌] : 해당없음
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음
- [운모] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [석영] : 해당없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

○ 허가대상물질
- [자일렌] : 해당없음
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음
- [운모] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [석영] : 해당없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

○ PSM대상물질 - 제품:해당됨(인화성액체)
- [자일렌] : 해당됨 (인화성 액체)
- [에틸벤젠] : 해당됨 (인화성 액체)
- [톨루엔] : 해당됨 (인화성 액체)
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음
- [운모] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [석영] : 해당없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음

○ 허용기준설정물질

- 해당됨 (톨루엔)
- [자일렌] : 해당없음
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음
- [운모] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [석영] : 해당없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 유독물질

- 해당없음 (85% 이상 함유한 자일렌)
- 해당없음 (25% 이상 함유한 트라이아연 비스(오쏘인산))
- 해당없음 (85% 이상 함유한 톨루엔)
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음
- [운모] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [석영] : 해당없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (0.1% 이상 함유한 Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028))
- 해당됨 (1% 이상 함유한 트라이아연 비스(오쏘인산))
- 해당됨 (0.1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- [운모] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [석영] : 해당없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음

○ 사고대비물질

- 해당없음 (85% 이상 함유한 톨루엔)
- [자일렌] : 해당없음
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음
- [운모] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [석영] : 해당없음

- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음

○ 제한물질

- [자일렌] : 해당없음
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음
- [운모] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [석영] : 해당없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

○ 허가물질

- [자일렌] : 해당없음
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음
- [운모] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [석영] : 해당없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

○ 금지물질

- [자일렌] : 해당없음
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음
- [운모] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [석영] : 해당없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 제2석유류(비수용성액체) (지정수량 : 1000리터)

라. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐페인트와 폐래커)에 해당됨.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

* 등록유예기간이 없는 화학물질
  - [자일렌] : 251
  - [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 341
  - [석영] : 413

- [톨루엔] : 131
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음
- [운모] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음

* 중점관리물질
- [자일렌] : STOT
- [석영] : CMR
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음
- [운모] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

* CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질
- [자일렌] : 해당없음
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음
- [운모] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [석영] : 해당없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

* 화학물질 등록번호
- [자일렌]: 04-1809-01705
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)]: 해당없음
- [운모]: 천연 광물
- [트라이아연 비스(오쏘인산)]: 04-1806-00285
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)]: 04-2201-00635
- [활석(석면 불포함)]: 해당없음
- [에틸벤젠]: 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄]: 해당없음
- [석영]: 해당없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...]: 해당없음
- [톨루엔]: 04-1809-03073

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [자일렌] : 해당없음
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음
- [운모] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [석영] : 해당없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과
  - [자일렌] : H226,H312,H315,H332
  - [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음
  - [운모] : 해당없음
  - [트라이아연 비스(오쏘인산)] : H400,H410
  - [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : H304
  - [활석(석면 불포함)] : 해당없음
  - [에틸벤젠] : H225,H304,H332,H373
  - [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
  - [석영] : 해당없음
  - [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음
  - [톨루엔] : H225,H304,H315,H336,H361,H373

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)
  - [자일렌] : 해당없음
  - [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음
  - [운모] : 해당없음
  - [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
  - [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
  - [활석(석면 불포함)] : 해당없음
  - [에틸벤젠] : 해당없음
  - [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
  - [석영] : 해당없음
  - [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음
  - [톨루엔] : 해당없음
* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)
  - [자일렌] : 45.3599 kg 100 lb
  - [에틸벤젠] : 453.599 kg 1000 lb
  - [톨루엔] : 453.599 kg 1000 lb
  - [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음
  - [운모] : 해당없음
  - [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
  - [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
  - [활석(석면 불포함)] : 해당없음

- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [석영] : 해당없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)
  - [자일렌] : 해당없음
  - [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음
  - [운모] : 해당없음
  - [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
  - [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
  - [활석(석면 불포함)] : 해당없음
  - [에틸벤젠] : 해당없음
  - [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
  - [석영] : 해당없음
  - [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음
  - [톨루엔] : 해당없음
* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)
  - [자일렌] : 해당없음
  - [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음
  - [운모] : 해당없음
  - [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
  - [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
  - [활석(석면 불포함)] : 해당없음
  - [에틸벤젠] : 해당없음
  - [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
  - [석영] : 해당없음
  - [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음
  - [톨루엔] : 해당없음
* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)
  - [자일렌] : 해당됨
  - [에틸벤젠] : 해당됨
  - [톨루엔] : 해당됨
  - [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음
  - [운모] : 해당없음
  - [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
  - [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
  - [활석(석면 불포함)] : 해당없음
  - [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
  - [석영] : 해당없음
  - [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질
- [자일렌] : 해당없음
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음
- [운모] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [석영] : 해당없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [자일렌] : 해당없음
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음
- [운모] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [석영] : 해당없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [자일렌] : 해당없음
- [Copper chromite black spinel (C.I. pigment black 028)] : 해당없음
- [운모] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [활석(석면 불포함)] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [아염소산염-계 미네랄] : 해당없음
- [석영] : 해당없음
- [4차 암모늄 화합물, 비스(수소화된 수지 알킬) 다이메틸, 몬트모릴로니트와의 염(QUATERNARY AMMON...] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의 분류 • 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2017-02-13

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 26 회, 2024-04-01

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.