

## Uppgifter att svara på till GWT StockWatcher-tutorial.

När ni gjort klart en del och känner er redo att svara på frågorna kom fram och redovisa för Martin muntligt. Har ni gjort tutorialen i grupp skall alla i gruppen kunna svara på frågorna.

### 1 Att svara på efter att ha gjort hela “Build the UI”

1.1 Om du skulle vilja ändra texten på knappen i din StockWatcher-applikation. Till exempel från “Add” till “Lägg till”. Var i koden skulle du göra det?

1.2 I metoden `onModuleLoad()` i klassen `StockWatcher` finns kod-raden:

```
RootPanel.get("stockList").add(mainPanel);
```

Varför har vi här *stockList* som parameter till metoden *get(String s)*?

### 2. Att svara på efter att ha gjort hela “Manage Event”

2.1 För att hantera events så som musklick och tangenttryckningar lägger vi till event handlers till knappen och textboxen. Säg att vi skulle vilja ändra så att vår applikation reagerade på mellanslag istället för enter-slag. Var i koden skulle du göra det?

2.2 På strängen som tas in från text-rutan anropas metoden `trim()` som är en Sträng-metod i java. Vad gör den?

### 3. Att svara på efter att ha gjort hela “Coding Client Side”

3.1 Du kan inte lägga till fler av samma aktie (stock) i tabellen. Försöker du så visas bara den första. Var i koden sker denna logik?

3.2 Priserna slumpas fram som ett värde mellan 0-100, hur görs detta i koden?

3.3 Vad är fördelarna med att skapa en klass `StockPrice` för att kapsla in data? Hur hade du löst problemet om du inte skulle skapa en klass `StockPrice`?