풀이시간은 30 분이며 사정에 따라 최대 10 분간 추가 시간을 줄 수 있습니다. 문제 풀이를 마친 학생은 답안지를 제출하시기 바랍니다. 답안지를 제출한 후에는 퇴실할 수 있습니다.

Name:	Student ID:	Class:	
담당교수: 김종규			

1. (10 points) 다음에 대하여 참, 거짓을 판별하고 그 이유를 설명하시오.

(a) 
$$2^{2+n} = O(2^n)$$

(b) 
$$2^{2n} = O(2^n)$$

2. (10 points) 다음 그림 1은 배열 A[1..n] = {27, 17, 3, 16, 13, 10, 1, 5, 7, 12, 4, 8, 9, 0} 을 binary tree 로 표현한 것이다. 여기서 A[3] 이 가리키는 subtree 가 heap 의 요건을 만족시키지 않기 때문에 그림 2 와 같이 정의된 알고리즘 Max-Heapify(A,3) 을 호출하였다. 그림 1를 참고하여 Max-Heapify 가 호출될 때의 변화를 그림으로 설명하시오.




그림 1: Heapify input

3. (10 points) 배열로 정의된 Heap 은 주어진 index i 에 대하여 A [parent (i)] > A [i] 인 관계가 성립한다. 여기서 parent 는 다음과 같다.

```
def parent(i):
    return i//2
```

다음과 같이 역순으로 정렬된 배열 A[1..n] 이 있다고 할 때

A[1] = 8

A[2] = 7

A[3] = -1

A[4] = -3

A[5] = -5

. . .

이 배열이 heap 의 조건을 만족하는가? 참, 거짓을 판별하고 그 이유를 설명하시오.

```
MAX-HEAPIFY (A, i)

1  l = \text{LEFT}(i)

2  r = \text{RIGHT}(i)

3  \text{if } l \leq A.\text{heap-size} \text{ and } A[l] > A[i]

4  largest = l

5  \text{else } largest = i

6  \text{if } r \leq A.\text{heap-size} \text{ and } A[r] > A[largest]

7  largest = r

8  \text{if } largest \neq i

9  \text{exchange } A[i] \text{ with } A[largest]

10  \text{MAX-HEAPIFY } (A, largest)
```

그림 2: Max-Heapify

4. (10 points) 다음 그림 3 은 binary tree 의 한 예를 보여주고 있다. 어떤 node x 가 left, right, parent node 에 대한 포인터와 key 에 대한 속성을 각각 x.left, x.right, x.p, x.key 로 나타낸다고 할 때, 다음 물음에 답하시오.




그림 3: An example of binary search tree

(a) 주어진 tree 의 높이를 계산하도록 다음 알고리즘을 완성하시오. 단 root node 만으로 이루어진 binary tree 의 높이는 1 로 정의한다.

```
def bt_height(x):
    if x == NIL:
        return 0
    lh = bt_height(x.left)
    rh = bt_height(x.right)
    return _____
```

(b) 어떤 binary tree 의 높이가 h 라고 할 때 이 트리에 들어갈 수 있는 node 의 최대 수 n(h)는 얼마인가? 그 이유를 간단히 설명하시오.