

1		2		3		4		5		6	
未标注公差按IT14		基本尺寸/mm		公差值		标识:		RB STEP MOTOR		8HA0205-10	
0-3		0.25		0.3		4-M2		深2.0MIN		LOT NO. 生产日期	
3-6		0.36		0.43		20.3max		15.4±0.1		20.3max	
6-10		0.43		0.52		10±0.5		20.5max		0.7±0.2	
18-30		0.52		0.62		16-0.052		4-0.003		1-0.012	
30-50		0.62		0.62		0.7±0.2		500±10		UL1061 28AWG	
A		B		C		D		E		F	
电器原理图		受控		黑绿红蓝 ACBD		视图		比例		1:1	
物料编号 P/N		8HA0205-10		客户确认回传		图号		RB1.001.R202.0801-80		页次	
1		2		3		4		5		6	
特性		规格		特性		规格		特性		规格	
相数		2		步距角		1.8° ± 5%		视图		比例	
额定电压		DC 7.4 V		额定电流		DC 0.4 A / 相		1:1		A0	
相电阻 (20℃)		18.5 × (1 ± 10%) Ω / 相		相电感 (1KHz)		5.3 × (1 ± 20%) mH / 相		10-20		2029	
保持转矩		≥ 20 mN·m		定位转矩		5 mN·m REF.		审核		批准	
转向 (轴伸向看)		A-AB-B-顺时针		最大空载启动频率		≥ 1600 PPS		图号		RB1.001.R202.0801-80	
最大空载运行频率		≥ 3000 PPS		绝缘电阻		≥ 100 M Ω (DC 500V)		版次		1	
电气强度		AC600V/1mA/1S		绝缘等级		B级		客户确认回传		8HA0205-10	
转动惯量		1.7 g·cm²		质量		35 g REF.		物料编号 P/N		8HA0205-10	