

Ressource	Methode	Semantik	Content (Type Req.)	Content (Type Res.)	Statuscodes (Success)	Statuscodes (Redirection)	Statuscodes (Client Error)	Statuscodes (Server Error)	URI
<b>Benutzer</b>	Get	Greift auf die Repräsentation der Listenressource <b>Benutzer</b> zu.  Sie erhalten eine JSON mit allen eingetragenen <b>BenutzerIDs</b> .	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/GET /benutzer/
	Header	Greift auf den Header der Repräsentation der Listenressource <b>Benutzer</b> zu. Dient im wesentlichen zur genaueren Ausführung und Performanceverbesserung.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/HEADER /benutzer/
	Put	Aktualisiert die Listenressource <b>Benutzer</b> .	NA	NA	201 Created	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 409 Conflict, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 413 Request Entity Too Large, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 507 Insufficient Storage, 511 Network Authentication Required	/PUT /benutzer/
	Post	Erstellt eine neue Einzelressource <b>BenutzerID</b> .	NA	NA	201 Created	303 See Other	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 409 Conflict, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 507 Insufficient Storage, 511 Network Authentication Required	/POST /benutzer/
	Delete	Löscht die Listenressource <b>Benutzer</b> .	NA	NA	200 OK	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/DELETE /benutzer/
<b>BenutzerID</b>	Get	Greift auf die Repräsentation der Einzelressource <b>BenutzerID</b> eines individuellen Nutzers zu.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/GET /benutzer/{benutzerID}
	Header	Greift auf den Header der Repräsentation der Einzelressource <b>BenutzerID</b> eines individuellen Nutzers zu. Dient im wesentlichen zur genaueren Ausführung und Performanceverbesserung.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/HEADER /benutzer/{benutzerID}
	Put	Aktualisiert den Zustand der Einzelressource <b>BenutzerID</b> eines individuellen Nutzers.	JSON	NA	201 Created	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 409 Conflict, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 413 Request Entity Too Large, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 507 Insufficient Storage, 511 Network Authentication Required	/PUT /benutzer/{benutzerID}
	Delete	Löscht die Einzelressource <b>BenutzerID</b> eines individuellen Nutzers.	NA	NA	200 OK	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/DELETE /benutzer/{benutzerID}
<b>Bedarf</b>	Get	Greift auf die Repräsentation der Einzelressource <b>Bedarf</b> eines individuellen Nutzers zu.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/GET /benutzer/{benutzerID}/bedarf
	Header	Greift auf den Header der Repräsentation der Einzelressource <b>Bedarf</b> eines individuellen Nutzers zu. Dient im wesentlichen zur genaueren Ausführung und Performanceverbesserung.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/HEADER /benutzer/{benutzerID}/bedarf
	Put	Aktualisiert den Zustand der Einzelressource <b>Bedarf</b> eines individuellen Nutzers.	JSON	NA	201 Created	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 409 Conflict, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 413 Request Entity Too Large, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 507 Insufficient Storage, 511 Network Authentication Required	/PUT /benutzer/{benutzerID}/bedarf

	Post	Erstellt eine neue Einzelressource <b>Bedarf</b> für einen individuellen Nutzer.	NA	NA	201 Created	303 See Other	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 409 Conflict, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 507 Insufficient Storage, 511 Network Authentication Required	/POST /benutzer/{benutzerID}/bedarf
	Delete	Löscht die Einzelressource <b>Bedarf</b> für einen individuellen Nutzer.	NA	NA	200 OK	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/DELETE /benutzer/{benutzerID}/bedarf
<b>ErreichtBedarf</b>	Get	Greift auf die Repräsentation der Einzelressource <b>ErreichtBedarf</b> eines individuellen Nutzers zu.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/GET /benutzer/{benutzerID}/erreichtbedarf
	Header	Greift auf den Header der Repräsentation der Einzelressource <b>ErreichtBedarf</b> eines individuellen Nutzers zu. Dient im wesentlichen zur genaueren Ausführung und Performanceverbesserung.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/HEADER /benutzer/{benutzerID}/erreichtbedarf
	Put	<p>Aktualisiert den Zustand der Einzelressource <b>ErreichtBedarf</b> eines individuellen Nutzers.</p> <p>In diesem Speziellen Fall bedeutet dies, dass Sie ein Rezept oder Zutat übergeben, die Sie als gegessen speichern wollen. Diese wird dann von uns an die Edamam-API zur analyse weitergereicht, dort auf ihre Nährwerte analysiert, und diese Daten dann von uns in ihrem erreichten Nährwerten eingetragen.</p> <p>Halten Sie sich daher unbedingt an die von uns hier spezifizierte Formatierung.</p> <p>Für ein Rezept: Im Dateiformat JSON, darin bitte: Formatiert in Englisch, Mengenangabe, dann Zutat getrennt durch ein %. Größenangabe Gramm bitte.</p> <p>Beispiel: 1%20apple</p> <p>Für eine einzelne Zutat: Im Format JSON, darin bitte: Formatiert in Englisch, Name der Zutat, dann Menge. Größenangabe Gramm bitte.</p> <p>Beispiel: {   "zutat" : "xyz" }</p>	JSON	NA	201 Created	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 409 Conflict, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 413 Request Entity Too Large, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 507 Insufficient Storage, 511 Network Authentication Required	/PUT /benutzer/{benutzerID}/erreichtbedarf/analyze_zutat /PUT /benutzer/{benutzerID}/erreichtbedarf/analyze_rezept/{rezeptID}
	Delete	Löscht die Einzelressource <b>ErreichtBedarf</b> für einen individuellen Nutzer.	NA	NA	200 OK	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/DELETE /benutzer/{benutzerID}/erreichtbedarf
<b>Rezeptliste</b>	Get	<p>Greift auf die Repräsentation der Listenressource <b>Rezeptliste</b> zu.</p> <p>Sie erhalten eine JSON mit allen eingetragenen <b>RezeptIDs</b>.</p>	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/GET /rezeptliste
	Header	Greift auf den Header der Repräsentation der Listenressource <b>Rezeptliste</b> zu. Dient im wesentlichen zur genaueren Ausführung und Performanceverbesserung.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/HEADER /rezeptliste

	Put	Aktualisiert die Listenressource <b>Rezeptliste</b> .	JSON	NA	201 Created	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 409 Conflict, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 413 Request Entity Too Large, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 507 Insufficient Storage, 511 Network Authentication Required	/PUT /rezeptliste
	Post	Erstellt eine neue Einzelressource <b>RezeptID</b> und befüllt diese sogleich mit einer übergebenen JSON Datei. Damit wird ein direkt folgendes /PUT unnötig.	JSON	NA	201 Created	303 See Other	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 409 Conflict, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 507 Insufficient Storage, 511 Network Authentication Required	/POST /rezeptliste
	Delete	Löscht die Listenressource <b>Rezeptliste</b> .	NA	NA	200 OK	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/DELETE /rezeptliste
<b>RezeptID</b>	Get	Greift auf die Repräsentation der Einzelressource <b>RezeptID</b> zu.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/GET /rezeptliste/{rezeptID}
	Header	Greift auf den Header der Repräsentation der Einzelressource <b>RezeptID</b> zu. Dient im wesentlichen zur genaueren Ausführung und Performanceverbesserung.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/HEADER /rezeptliste/{rezeptID}
	Put	Aktualisiert den Zustand der Einzelressource <b>RezeptID</b> eines individuellen Rezeptes.	JSON	NA	201 Created	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 409 Conflict, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 413 Request Entity Too Large, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 507 Insufficient Storage, 511 Network Authentication Required	/PUT /rezeptliste/{rezeptID}
	Delete	Löscht die Einzelressource <b>RezeptID</b> eines individuellen Rezeptes.	NA	NA	200 OK	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/DELETE /rezeptliste/{rezeptID}
<b>Körperdaten</b>	Get	Greift auf die Repräsentation der Einzelressource <b>Körperdaten</b> eines individuellen Nutzers zu.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/GET /benutzer/{benutzerID}/kpd
	Header	Greift auf den Header der Repräsentation der Einzelressource <b>Körperdaten</b> eines individuellen Nutzers zu. Dient im wesentlichen zur genaueren Ausführung und Performanceverbesserung.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/HEADER /benutzer/{benutzerID}/kpd
	Put	Aktualisiert den Zustand der Einzelressource <b>Körperdaten</b> eines individuellen Nutzers.	JSON	NA	201 Created	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 409 Conflict, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 413 Request Entity Too Large, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 507 Insufficient Storage, 511 Network Authentication Required	/PUT /benutzer/{benutzerID}/kpd
	Post	Erstellt eine neue Einzelressource <b>Körperdaten</b> und befüllt diese sogleich mit einer übergebenen JSON Datei. Damit wird ein direkt folgendes /PUT unnötig.	JSON	NA	201 Created	303 See Other	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 409 Conflict, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 507 Insufficient Storage, 511 Network Authentication Required	/POST /benutzer/{benutzerID}/kpd
	Delete	Löscht die Einzelressource <b>Körperdaten</b> für einen individuellen Nutzer.	NA	NA	200 OK	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/DELETE /benutzer/{benutzerID}/kpd
<b>Alter</b>	Get	Greift auf die Repräsentation der Einzelressource <b>Alter</b> eines individuellen Nutzers zu.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/GET /benutzer/{benutzerID}/kpd/alter

	Header	Greift auf den Header der Repräsentation der Einzelressource <b>Alter</b> eines individuellen Nutzers zu. Dient im wesentlichen zur genaueren Ausführung und Performanceverbesserung.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/HEADER /benutzer/{benutzerID}/kpd/alter
	Put	Aktualisiert den Zustand der Einzelressource <b>Alter</b> eines individuellen Nutzers.	JSON	NA	201 Created	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 409 Conflict, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 413 Request Entity Too Large, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 507 Insufficient Storage, 511 Network Authentication Required	/PUT /benutzer/{benutzerID}/kpd/alter
	Delete	Löscht die Einzelressource <b>Alter</b> für einen individuellen Nutzer.	NA	NA	200 OK	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/DELETE /benutzer/{benutzerID}/kpd/alter
<b>Größe</b>	Get	Greift auf die Repräsentation der Einzelressource <b>Größe</b> eines individuellen Nutzers zu.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/GET /benutzer/{benutzerID}/kpd/groesse
	Header	Greift auf den Header der Repräsentation der Einzelressource <b>Größe</b> eines individuellen Nutzers zu. Dient im wesentlichen zur genaueren Ausführung und Performanceverbesserung.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/HEADER /benutzer/{benutzerID}/kpd/groesse
	Put	Aktualisiert den Zustand der Einzelressource <b>Größe</b> eines individuellen Nutzers.	JSON	NA	201 Created	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 409 Conflict, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 413 Request Entity Too Large, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 507 Insufficient Storage, 511 Network Authentication Required	/PUT /benutzer/{benutzerID}/kpd/groesse
	Delete	Löscht die Einzelressource <b>Größe</b> für einen individuellen Nutzer.	NA	NA	200 OK	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/DELETE /benutzer/{benutzerID}/kpd/groesse
<b>Geschlecht</b>	Get	Greift auf die Repräsentation der Einzelressource <b>Geschlecht</b> eines individuellen Nutzers zu.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/GET /benutzer/{benutzerID}/kpd/geschlecht
	Header	Greift auf den Header der Repräsentation der Einzelressource <b>Geschlecht</b> eines individuellen Nutzers zu. Dient im wesentlichen zur genaueren Ausführung und Performanceverbesserung.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/HEADER /benutzer/{benutzerID}/kpd/geschlecht
	Put	Aktualisiert den Zustand der Einzelressource <b>Geschlecht</b> eines individuellen Nutzers.	JSON	NA	201 Created	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 409 Conflict, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 413 Request Entity Too Large, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 507 Insufficient Storage, 511 Network Authentication Required	/PUT /benutzer/{benutzerID}/kpd/geschlecht
	Delete	Löscht die Einzelressource <b>Geschlecht</b> für einen individuellen Nutzer.	NA	NA	200 OK	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/DELETE /benutzer/{benutzerID}/kpd/geschlecht
<b>Gewicht</b>	Get	Greift auf die Repräsentation der Einzelressource <b>Gewicht</b> eines individuellen Nutzers zu.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/GET /benutzer/{benutzerID}/kpd/gewicht
	Header	Greift auf den Header der Repräsentation der Einzelressource <b>Gewicht</b> eines individuellen Nutzers zu. Dient im wesentlichen zur genaueren Ausführung und Performanceverbesserung.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/HEADER /benutzer/{benutzerID}/kpd/gewicht

	Put	Aktualisiert den Zustand der Einzelressource <b>Gewicht</b> eines individuellen Nutzers.	JSON	NA	201 Created	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 409 Conflict, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 413 Request Entity Too Large, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 507 Insufficient Storage, 511 Network Authentication Required	/PUT /benutzer/{benutzerID}/kpd/gewicht
	Delete	Löscht die Einzelressource <b>Gewicht</b> für einen individuellen Nutzer.	NA	NA	200 OK	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/DELETE /benutzer/{benutzerID}/kpd/gewicht
<b>Aktivitätslevel</b>	Get	Greift auf die Repräsentation der Einzelressource <b>Aktivitätslevel</b> eines individuellen Nutzers zu.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/GET /benutzer/{benutzerID}/kpd/aktivitaetslevel
	Header	Greift auf den Header der Repräsentation der Einzelressource <b>Aktivitätslevel</b> eines individuellen Nutzers zu. Dient im wesentlichen zur genaueren Ausführung und Performanceverbesserung.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/HEADER /benutzer/{benutzerID}/kpd/aktivitaetslevel
	Put	Aktualisiert den Zustand der Einzelressource <b>Aktivitätslevel</b> eines individuellen Nutzers.	JSON	NA	201 Created	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 409 Conflict, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 413 Request Entity Too Large, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 507 Insufficient Storage, 511 Network Authentication Required	/PUT /benutzer/{benutzerID}/kpd/aktivitaetslevel
	Delete	Löscht die Einzelressource <b>Aktivitätslevel</b> für einen individuellen Nutzer.	NA	NA	200 OK	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/DELETE /benutzer/{benutzerID}/kpd/aktivitaetslevel