

Ressource	Methode	Semantik	Content (Type Req.)	Content (Type Res.)	Statuscodes (Success)	Statuscodes (Redirection)	Statuscodes (Client Error)	Statuscodes (Server Error)	URI
Benutzer	Get	Greift auf die Repräsentation der Listenressource Benutzer zu. Sie erhalten eine JSON mit allen eingetragenen BenutzerIDs .	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/GET /benutzer/
	Header	Greift auf den Header der Repräsentation der Listenressource Benutzer zu. Dient im wesentlichen zur genaueren Ausführung und Performanceverbesserung.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/HEADER /benutzer/
	Put	Aktualisiert die Listenressource Benutzer .	NA	NA	201 Created	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 409 Conflict, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 413 Request Entity Too Large, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 507 Insufficient Storage, 511 Network Authentication Required	/PUT /benutzer/
	Post	Erstellt eine neue Einzelressource BenutzerID .	NA	NA	201 Created	303 See Other	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 409 Conflict, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 507 Insufficient Storage, 511 Network Authentication Required	/POST /benutzer/
	Delete	Löscht die Listenressource Benutzer .	NA	NA	200 OK	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/DELETE /benutzer/
BenutzerID	Get	Greift auf die Repräsentation der Einzelressource BenutzerID eines individuellen Nutzers zu.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/GET /benutzer/{benutzerID}
	Header	Greift auf den Header der Repräsentation der Einzelressource BenutzerID eines individuellen Nutzers zu. Dient im wesentlichen zur genaueren Ausführung und Performanceverbesserung.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/HEADER /benutzer/{benutzerID}
	Put	Aktualisiert den Zustand der Einzelressource BenutzerID eines individuellen Nutzers.	JSON	NA	201 Created	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 409 Conflict, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 413 Request Entity Too Large, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 507 Insufficient Storage, 511 Network Authentication Required	/PUT /benutzer/{benutzerID}
	Delete	Löscht die Einzelressource BenutzerID eines individuellen Nutzers.	NA	NA	200 OK	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/DELETE /benutzer/{benutzerID}
Bedarf	Get	Greift auf die Repräsentation der Einzelressource Bedarf eines individuellen Nutzers zu.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/GET /benutzer/{benutzerID}/bedarf
	Header	Greift auf den Header der Repräsentation der Einzelressource Bedarf eines individuellen Nutzers zu. Dient im wesentlichen zur genaueren Ausführung und Performanceverbesserung.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/HEADER /benutzer/{benutzerID}/bedarf
	Put	Aktualisiert den Zustand der Einzelressource Bedarf eines individuellen Nutzers.	JSON	NA	201 Created	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 409 Conflict, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 413 Request Entity Too Large, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 507 Insufficient Storage, 511 Network Authentication Required	/PUT /benutzer/{benutzerID}/bedarf

	Post	Erstellt eine neue Einzelressource Bedarf für einen individuellen Nutzer.	NA	NA	201 Created	303 See Other	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 409 Conflict, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 507 Insufficient Storage, 511 Network Authentication Required	/POST /benutzer/{benutzerID}/bedarf
	Delete	Löscht die Einzelressource Bedarf für einen individuellen Nutzer.	NA	NA	200 OK	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/DELETE /benutzer/{benutzerID}/bedarf
ErreichtBedarf	Get	Greift auf die Repräsentation der Einzelressource ErreichtBedarf eines individuellen Nutzers zu.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/GET /benutzer/{benutzerID}/erreichtbedarf
	Header	Greift auf den Header der Repräsentation der Einzelressource ErreichtBedarf eines individuellen Nutzers zu. Dient im wesentlichen zur genaueren Ausführung und Performanceverbesserung.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/HEADER /benutzer/{benutzerID}/erreichtbedarf
	Put	<p>Aktualisiert den Zustand der Einzelressource ErreichtBedarf eines individuellen Nutzers.</p> <p>In diesem Speziellen Fall bedeutet dies, dass Sie ein Rezept oder Zutat übergeben, die Sie als gegessen speichern wollen. Diese wird dann von uns an die Edamam-API zur analyse weitergereicht, dort auf ihre Nährwerte analysiert, und diese Daten dann von uns in ihrem erreichten Nährwerten eingetragen.</p> <p>Halten Sie sich daher unbedingt an die von uns hier spezifizierte Formatierung.</p> <p>Für ein Rezept: Im Dateiformat JSON, darin bitte: Formatiert in Englisch, Mengenangabe, dann Zutat getrennt durch ein %. Größenangabe Gramm bitte.</p> <p>Beispiel: 1%20apple</p> <p>Für eine einzelne Zutat: Im Format JSON, darin bitte: Formatiert in Englisch, Name der Zutat, dann Menge. Größenangabe Gramm bitte.</p> <p>Beispiel: { "zutat" : "xyz" }</p>	JSON	NA	201 Created	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 409 Conflict, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 413 Request Entity Too Large, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 507 Insufficient Storage, 511 Network Authentication Required	/PUT /benutzer/{benutzerID}/erreichtbedarf/analyze_zutat /PUT /benutzer/{benutzerID}/erreichtbedarf/analyze_rezept/{rezeptID}
	Delete	Löscht die Einzelressource ErreichtBedarf für einen individuellen Nutzer.	NA	NA	200 OK	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/DELETE /benutzer/{benutzerID}/erreichtbedarf
Rezeptliste	Get	<p>Greift auf die Repräsentation der Listenressource Rezeptliste zu.</p> <p>Sie erhalten eine JSON mit allen eingetragenen RezeptIDs.</p>	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/GET /rezeptliste
	Header	Greift auf den Header der Repräsentation der Listenressource Rezeptliste zu. Dient im wesentlichen zur genaueren Ausführung und Performanceverbesserung.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/HEADER /rezeptliste

	Put	Aktualisiert die Listenressource Rezeptliste .	JSON	NA	201 Created	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 409 Conflict, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 413 Request Entity Too Large, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 507 Insufficient Storage, 511 Network Authentication Required	/PUT /rezeptliste
	Post	Erstellt eine neue Einzelressource RezeptID und befüllt diese sogleich mit einer übergebenen JSON Datei. Damit wird ein direkt folgendes /PUT unnötig.	JSON	NA	201 Created	303 See Other	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 409 Conflict, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 507 Insufficient Storage, 511 Network Authentication Required	/POST /rezeptliste
	Delete	Löscht die Listenressource Rezeptliste .	NA	NA	200 OK	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/DELETE /rezeptliste
RezeptID	Get	Greift auf die Repräsentation der Einzelressource RezeptID zu.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/GET /rezeptliste/{rezeptID}
	Header	Greift auf den Header der Repräsentation der Einzelressource RezeptID zu. Dient im wesentlichen zur genaueren Ausführung und Performanceverbesserung.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/HEADER /rezeptliste/{rezeptID}
	Put	Aktualisiert den Zustand der Einzelressource RezeptID eines individuellen Rezeptes.	JSON	NA	201 Created	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 409 Conflict, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 413 Request Entity Too Large, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 507 Insufficient Storage, 511 Network Authentication Required	/PUT /rezeptliste/{rezeptID}
	Delete	Löscht die Einzelressource RezeptID eines individuellen Rezeptes.	NA	NA	200 OK	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/DELETE /rezeptliste/{rezeptID}
Körperdaten	Get	Greift auf die Repräsentation der Einzelressource Körperdaten eines individuellen Nutzers zu.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/GET /benutzer/{benutzerID}/kpd
	Header	Greift auf den Header der Repräsentation der Einzelressource Körperdaten eines individuellen Nutzers zu. Dient im wesentlichen zur genaueren Ausführung und Performanceverbesserung.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/HEADER /benutzer/{benutzerID}/kpd
	Put	Aktualisiert den Zustand der Einzelressource Körperdaten eines individuellen Nutzers.	JSON	NA	201 Created	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 409 Conflict, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 413 Request Entity Too Large, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 507 Insufficient Storage, 511 Network Authentication Required	/PUT /benutzer/{benutzerID}/kpd
	Post	Erstellt eine neue Einzelressource Körperdaten und befüllt diese sogleich mit einer übergebenen JSON Datei. Damit wird ein direkt folgendes /PUT unnötig.	JSON	NA	201 Created	303 See Other	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 409 Conflict, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 507 Insufficient Storage, 511 Network Authentication Required	/POST /benutzer/{benutzerID}/kpd
	Delete	Löscht die Einzelressource Körperdaten für einen individuellen Nutzer.	NA	NA	200 OK	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/DELETE /benutzer/{benutzerID}/kpd
Alter	Get	Greift auf die Repräsentation der Einzelressource Alter eines individuellen Nutzers zu.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/GET /benutzer/{benutzerID}/kpd/alter

	Header	Greift auf den Header der Repräsentation der Einzelressource Alter eines individuellen Nutzers zu. Dient im wesentlichen zur genaueren Ausführung und Performanceverbesserung.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/HEADER /benutzer/{benutzerID}/kpd/alter
	Put	Aktualisiert den Zustand der Einzelressource Alter eines individuellen Nutzers.	JSON	NA	201 Created	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 409 Conflict, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 413 Request Entity Too Large, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 507 Insufficient Storage, 511 Network Authentication Required	/PUT /benutzer/{benutzerID}/kpd/alter
	Delete	Löscht die Einzelressource Alter für einen individuellen Nutzer.	NA	NA	200 OK	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/DELETE /benutzer/{benutzerID}/kpd/alter
Größe	Get	Greift auf die Repräsentation der Einzelressource Größe eines individuellen Nutzers zu.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/GET /benutzer/{benutzerID}/kpd/groesse
	Header	Greift auf den Header der Repräsentation der Einzelressource Größe eines individuellen Nutzers zu. Dient im wesentlichen zur genaueren Ausführung und Performanceverbesserung.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/HEADER /benutzer/{benutzerID}/kpd/groesse
	Put	Aktualisiert den Zustand der Einzelressource Größe eines individuellen Nutzers.	JSON	NA	201 Created	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 409 Conflict, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 413 Request Entity Too Large, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 507 Insufficient Storage, 511 Network Authentication Required	/PUT /benutzer/{benutzerID}/kpd/groesse
	Delete	Löscht die Einzelressource Größe für einen individuellen Nutzer.	NA	NA	200 OK	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/DELETE /benutzer/{benutzerID}/kpd/groesse
Geschlecht	Get	Greift auf die Repräsentation der Einzelressource Geschlecht eines individuellen Nutzers zu.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/GET /benutzer/{benutzerID}/kpd/geschlecht
	Header	Greift auf den Header der Repräsentation der Einzelressource Geschlecht eines individuellen Nutzers zu. Dient im wesentlichen zur genaueren Ausführung und Performanceverbesserung.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/HEADER /benutzer/{benutzerID}/kpd/geschlecht
	Put	Aktualisiert den Zustand der Einzelressource Geschlecht eines individuellen Nutzers.	JSON	NA	201 Created	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 409 Conflict, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 413 Request Entity Too Large, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 507 Insufficient Storage, 511 Network Authentication Required	/PUT /benutzer/{benutzerID}/kpd/geschlecht
	Delete	Löscht die Einzelressource Geschlecht für einen individuellen Nutzer.	NA	NA	200 OK	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/DELETE /benutzer/{benutzerID}/kpd/geschlecht
Gewicht	Get	Greift auf die Repräsentation der Einzelressource Gewicht eines individuellen Nutzers zu.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/GET /benutzer/{benutzerID}/kpd/gewicht
	Header	Greift auf den Header der Repräsentation der Einzelressource Gewicht eines individuellen Nutzers zu. Dient im wesentlichen zur genaueren Ausführung und Performanceverbesserung.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/HEADER /benutzer/{benutzerID}/kpd/gewicht

	Put	Aktualisiert den Zustand der Einzelressource Gewicht eines individuellen Nutzers.	JSON	NA	201 Created	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 409 Conflict, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 413 Request Entity Too Large, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 507 Insufficient Storage, 511 Network Authentication Required	/PUT /benutzer/{benutzerID}/kpd/gewicht
	Delete	Löscht die Einzelressource Gewicht für einen individuellen Nutzer.	NA	NA	200 OK	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/DELETE /benutzer/{benutzerID}/kpd/gewicht
Aktivitätslevel	Get	Greift auf die Repräsentation der Einzelressource Aktivitätslevel eines individuellen Nutzers zu.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/GET /benutzer/{benutzerID}/kpd/aktivitaetslevel
	Header	Greift auf den Header der Repräsentation der Einzelressource Aktivitätslevel eines individuellen Nutzers zu. Dient im wesentlichen zur genaueren Ausführung und Performanceverbesserung.	NA	JSON	200 OK	304 Not Modified	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/HEADER /benutzer/{benutzerID}/kpd/aktivitaetslevel
	Put	Aktualisiert den Zustand der Einzelressource Aktivitätslevel eines individuellen Nutzers.	JSON	NA	201 Created	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 409 Conflict, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 413 Request Entity Too Large, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 507 Insufficient Storage, 511 Network Authentication Required	/PUT /benutzer/{benutzerID}/kpd/aktivitaetslevel
	Delete	Löscht die Einzelressource Aktivitätslevel für einen individuellen Nutzer.	NA	NA	200 OK	NA	401 Unauthorized, 404 Not Found, 408 Request Time-out, 410 Gone, 412 Precondition Failed, 429 Too Many Requests	503 Service Unavailable, 511 Network Authentication Required	/DELETE /benutzer/{benutzerID}/kpd/aktivitaetslevel