

Resumen de comandos: AWS CLI + Lab Evolutivo 01

ST1611 Computación en Nube · Equipo 1 (team-01) · us-east-1 · 16 sep 2026

1. Configurar el CLI (en el Mac)

```
aws configure
```

Guarda la access key del usuario IAM **sergio-cli** (nunca las de root), la región y el formato de salida en ~/.aws/.

```
aws sts get-caller-identity
```

Pregunta a AWS con qué identidad estás conectado. Si devuelve el ARN del usuario, las credenciales funcionan.

2. Verificar región (CloudShell)

```
aws ec2 describe-availability-zones --query 'AvailabilityZones[0].RegionName' --output text
```

Confirma que la sesión trabaja en us-east-1 antes de crear recursos.

```
aws ec2 describe-vpcs --filters 'Name=tag:Name,Values=dcl-dev-vpc' --query 'Vpcs[][VpcId,CidrBlock,State]' --output table
```

Busca si la VPC ya existe, para no duplicarla (regla de reejecución del lab).

3. Crear la VPC

```
VPC_ID=$(aws ec2 create-vpc --cidr-block 10.20.0.0/16 \
--tag-specifications 'ResourceType=vpc,Tags=[{Key=Name,Value=dcl-dev-vpc},{Key=dcl:project,Value=digital-cafe-luna},{Key=dcl:environment,Value=dev},{Key=dcl:owner-team,Value=team-01},{Key=dcl:managed-by,Value=cli}]' \
--query 'Vpc.VpcId' --output text)
```

Crea la red regional aislada 10.20.0.0/16 con las 5 etiquetas del estándar y guarda su ID en VPC_ID. Resultado: vpc-05ec38fdf09ca547c.

4. Crear dos subnets en AZ distintas

```
T='{Key=dcl:project,Value=digital-cafe-luna},{Key=dcl:environment,Value=dev},{Key=dcl:owner-team,Value=team-01},{Key=dcl:managed-by,Value=cli}'
aws ec2 create-subnet --vpc-id $VPC_ID --cidr-block 10.20.1.0/24 --availability-zone us-east-1a \
--tag-specifications "ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=dcl-dev-subnet-a},$T]"
aws ec2 create-subnet --vpc-id $VPC_ID --cidr-block 10.20.2.0/24 --availability-zone us-east-1b \
--tag-specifications "ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=dcl-dev-subnet-b},$T]"
```

T guarda las etiquetas comunes. Cada subnet es un segmento /24 dentro de la VPC, anclado a una sola AZ (failure domain). Resultado: subnet-0cdc98430dba1d1da (1a) y subnet-0ffd7bd61b1b140c4 (1b).

5. Verificar (evidencia)

```
aws ec2 describe-vpcs --filters 'Name=tag:dcl:project,Values=digital-cafe-luna' \
--query 'Vpcs[][Name:Tags[?Key==`Name`]][0].Value,VpcId:VpcId,CIDR:CidrBlock,State:State}' --output table
aws ec2 describe-subnets --filters 'Name=tag:dcl:project,Values=digital-cafe-luna' \
--query 'Subnets[][Name:Tags[?Key==`Name`]][0].Value,SubnetId:SubnetId,CIDR:CidrBlock,AZ:AvailabilityZone,State:State}' --output table
```

Lista los recursos del proyecto filtrando por etiqueta. Esperado: 1 VPC y 2 subnets en available, en AZ distintas, sin CIDR superpuestos.

Idea clave

Región (regional) > VPC (regional) > AZ (zonal) > subnet (zonal). Dos subnets en AZ distintas preparan la resiliencia, pero no dan alta disponibilidad por sí solas: faltan cómputo en ambas AZ, balanceador, health checks y Auto Scaling.