

Día D — sábado, instrucciones en caliente

La línea base (10 HU) ya está construida y desplegada. Esto es solo lo que pasa EN VIVO cuando el profesor dicte las 2 HU nuevas.

0 · Antes de que empiece la clase (cada uno)

1. `git pull origin main && npm install && npm test` — todo verde o avisa ya.
2. Claude Code abierto en el repo, sesión iniciada.
3. **Santiago:** `.env.local` con las 8 llaves puesto; `npm run dev` probado.
4. Verificar que el último push a `main` desplegó en Vercel (deploy verde).
5. Hotspot del celular listo como respaldo del wifi.

1 · El profesor dicta la HU → Sergio, en main (~3 min)

Pantalla proyectada. Un solo prompt, la HU literal adentro:

```
/speckit-specify Agrega una nueva User Story al final de specs/001-ai-media-generator/spec.md: "<HU literal del profesor>". NO crees una feature nueva, NO corras scripts de nueva feature, NO cambies de rama. Solo actualiza ese spec.md.
```

```
/speckit-tasks Agrega al final de tasks.md SOLO los tickets de la User Story recién agregada, numerados desde T040. Máximo 3 tickets, con listas Owns disjuntas entre sí. NO regeneres los existentes.
```

```
git add -A && git commit -m "HU en vivo: spec y tickets" && git push
```

Las tres reglas de siempre

Es `/speckit-implement`, no `/implement` · nunca sin argumento (sin él construye todo) · merges uno por uno, jamás `git merge A B C`.

2 · Los asignados construyen (~5 min, en paralelo)

Dos personas por HU, un ticket cada una, rama propia:

```
git checkout main && git pull origin main
git checkout -b hu-viva-t040
/speckit-implement T040
npm test
git add -A && git commit -m "T040" && git push -u origin hu-viva-t040
```

Cambia `T040` por tu ticket. **Si npm test sale rojo, no subas:** muéstralo y pídele al agente que lo arregle — que el método atrape el error también es demo.

3 · Santiago cierra (~2 min)

```
git checkout main && git fetch origin
git merge origin/hu-viva-t040 # uno por uno, nunca juntos
git merge origin/hu-viva-t041
npm test && git push origin main
```

El push a `main` despliega solo en Vercel. Abrir la URL de producción en el celular y mostrar la HU funcionando.

Si algo se rompe

Conflicto en merge	<code>package.json</code> : conservar las dependencias de ambos lados. Stubs: conservar la implementación real.
Vercel lento o caído	<code>npm run dev</code> en la máquina de Santiago (tiene el <code>.env.local</code>) y demo local.
Agente confundido	<code>/speckit-analyze</code> primero; ver qué contradice qué.
Internet muerto	Hotspot. La app en local funciona sin llaves gracias a los mocks de T008.