

Anthropic Skill 設計手冊

整理自 30 個 Anthropic 內建 skill 的逆向研讀

整理人：酒 Ann

整理日期：2026-05-06

目錄

- 前言：什麼是 Skill
- Part 1：Skill 系統的全景
- Part 2：Skill 的型態分類學
- Part 3：核心觀念字典
- Part 4：設計光譜
- Part 5：Tier 系統與不可逆性管理
- Part 6：踩坑紀錄與工程紀律
- Part 7：反 AI 偏置 (Anti-Slop) 設計
- Part 8：寫一份 Skill 的標準模板
- Part 9：所有 30 個 Skill 速查表

我該從哪裡開始讀

這份手冊資訊量大 (10 種型態 + 30 個 skill + 多層觀念字典) 。建議依目的選讀：

想動手寫 skill → 直接跳 Part 8 (標準模板 + 6 個檢核點) ，需要時回查 Part 3 (觀念字典) 。

想理解設計思想 → Part 3 (核心觀念字典) + Part 5 (Tier 系統) + Part 7 (反 AI 偏置) 。

想看真實範例 → Part 9 速查表 + Part 6 踩坑紀錄。

不知道 skill 是什麼 → 從前言開始順讀到 Part 2 即可建立全景。

前言：什麼是 Skill

Skill 是 Anthropic 給 Claude 的「動態可載入指令包」。

每個 skill 是一個資料夾，內含：

- **SKILL.md** (必要)：YAML frontmatter + 自然語言指令
- 可選的腳本、模板、子文件、資產 (字型、PDF 範例等)

Claude 不會預先載入所有 skill，只在使用者的任務匹配 skill 的 **description** 時才載入。這是「漸進揭露 (progressive disclosure)」設計，避免 context window 被塞滿。

Skill 系統的核心思想

「Skill 不是讓 Claude 變聰明，是讓 Claude 在特定任務上不犯笨」

每份 skill 解決一個具體問題：怎麼做這件事最快、最不會出錯、最符合品質要求。它把「踩坑經驗」固化下來。

對應到傳統工程觀念：

- skill $\approx$ playbook + standard operating procedure (SOP) + 風格指南
- skill 之間 $\approx$ 微服務架構 (互相獨立、可組合)
- SKILL.md $\approx$ README + 操作手冊

Part 1 : Skill 系統的全景

三層儲存結構

```
/mnt/skills/  
├── public/   ← Anthropic 系統內建 ( 8 個 )  
├── examples/ ← Anthropic 範例庫 ( 22 個 )  
└── user/     ← 使用者自製 ( 依個人 )
```

沙盒環境內建總計：30 個 skill

Public (8 個) — 系統強制可用

Skill	用途
docx	Word 文件處理
pdf	PDF 創建與修改
pdf-reading	PDF 純讀取
pptx	PowerPoint 簡報
xlsx	Excel 試算表
frontend-design	前端設計指引
file-reading	檔案讀取路由
product-self-knowledge	Anthropic 產品資訊

Examples (22 個) — 範例庫

創意設計 (4) : algorithmic-art、canvas-design、theme-factory、slack-gif-creator

開發技術 (3) : mcp-builder、skill-creator、web-artifacts-builder

企業溝通 (3) : brand-guidelines、internal-comms、doc-coauthoring

生活雜事 (12) : event-planning、financial-calculator、benepass-reimbursement、file-expenses、file-form、call-to-book、cancel-unsubscribe、grocery-shopping、hire-help、meal-delivery、prescription-refill、return-refund

User (依個人) — 自製 skill

沙盒 vs GitHub 的關係

- GitHub 公開：約 17 個 (核心開發 / 設計 / 文件處理類)
- 沙盒獨家：12 個生活雜事類 + 3 個 Claude.ai 平台特定 (frontend-design 、 file-reading 、 product-self-knowledge)

生活雜事類沒公開的可能原因：

1. 高度依賴美國場景 (Benepass 、 DMV 、 jury duty)
2. 涉及第三方服務的特化 SOP ，網站方未必歡迎公開
3. 仍在實驗迭代中

.skill 檔案格式

Anthropic 把每個 skill 資料夾打包成同名 .skill 檔 (實質是 ZIP) 。

這是 skill 的分發格式，一個檔案搞定上傳安裝。

Part 2 : Skill 的型態分類學

研讀 31 個 skill 後，可以歸納出 10 種設計型態：

型態 1：守門員型 (Gatekeeper)

特徵：純路由，反訓練偏誤，告訴 Claude 「這件事的權威答案在哪」。

範例：product-self-knowledge (65 行)

核心動詞：route, refer

使用情境：當 Claude 的訓練資料可能過時或錯誤，需要強制查特定來源時。

型態 2：方法論引導型 (Methodology)

特徵：思考引導為主，少量工具，重點在「怎麼想」。

範例：pdf-reading (3 檔，305 行)、algorithmic-art (3 檔，1224 行)

核心動詞：think, decide, philosophize

使用情境：問題本身的解法已經有現成工具，重點是教 Claude 在何時用、怎麼選。

型態 3：通用工具集 (Toolkit)

特徵：主檔 + 多份子文件 + 數個腳本。漸進揭露結構。

範例：mcp-builder (9 檔)、pdf (12 檔)

核心動詞：build, execute

使用情境：任務涉及多個子領域 (例如 mcp-builder 涵蓋設計、實作、測試)，需要分門別類的指引。

型態 4：完整工程鏈 (Engineering Chain)

特徵：自帶評估、比較、分析的子代理系統。能自我驗證。

範例：skill-creator (17 檔)

核心動詞：iterate, evaluate, optimize

使用情境：任務需要反覆迭代並驗證結果 (例如做 skill 本身)。

型態 5：規範掛靠型 (Spec-Driven)

特徵：完整工具集 + 國際標準 schema。輸出可被嚴格驗證。

範例：xlsx (54 檔，含 39 個 OOXML XSD)、docx (61 檔)、pptx (59 檔)

核心動詞：comply, validate

使用情境：產出有國際 / 業界標準的格式 (OOXML、PDF/A、HL7 等)。

型態 6：資產驅動型 (Asset-Driven)

特徵：包帶大量視覺 / 知識資產，skill 主檔較短，資產才是價值核心。

範例：canvas-design (1 主檔 + 39 套 OFL 字型，2.6MB)

核心動詞：apply, use

使用情境：任務需要特定資產 (字型、模板、知識庫) 才能執行。

型態 7：選擇庫型 (Selection Library)

特徵：預先策展的選項庫，使用者主要動作是「選一個」。

範例：theme-factory (10 個主題 + 1 PDF 展示)、internal-comms (4 種範本)

核心動詞：select, apply

使用情境：問題有多種預設解，使用者需要從中挑選並套用。

型態 8：腳本驅動型 (Script-Driven)

特徵：主要透過 shell script 處理環境細節，LLM 只負責呼叫。

範例：web-artifacts-builder (73 行 SKILL.md + 322 行 shell script)

核心動詞：bootstrap, bundle

使用情境：「LLM 不該記得的事」(環境差異、版本相容性、build 流程)，把它們封裝在腳本裡。

型態 9：對話禮賓型 (Concierge)

特徵：強制使用 `ask_user_input_v0`，一次一問，禮賓式對話。

範例：event-planning、financial-calculator、grocery-shopping、hire-help、meal-delivery 等大部分生活雜事類

核心動詞：guide, advise

使用情境：任務需要使用者的脈絡資訊，且過程體驗本身重要 (不只是結果)。

型態 10：自動化執行型 (Automation)

特徵：使用 Computer Use 操作網站、Gmail MCP 等多工具編排。

範例：benepass-reimbursement、prescription-refill、cancel-unsubscribe (部分)

核心動詞：execute, automate

使用情境：明確的多步驟流程，Claude 代理使用者執行。

Part 3：核心觀念字典

結構性觀念

Layer 結構 (路由 vs 特化)

Layer 1 (短小)：通用入口、識別子任務、派工

Layer 2 (深厚)：平台特化、踩坑紀錄、完整流程

範例：file-expenses (30 行 Layer 1 路由) → benepass-reimbursement (184 行 Layer 2 特化)

設計原則：

- 通用先行：先做 Layer 1 處理多平台
- 複雜特化：當某分支太複雜，再抽出 Layer 2

Tier 系統 (1 / 2 / 3)

Tier	名稱	特性	範例
Tier 1	諮詢	無實際後果	financial-calculator
Tier 2	可逆行動	可撤銷	prescription-refill (明標)
Tier 3	不可逆行動	行動後無法收回	cancel-unsubscribe (明標)

Tier 3 必備：plan-confirm gate + explicit yes

Critical Gate (關鍵閘門)

最早出現：prescription-refill 第 22 行明確命名

意義：每個 skill 都應識別自己的「理解需求」關鍵步驟，這通常比執行還重要。

經典範例 (prescription-refill)：

「我藥吃完了」三種意涵差別巨大：

- A. 補同樣的藥 (藥局處理)
- B. 改劑量 (需要醫師，藥局做不到)
- C. 新症狀新藥 (需要醫師)

LLM 預設選 A，但若使用者其實要 B 或 C，整個流程就是錯的。

Critical Gate 必須在「執行前」明確確認。

Plan-Confirm Gates (執行前確認門)

普遍存在於所有 Tier 2 / 3 skill 。

標準格式：

1. 列出將執行的動作摘要
2. 列出將分享的個資
3. 列出可能的後果
4. 要求 **explicit yes** (不接受沉默 = 同意)

升級版 (call-to-book 、 prescription-refill)：

- 不可逆動作 (電話撥出、處方提交) 前必須有
- 「Do not dial / submit until I've said yes」明確寫進 skill

流程觀念

Fresh Start 規則

標準寫法（幾乎每份禮賓型 skill 都有）：

Always start completely fresh. Never carry over [details] from prior conversation.
DO use memory to recall known [preferences].

為什麼：LLM 預設會從上下文記憶帶資訊，但同一個 skill 可能被使用多次（這次的婚禮計畫不該影響下次的生日派對）。

精妙處：保留偏好（dietary restrictions、preferred address），清空具體細節（this event details）。

Silent Backups（靜默備案）

範例：

- call-to-book：靜默準備 2-3 個備用時段
- file-expenses：靜默檢查重複報帳
- grocery-shopping：靜默套用過敏限制

設計原則：有些工作不需要報告，靜默執行。只在「值得打擾使用者」時才提示。

對比 LLM 預設：LLM 預設會把每個動作都報告（「我現在要做 X」「我做完 Y」）。skill 強制反過來。

Never Stall（不要卡住）

典型寫法：

If any step fails, immediately offer the next-best path without stalling.

為什麼：LLM 失敗時 default 是「我做不到，請告訴我怎麼做」（卡住等指令）。skill 強制 LLM 永遠提出下一個選項。

One Step at a Time（一次一問）

最強烈表達（grocery-shopping 第 41 行）：

Never front-load multiple questions or run tools simultaneously. Think like a concierge, not a form.

設計觀念：禮賓服務的價值在「節奏感」。塞太多問題進一個訊息會讓使用者疲倦。

Reader Testing (讀者測試)

作者跟 Claude 共筆 30 分鐘 → Claude 已被脈絡污染



解法：把文件貼給 fresh Claude



讓 fresh Claude 模擬讀者問問題



找出盲點 (作者覺得清楚，讀者卻看不懂)

倫理觀念

AI Disclosure (AI 身份揭露)

最完整版 (call-to-book 第 36 行) :

Lead with why you're calling, and in the same breath say you're Claude, an AI calling on my behalf.

Don't bury it, don't make it a disclaimer — just state it plainly and move on.

強化版 (prescription-refill 直接給範本句) :

"Hi, I'm Claude, an AI assistant calling for [my name] to request a refill on Rx [number]."

4 個資訊一句話帶完 :

1. 自我介紹
2. 身份揭露
3. 代理關係
4. 請求目的

避免兩種失敗模式 :

- 過度隱藏 (假裝是真人 → 欺詐)
- 過度道歉 (反覆強調「我是 AI 您可以掛電話」→ 讓對方煩躁)

Minimum Disclosure (個資最小化)

標準寫法 :

What personal info you'll share (my name, my callback number, [其他必要] — **nothing more unless I've okayed it**)

領域特定的「必要清單」:

- call-to-book : name + callback number + insurance (如適用)
- prescription-refill : name + DOB + phone + Rx number (多了 DOB , 因為藥局核身分必要)

設計原則: 根據場景具體列出「這個情境下哪些是必要、哪些是多餘」, 不能只說「最小化」。

Accept Rejection (接受拒絕)

call-to-book 第 37 行 :

If the person on the line says they won't take bookings from an AI — **stop immediately.**

Thank them, end the call, and tell me what happened so I can call myself.

沒有 try harder、沒有「但我可以解釋」。對方說 No → 立刻停。

設計原則：AI 不該為了完成任務而騷擾人。

Capability Boundary + Referral (能力邊界 + 轉介)

經典範例 (prescription-refill 第 27 行) :

If it turns out I want a dosage change or a new Rx, **say clearly that the pharmacy can't do that on their own and offer to help me contact my prescriber instead.**

設計原則：能力外不是「我做不到」，而是「你應該找 X，需要的話我可以幫你開始那個流程」。

多個 skill 都有轉介機制：

- pdf-reading → pdf (寫入功能)
- prescription-refill → 醫師 (劑量變更)
- return-refund → 信用卡公司 (chargeback)

表達觀念

Summary Card (摘要卡)

幾乎所有禮賓型 skill 都用。標準結構：

- 任務摘要 (一句話)
- 重要欄位 (清晰排版)
- 數字 / 狀態 (突出顯示)
- 下一步 (如有)

經典命名 (file-expenses 第 24 行) : 「like a boarding pass」(像登機證)

設計原則：摘要卡是「可獨立流通的單位」，可以截圖分享給配偶、會計師、銀行。

不是依附在對話脈絡裡的回覆。

Headline → Breakdown → Assumptions → Sensitivity (四層階梯)

financial-calculator 的標準：

1. 頭條 給只想知道答案的人
2. 拆解 給想驗證的人
3. 假設 給想質疑的人
4. 敏感性 給想優化的人

設計原則：不同讀者有不同需求，這個結構同時服務四種。

Frame as "the math says" not "you should" (修辭轉移)

financial-calculator 第 52 行：

Never tell someone what they should do — present the numbers clearly and let them decide.

Frame it as "the math says" not "you should."

範例對比：

-  「你應該選 30 年房貸」
-  「數學顯示 30 年房貸月付低 \$340，但總利息多付 \$X」

設計原則：將責任主體轉移到「中性數字」，是專業財務顧問的話術。

Plain Language Translation (白話翻譯)

file-form 第 36 行：

Break complex processes into clear steps, explain jargon in plain language.

範例：

- 原文：「請於文到 14 日內申覆，逾期則視為放棄申訴權」
- 白話：「14 天內回，沒回就算你放棄了」

設計原則：sub-agent 對使用者說話時，永遠要把專業術語白話化。

時間觀念

Backward Planning (時間倒推)

meal-delivery 獨有：

正向規劃 (grocery-shopping)：使用者選一個方便的時段

逆向規劃 (meal-delivery)：從「食物何時要到」倒推「何時必須下單」

核心邏輯：硬截止時間任務 (會議前要送達) 必須倒推。

Buffer 經驗值：10-15 分鐘 (meal-delivery 寫死)

Threshold Alerting (閾值告警)

grocery-shopping 第 31 行：

Track the running total against budget silently — **only flag if within 10% of the limit.**

設計原則：進度追蹤用「閾值告警」而非「持續報告」。讓使用者只在重要轉折點被打擾。

Post-Action Monitoring (執行後監控)

meal-delivery 第 32 行：

For hard deadlines, **monitor the delivery tracker after the order is placed** and alert me if the estimated arrival time changes significantly.

設計原則：「任務完成」的定義因情境而異。有些 sub-agent 完成「下訂」就結束，有些要追到「真的成功送達」才結束。

Part 4：設計光譜

每份 skill 都有明確的「設計詞彙」，對應不同任務性質：

創意激發類 (warm, creative, fun)

- └─ canvas-design
- └─ algorithmic-art
- └─ event-planning
- └─ theme-factory

專業冷靜類 (clear, generous / calm, prepared)

- └─ financial-calculator
- └─ call-to-book
- └─ pdf-reading
- └─ docx / pptx / xlsx (太多)

務實執行類 (practical, proactive / determined)

- └─ hire-help
- └─ cancel-unsubscribe (determined)
- └─ benepass-reimbursement
- └─ file-expenses
- └─ grocery-shopping

精緻溝通類 (warm, natural)

- └─ internal-comms
- └─ slack-gif-creator
- └─ brand-guidelines

代理倡權類 (advocate-minded / push)

- └─ return-refund

緊迫效率類 (efficient, always thinking about the clock)

- └─ meal-delivery

醫療精確類 (calm, thorough, precise)

- └─ prescription-refill

緩痛舒解類 (patient, reassuring)

- └─ file-form

設計原則

1. 不要寫空泛詞彙 (「友善的助理」沒意義)
2. 2-3 個具體形容詞 (warm + creative + fun)
3. 要對應任務本質：
 - 「對方有抗拒動機」→ determined / advocate-minded
 - 「不可逆責任」→ calm / prepared
 - 「使用者很煩躁」→ patient / reassuring
 - 「時間敏感」→ efficient / always thinking about the clock

與 Tier 的對應傾向

會跟 Tier 互相牽動：

Tier 3 (不可逆動作) 幾乎都搭 calm / prepared / precise，因為任何輕浮語氣都會讓使用者懷疑可靠性；Tier 1 (諮詢) 才放得了 warm / fun / creative，因為沒有「執行錯誤」的後果。

寫 skill 時若發現氣質詞與 Tier 不搭 (例如 Tier 3 卻寫 fun)，通常是任務本質還沒想清楚。

Part 5 : Tier 系統與不可逆性管理

Tier 系統的工程意義

Anthropic 內部把 skill 依「不可逆性」分三級：

Tier	範例動作	防護要求
Tier 1	諮詢、計算、規劃	一般 guardrails (語氣、責任聲明)
Tier 2	提交可撤銷表單、預訂可取消服務	plan-confirm before action
Tier 3	撥電話、解約、付款、寄信	plan-confirm + explicit yes

跨產品概念對應

這個觀念在 Anthropic 內部**跨產品流通**：

- skill 用 Tier 1/2/3
- MCP tool 用 `destructiveHint: true/false`

本質相同：「告訴 LLM 這個動作的後果嚴重程度」。

Tier 3 的硬性要求

```
if tier == 3:
    must_have = [
        "明確命名 critical gate",
        "plan-confirm before unrecoverable action",
        "explicit yes (not silence-as-consent)",
        "明確列出將分享的個資",
        "明確列出將執行的不可逆動作",
        "post-action confirmation summary"
    ]
```

升級階梯 (Escalation Paths)

return-refund 第 65 行揭露的觀念：

當 Tier 3 動作遇到「對方有抗拒動機」(拒絕退款、不接受 AI 來電) 時，要有**升級階梯**：

1. 一般客服請求
2. 要求轉接主管 (supervisor)
3. 信用卡爭議款 (chargeback)
4. 公開到社群媒體施壓

從最溫和的開始，逐步升級。不要第一通電話就用最激烈的手段。

Part 6：踩坑紀錄與工程紀律

Anthropic 在 skill 中明確寫下「踩過的坑」，避免下次再撞。這比正向流程還寶貴。

經典踩坑紀錄

benepass-reimbursement 第 113 行：Hidden File Input

****CRITICAL****: The file input is a hidden element with id="fileInput".
The visible drop zone is not clickable — use the hidden input instead.

坑：網站的「拖放區」是視覺元素，但實際接收檔案的是隱藏的 `<input type="file">`。
LLM 試圖點擊看得到的拖放區會失敗。

benepass-reimbursement 第 95 行：Triple-Click Amount Field

****CRITICAL****: Clear any pre-populated value from the amount field before entering the correct amount.
- Triple-click the amount field to select any existing value

坑：金額欄位會預填上次的數字。直接輸入「84.99」會跟舊值串接成「32184.99」。

prescription-refill 三種失敗模式分類處理

不同失敗類型 → 不同行動者 → 不同流程：

失敗類型	解法	跨主體溝通
轉到別家藥局	找新藥局 → 二次確認再撥	跨藥局
沒有 refill 餘額	找醫師授權	跨醫師 + 藥局
缺貨	等補貨 / 找近店	跨分店

設計原則：真實世界的失敗模式不能用一個通用 fallback 處理。每種失敗有自己的下游路徑。

工程紀律

「複製比共享更穩」

Office 三巨頭 (xlsx / docx / pptx) 共享 51 個檔案是 bit-by-bit 相同的副本 (MD5 一致)，但 Anthropic 選擇複製而非共享。

權衡：

維度	共享外部目錄	各自複製
磁碟空間	省	多 1MB
維護成本	一處改三處跟	各自獨立
skill 獨立性	弱 (互相依賴)	強
安裝複雜度	高	低

結論：當共享依賴的成本 (複雜度、版本問題) 大於重複成本 (多 1MB 磁碟)，就應該複製。

具體誤用場景：假設你抽出 office-common/ 共用目錄，docx 與 pptx 都依賴它。某天你為了修 docx 的某個 OOXML 驗證 bug 改了 office-common/validate.py，pptx 的某個邊界案例突然失效。

你必須同時測試三個 skill、修一處要改三處的 import、版本變動還可能讓某個舊 skill 拒絕載入。

Anthropic 選擇複製，是因為「skill 互相獨立」這個性質本身比「省 1MB」更有價值，獨立 skill 可以單獨更新、單獨退役、單獨 ship 給特定使用者。

「Worse is Better」原則

簡單但有些重複的設計，比優雅但複雜的設計更好維護。

「規格即資料」原則

xlsx skill 的設計：

- 驗證程式 (base.py 851 行)
- 規格資料 (39 個 .xsd schema 檔)

規格不是寫在程式裡，是當資料載入。

好處：如果 ISO 將來發布 OOXML 新版，只要替換 .xsd 檔案，不用改程式。

「Surgical Edits」原則

doc-coauthoring 第 207 行：

Use `str_replace` to make edits (never reprint the whole doc).

設計原則：LLM 預設會傾向「我把改完的整份貼出來」，但這在長文件下是極大的 token 浪費，而且使用者很難看出改了什麼。永遠只 surgical edit。

「Choose Tools That Run in Sandbox」

xlsx / docx / pptx 都依賴 LibreOffice (soffice.py)，不依賴 MS Office。

為什麼：LibreOffice 開源、能在 Linux sandbox 跑、能 headless 操作。

設計原則：選擇能跑在受控環境的工具。不要綁定本地專屬工具。

Part 7 : 反 AI 偏置 (Anti-Slop) 設計

對 LLM 的「俗氣感」「廢話傾向」有強烈警覺，多份 skill 都有明確的反 AI 偏置警告。

視覺類反 AI 偏置

web-artifacts-builder 第 20 行

VERY IMPORTANT: To avoid what is often referred to as "AI slop", avoid using

- excessive centered layouts
- purple gradients
- uniform rounded corners
- Inter font

四個元素是 AI 生成網頁的招牌：

- 居中佈局：所有東西塞中間
- 紫色漸層：ChatGPT / Claude 演示時最愛用的色
- 統一圓角：到處都 **rounded-lg**
- Inter 字體：開發者預設字體

canvas-design / algorithmic-art

反覆強調：

meticulously crafted, the product of deep expertise, painstaking attention, master-level execution

邏輯：要 LLM 產出「看起來不像 AI 做的」作品。具體手法：

- 不要只畫一個普通的圓 — 加亮點、環狀、或圖案
- 星星可以加光暈（畫一個半透明的較大版在後面）
- 組合多個形狀（星星 + 火花、圓 + 環）

slack-gif-creator 第 88 行

Always set width=2 or higher for outlines and lines.
Thin lines (width=1) look choppy and amateurish.

業餘 vs 專業的具體分水嶺：線條粗細。

slack-gif-creator 第 22% 程式碼花在 easing

動畫類：線性運動（linear）一看就 AI 做的，勻速、生硬、無生命。專業動畫永遠用 ease-out / bounce / elastic 這些非線性曲線，物體運動才有「重量感」「彈性」「真實感」。

文字類反 AI 偏置

doc-coauthoring 第 228 行

Read entire document and provide feedback on:

- Anything that feels like "slop" or generic filler
- Whether every sentence carries weight

「每個句子都要有分量」。

pptx skill

反：裝飾線、cream backgrounds、全寬色塊、emoji 過度使用

反 AI 偏置的核心邏輯

LLM 預設會走「最容易」路線：

- 視覺：對稱、置中、紫色漸層、圓角
- 文字：「meticulously」、「moreover」、「in conclusion」
- 結構：bullet list、過度分章節
- 動作：勻速、線性、規則

維度	LLM 預設 (slop 訊號)	反 slop 做法
視覺	居中對稱、紫色漸層、統一圓角、Inter 字體	不對稱版面、克制配色、混用圓角與直角、有性格的襯線/手寫字
文字	meticulously、moreover、in conclusion、let's dive in	每個句子都要有分量、用具體名詞取代抽象副詞、刪掉裝飾連接詞
結構	滿版 bullet list、過度分章節、emoji 開頭	連貫散文、有節奏的長短句交錯、必要才用列表
動作	勻速、線性、規則重複	ease-out / bounce / elastic、有重量感的非線性曲線

Anthropic 的做法：在 skill 中明確列出「不要這樣」的清單。

Part 8：寫一份 Skill 的標準模板

基於研究 30 個 skill 整理出的通用 skill 寫作模板：

```
---
name: skill-name-with-hyphens
description: 一段話描述這個 skill 做什麼、何時用、何時不用。
  範例：「Trigger this skill whenever the user wants to X. Use when... Do NOT use this skill for Y.」
license: 你的授權聲明
---
```

Skill 顯示名稱

開場身份 (Optional but recommended)

You're helping me [動詞]. Act like a [角色] —
[氣質詞 1], [氣質詞 2], and [氣質詞 3].

Tier 標註 (Tier 2/3 必要)

****This is a Tier [N] skill ([描述]).**** [為什麼是這個 tier · 要小心什麼]

Fresh Start 規則

****Important: Always start completely fresh. Never carry over [具體細節]
from prior conversation. DO use memory to recall known [偏好類資訊].****

Flow

1. [第一步：通常是 ask via ask_user_input_v0]

2. [Critical Gate：明確命名「This is the critical gate」]

3. [蒐集資料：一次問清楚 · 不要反覆打擾]

4. [研究 / 準備：silent backups]

5. [呈現 plan via ask_user_input_v0]

- 列出將執行的動作
- 列出將分享的個資
- 列出可能的後果
- 「Do not [動作] until I've said yes」

6. [執行：if 線上 / if 電話 / if 其他分支]
7. [處理失敗模式：列出常見失敗 + 各自解法]
8. [Summary card：執行後的摘要卡]
9. [Never stall：if any step fails, immediately offer next-best path]

Guardrails (特定領域必要)

- [責任聲明：「這是估算，不是專業建議」]
- [能力邊界：「X 我做不到，請找 Y」]
- [語氣守則：「frame as 'the math says' not 'you should'」]
- [其他領域特定守則]

Throughout

[最後一段氣質提醒。]

[「never X」「always Y」的核心原則重申。]

description 寫法的 good / bad 對照

description 是 Claude 判斷「要不要載入這個 skill」的唯一依據，寫得乾巴巴會讓 skill 形同虛設。對照如下：

✗ Bad：「This skill helps with writing emails.」（含糊、沒觸發詞、沒邊界）

✓ Good：「Use this skill whenever the user wants to draft, edit, or send a work email — particularly for sensitive situations like declining requests, delivering bad news, or following up after no response. Triggers include phrases like ‘help me write an email’，‘reply to this’，or any uploaded email thread. Do NOT use for casual texts, social media posts, or pure proofreading.」

三個關鍵差異：

- (1) 動詞具體 (draft / edit / send)
- (2) 列舉觸發片語讓 Claude 認得
- (3) 明確劃出「Do NOT」邊界，避免被錯誤觸發

寫 skill 時的 6 個檢核點

寫完一份 skill 後，自我檢核：

1. Description 寫得夠精準嗎？

- ☐ 包含「何時用」「何時不用」
- ☐ 列出觸發詞彙
- ☐ 對 Claude 「微推銷」(Anthropic 的 description 常用「Make sure to use this whenever...」)

2. 氣質詞彙夠具體嗎？

- ☐ 不要寫「友善」這種空泛詞
- ☐ 2-3 個具體形容詞
- ☐ 對應任務本質

3. Critical Gate 在哪？

- ☐ 識別出「最容易出錯的理解」
- ☐ 在執行前明確確認

4. Tier 是幾？

- ☐ Tier 1 / 2 / 3
- ☐ 對應的防護機制都齊了嗎？

5. 失敗模式列舉了嗎？

- ☐ 真實世界會有哪些失敗
- ☐ 每種失敗的 fallback path

6. 反 AI 偏置警告有嗎？

- ☐ 這個領域的「AI 標誌」是什麼
- ☐ 明確列出「不要這樣」

Part 9 : 所有 30 個 Skill 速查表

Public Skills (8 個)

Skill	行數	型態	特色
docx	593	規範掛靠	OOXML 三巨頭中主檔最厚，含 5 個 XML 註解模板
pdf	12 檔	通用工具集	三份子文件分工，含表單填寫專屬 SOP
pdf-reading	3 檔	方法論引導	純讀，與 pdf skill 互相轉介
pptx	59 檔	規範掛靠	兩份子文件 (editing.md、pptxgenjs.md)，漸進揭露範本
xlsx	54 檔	規範掛靠	39 個 OOXML schema，國際標準驗證
frontend-design	42 行	守門員	最短的公開 skill
file-reading	350 行	方法論引導	檔案類型路由器
product-self-knowledge	65 行	守門員	反訓練偏誤，強制查 docs

Examples Skills (22 個)

創意設計類

Skill	行數	型態	核心觀念
algorithmic-art	404	方法論引導	演算法藝術哲學
canvas-design	129 + 字型	資產驅動	39 套 OFL 字型 + 設計哲學
theme-factory	59 + 10 主題	選擇庫	預設 10 種主題 (4 色 + 2 字型嚴格格式)
slack-gif-creator	254 + 4 模組	通用工具集	動畫概念字典 + Slack 規格驅動

開發技術類

Skill	行數	型態	核心觀念
mcp-builder	9 檔	通用工具集	漸進揭露極致範例 (236 主檔 + 2537 子文件)
skill-creator	17 檔	完整工程鏈	含 evaluation 子代理系統
web-artifacts-builder	73 + 322 行 shell	腳本驅動	shadcn/ui 預打包

企業溝通類

Skill	行數	型態	核心觀念
brand-guidelines	73	守門員	Anthropic 自家品牌色 (#d97757 招牌橙)
internal-comms	32 + 4 範本	選擇庫	4 種溝通結構分派
doc-coauthoring	375	方法論引導	Reader Testing with fresh Claude

生活雜事類 (Layer 1 對話禮賓)

Skill	行數	Tier	核心觀念
event-planning	91	1	Scale to occasion (三級規模)
financial-calculator	55	1	「math says」修辭、4 條 guardrails
grocery-shopping	41	2 (隱含)	Minimize typing、occasion 分支
hire-help	74	2 (隱含)	平台 → 任務匹配
meal-delivery	34	2 (隱含)	時間倒推規劃

生活雜事類 (Layer 1 路由器)

Skill	行數	核心觀念
file-expenses	30	報帳平台路由 (派工給 benepass-reimbursement 等)
file-form	約 50	官僚文件路由 (jury duty、DMV 等)

生活雜事類 (Layer 2 / 高 Tier)

Skill	行數	Tier	核心觀念
benepass-reimbursement	184	2 (隱含)	平台特化、踩坑紀錄密集
call-to-book	47	3 (隱含)	AI disclosure 範本、撥電話倫理
cancel-unsubscribe	68	3 (明標)	dark pattern 對抗、batch audit
prescription-refill	80	2 (明標)	Critical Gate 命名、醫療隱私
return-refund	65	3 (隱含)	Advocate-minded、escalation paths

你已具備的設計詞彙清單

到目前為止，你看完 30 個 skill 後具備的詞彙：

結構層：Layer / Tier / Critical Gate / Plan-confirm

方法論層：Fresh start / Silent backups / Never stall / Reader testing

倫理層：AI disclosure / Minimum disclosure / Accept rejection / Capability boundary

寫作層：5-20 編號選項 / Shorthand 允許 / Surgical edits / 3 輪無改動就刪

反 AI 偏置：避免 slop、purple gradients、Inter font、emoji 字型、勻速動畫

氣質設計：creative / clear / determined / practical / efficient / precise / thorough / advocate-minded / patient

時間設計：Backward planning / Buffer 經驗值 / Threshold alerting / Post-action monitoring

最後的設計哲學

整理 30 個 skill 後，浮現的核心設計哲學：

Skill 不是讓 LLM 變聰明的工具，是讓 LLM 不犯笨的紀律。

每份 skill 的設計，都是在處理同一件事：

- LLM 默認會 X，但 X 在這個情境下會出錯
- 所以 skill 寫「不要 X，要 Y」

每個你做的 sub-agent，都該回答：

- 在我的領域，LLM 默認會犯什麼笨？
- 怎麼用紀律避免？
- 怎麼讓使用者輕鬆地遵循這個紀律？

結語

這份手冊整理自 30 個 Anthropic 內建 skill 的逆向研讀，它不是 Anthropic 的官方文件，是基於實際讀過所有 skill 內容後的觀察整理。

整理人：酒 Ann

日期：2026-05-06