Gérer les services

TP du Module 03 – Démarrage d'une distribution Debian

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos des modules 1 à 3 et d'avoir réalisé les TP proposés.

Durée estimée
25 à 45 minutes

Solution : Gestion des services : sur le serveur sans environnement graphique

I. Gestion du service SSHD (connexions SSH)

Trouver les fichiers relatifs au fonctionnement du service (nom et emplacement) :

```
Debian GNU/Linux 11 debsrv01 tty1

debsrv01 login: camille
Password:
```

Ouvrir une session avec votre utilisateur standard

- Fichier de configuration systemd du service
- Démon ou fichier binaire du serveur ssh

```
camille@debsrv01:~$ systemctl status sshd
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2021-10-19 16:19:37 CEST; 4min 42s ago
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Process: 517 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 523 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 2300)
     Memory: 3.7M
        CPU: 36ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─523 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
```

Conf systemd ligne 'Loaded'
Binaire en ligne Process

- Fichier de configuration du serveur sshd

```
camille@debsrv01:~$ find /etc/ -type f -name "*sshd*conf*" 2>/dev/null
/etc/ssh/sshd_config
camille@debsrv01:~$
```

find dans le dossier /etc qui contient les paramètres du système et de ses services
type f car nous cherchons un fichier, pas un dossier
**sshd*conf* cherche un fichier dont le nom contient à la fois le nom du service*
et le mot conf, habituel dans des fichiers de ce type.

© ENI – Tous droits réservés

II. Gestion du service CRON (planification de tâches)

- Le service sera-t-il lancé automatiquement au démarrage de la machine ?

```
camille@debsrv01:~$ systemctl list-units  |grep cron
  cron.service                                                                loaded a
ctive running   Regular background program processing daemon
camille@debsrv01:~$
```

Lister les services avec systemctl puis filtrer sur le mot cron.
Le résultat montre un service activé

- Arrêter le service cron

```
root@debsrv01:~# systemctl stop cron.service
root@debsrv01:~# systemctl status cron.service
● cron.service - Regular background program processing daemon
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: inactive (dead) since Wed 2021-10-20 09:24:16 CEST; 10s ago
```

Arrêt du service avec la commande systemctl stop.
Vérification du résultat avec systemctl status .

- Redémarrer le serveur. Le service cron est-il actif après redémarrage

```
root@debsrv01:~# systemctl status cron.service
● cron.service - Regular background program processing daemon
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2021-10-20 09:27:16 CEST; 5s ago
```

systemctl stop ne fait qu'arrêter un service temporairement.
Le service est de nouveau actif après redémarrage du système

- Arrêter à nouveau le service manuellement

```
root@debsrv01:~# systemctl stop cron.service
```

- Désactiver totalement le démarrage automatique du démon cron au démarrage du système

```
root@debsrv01:~# systemctl disable cron.service
Synchronizing state of cron.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable cron
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/cron.service.
```

Désactivation d'un service au prochain démarrage avec l'option disable de systemctl

Restaurer les paramètres par défaut de démarrage du démon cron

```
root@debsrv01:~# systemctl enable cron.service
Synchronizing state of cron.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable cron
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/cron.service → /lib/systemd/system/cron.
service.
root@debsrv01:~# systemctl start cron
root@debsrv01:~# systemctl status cron
● cron.service - Regular background program processing daemon
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2021-10-20 09:35:02 CEST; 11s ago
```

systemctl enable pour activer au démarrage,
systemctl start pour démarrer manuellement le service sans devoir redémarrer le serveur.

© ENI – Tous droits réservés