Variables d'environnement

TP1 du Module 04 - Les variables dans les scripts

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les modules 1 à 4.

Objectifs

Identifier et utiliser les variables d'environnement du système afin de répondre à un besoin donné.

Créer un script utilisant des variables à partir d'un algorithme.

Énoncé

1. **Utiliser les commandes appropriées afin d'afficher des variables**

De nombreuses variables sont paramétrées et manipulées par le système afin de faciliter l'accès à certaines données ou informations.

- L'une d'entre-elles précise le nom du fichier qui enregistre chacune de vos saisies de commande. On parle de fichier d'historique des commandes. Mais quel est le nom de cette variable ? (indice : traduire 'historique' en anglais)
- Une autre indique à quels emplacements le système Linux peut trouver les fichiers exécutables/binaires installés sur le système, comme `ls` par exemple. Comment se nomme-t 'elle ? (indice : a été abordée dans un module précédent l'arborescence des systèmes Linux et notamment les dossiers de binaires, servez-vous en !)

2. **Réaliser un script**

Créer un fichier de script 'script_M4TP1.sh' à partir du pseudo-code ci-dessous.

L'objectif est d'afficher les fichiers dans votre dossier courant comportant une certaine extension (.txt, .sh, .odt ou .docx par ex.). Puis, pour l'un d'entre eux, de visualiser une partie du contenu.

Début du script

rep ← *chemin du répertoire courant*
extension ← *txt*

Afficher "Répertoire de travail : **rep**"
Afficher "Fichiers pouvant être traités :"
Afficher la liste des fichiers de **rep** *ayant pour extension* **extension**

Afficher : Quel fichier voulez-vous traiter ?
fic ← réponse à la question posée précédemment
nblign ← nombre de lignes que contient **fic**
debut ← 2 premières lignes de **fic**
fin ← 2 dernières lignes de **fic**

Afficher "CARACTERISTIQUES de **fic** :"
Afficher "Nombre de lignes du fichier : **nblign**"
Afficher "Début du fichier :"
Afficher **debut**
Afficher "Fin du fichier :"
Afficher **fin**

Fin d'exécution du script

Sachant que :

- La variable ***extension*** porte le nom de l'extension de fichiers souhaitée
- La variable ***rep*** récupère la valeur de votre position actuelle dans l'arborescence, donc le résultat d'une commande
- La variable ***fic*** contient le nom du fichier saisi par l'utilisateur qui exécute le script (il doit donc être invité à saisir un nom de fichier existant)