Variables d'environnement

Solutions – TP1 du Module 04 - Les variables dans les scripts

1. Utiliser les commandes appropriées afin d'afficher des variables

- Variable qui indique le chemin du fichier d'historique des commandes :

```
set | grep history | grep /
```

ou bien :

```
set | grep HIST | grep /
```

On doit ainsi trouver la variable **HISTFILE** qui doit indiquer le fichier **.bash_history**

- Variable qui indique l'emplacement de recherche des exécutables :

A été étudié dans le module d'utilisation Linux, l'emplacement dans l'arborescence des binaires/exécutables tels `ls`, `cp` etc. Ils sont situés dans le dossier **/bin**.

On peut donc rechercher cette chaîne parmi les variables d'environnement du système :

```
set | grep /bin
```

Résultat :

```
localhost:~# set | grep /bin
PATH='/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin'
```

La variable s'appelle donc **PATH**

2. Réaliser un script

Créer un fichier de script 'script_M4TP1.sh' qui contiendra les instructions nécessaires.

- Créer et éditer un nouveau fichier :

```
vim script_M4TP1.sh
```

- Ajouter les lignes suivantes :

```
#! /bin/bash
# M4 - Solution du TP1
```

```
# Définition des variables
rep=$(pwd) # Stocker le résultat de la commande ‘pwd’ dans la var ‘rep’
extension="txt" # Choix ici de travailler sur des fichiers de type ’txt’

# Corps du script
echo "Répertoire de travail : $rep " # Affiche du texte + contenu var ‘rep’
echo "Fichiers pouvant être traités: "
ls -l *.$extension # Affiche tous les fichiers terminant par extension
echo "" # Affiche simple ligne vide, pour la présentation
read -p "Quel fichier pouvez-vous traiter ? : " fic # Demande saisie fichier

# Utilisation de variables pour stocker les infos du fichier
nblign=$(cat $fic | wc -l ) # Variable stocke le nb de lignes du fichier
debut=$(cat $fic | head -n 2) # Variable stocke 2ères lignes du fichier
fin=$(cat $fic | tail -n 2 ) # Variable stocke 2 lignes fin du fichier

# Affichage final des informations à l’écran
# Les ‘\n’ utilisés ci-après sont des sauts de ligne pour la présentation
echo -e "\nCARACTERISTIQUES de $fic :\n" #
echo -e "Nombres de lignes du fichier : $nblign\n"
echo -e "\"Début du fichier : \n$debut\n"
echo -e "\"Fin du fichier : \n$fin\n"
```

- Rendre exécutable le fichier avec la commande `chmod` :

```
chmod u+x script_M4TP1.sh
```

- Ensuite, exécuter le script `./script_M4TP1.sh`

Il faudra bien entendu disposer de fichiers avec l’extension mentionnée et contenant du texte pour obtenir des résultats !