La gestion des erreurs

Démonstration 05 du module 5

Une erreur sur une commande peut facilement bloquer toute l'exécution d'un script. L'objectif de cette démonstration est de montrer que toutes les commandes disposent d'un paramètre permettant d'indiquer l'action de la console en cas d'erreur d'exécution d'une commande.

Déroulement

- Le paramètre `ErrorAction` indique le comportement de la console en cas d'erreur.

Avec la valeur `continue`

```
$p = convertto-securestring -AsPlainText 'Pa$$wOrd'
Set-ADAccountPassword -NewPassword $p -Identity Barron -ErrorAction Continue
Get-ADUser -filter * | Where-Object name -like "Barron"
```

```
Set-ADAccountPassword: Cannot find an object with identity: 'Barron' under: 'DC=ad01,DC=lcl'.

RunspaceId        : c4a5373d-cbcb-4aed-9a0f-f51582e4a0a7
DistinguishedName : CN=Barron,CN=Users,DC=ad01,DC=lcl
Enabled           : False
GivenName         : Irma
Name              : Barron
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 41cd9b99-a192-4089-b112-277f6205f89c
SamAccountName    : Irma Barron
SID               : S-1-5-21-1966697812-3989974639-3621391846-1174
Surname           :
UserPrincipalName : IrmaBarron
```

Avec la valeur `SilentlyContinue`, l'erreur n'apparaît plus sur la console.

```
PS C:\Users\Administrator> u:\DIGITALISATIONS\Cour-Digitalisé\9-2 - Initiation au Powershell\2-Cours-doc_actuel\Scrip
t\Errors.ps1

RunspaceId        : c4a5373d-cbcb-4aed-9a0f-f51582e4a0a7
DistinguishedName : CN=Barron,CN=Users,DC=ad01,DC=lcl
Enabled           : False
GivenName         : Irma
Name              : Barron
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 41cd9b99-a192-4089-b112-277f6205f89c
SamAccountName    : Irma Barron
SID               : S-1-5-21-1966697812-3989974639-3621391846-1174
Surname           :
UserPrincipalName : IrmaBarron
```


© ENI – Tous droits réservés

La valeur `Stop` arrête immédiatement l'exécution du script.

```
Set-ADAccountPassword: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\remoteIpMoProxy_ActiveDirectory_1.0.0.0_localhost_4670646d-3f95-4c18-8621-26b690fdae5f\remoteIpMoProxy_ActiveDirectory_1.0.0.0_localhost_4670646d-3f95-4c18-8621-26b690fdae5f.psm1:13547:9
 Line |
13547 |          $steppablePipeline.End()
      |          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      | Cannot find an object with identity: 'Barron' under: 'DC=ad01,DC=lcl'.
```

Les erreurs, même non affichées dans la console, sont stockées dans une variable `$Error`.

```
1  $error
2  $error[2]
```

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL        2: PowerShell Integrate

PS C:\Users\Administrator> u:\DIGITALISATIONS\Cour-Digitalisé\9-2 - Initiation au Powershell\2-Cours-doc_actuel\Script\Error.ps1

Set-ADAccountPassword: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\remoteIpMoProxy_ActiveDirectory_1.0.0.0_localhost_4670646d-3f95-4c18-8621-26b690fdae5f\remoteIpMoProxy_ActiveDirectory_1.0.0.0_localhost_4670646d-3f95-4c18-8621-26b690fdae5f.psm1:13547:9
 Line |
13547 |          $steppablePipeline.End()
      |          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      | Cannot find an object with identity: 'Barron' under: 'DC=ad01,DC=lcl'.


Set-ADAccountPassword: Cannot find an object with identity: 'Barron' under: 'DC=ad01,DC=lcl'.

Exception: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\remoteIpMoProxy_ActiveDirectory_1.0.0.0_localhost_4670646d-3f95-4c18-8621-26b690fdae5f\remoteIpMoProxy_ActiveDirectory_1.0.0.0_localhost_4670646d-3f95-4c18-8621-26b690fdae5f.psm1:13523:29
 Line |
13523 |                          @clientSideParameters `
      |                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      | Cannot bind parameter 'ErrorAction'. Cannot convert value "sylentlicontinue" to type
      | "System.Management.Automation.ActionPreference". Error: "Unable to match the identifier name
      | sylentlicontinue to a valid enumerator name. Specify one of the following enumerator names and try
      | again: SilentlyContinue, Stop, Continue, Inquire, Ignore, Suspend, Break"
```

Le paramètre `ErrorVariable` permet de spécifier une autre variable.

```
Get-ChildItem c:\users\eni -ErrorAction continue -ErrorVariable $erreurs
$erreurs
```

```
Line |
   2 |  Get-ChildItem c:\users\eni -ErrorAction continue -ErrorVariable $erre …
     |  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     | Cannot find path 'C:\users\eni' because it does not exist.
```

Il est possible de déterminer le comportement général des erreurs dans la console en modifiant la variable `$ErrorActionPreference`.

```
$ErrorActionPreference = "SilentlyContinue"
```

Toutes les erreurs seront affichées, mais ne bloqueront pas l'exécution du script.

© ENI – Tous droits réservés