Les structures : Switch

Démonstration 08 du module 4

La condition `If` permet de tester et de définir des commandes à exécuter en fonction d'un résultat « Vrai » ou « Faux ». Le `If` se limite à un ou deux tests maximum, au-delà il faut passer par la structure `Switch`. L'objectif de cette démonstration est de voir que le `Switch` permet de définir une action précise en fonction de la saisie d'une valeur.

Déroulement

- Pour utiliser un `Switch`, il faut définir la variable qui va être testée.
- Ensuite, on déclare les valeurs ainsi que les actions à effectuer en fonction de la valeur.

```
$choix = Read-Host "Veuillez faire votre choix"

switch -Regex ($choix) {
    '[a-zA-Z]' {Write-Host "Vous avez choisi une lettre"  }
    '[0-9]' {Write-Host "Vous avez choisi un chiffre"  }
    Default { Write-Host "Vous avez fait un autre choix"  }
}
```

```
Veuillez faire votre choix: e
Vous avez choisi une lettre
```

```
Veuillez faire votre choix: 5
Vous avez choisi un chiffre
```

Le Switch teste, au moyen d'expressions régulières, la variable `$choix`. Pour cela, il faut ajouter le paramètre `Regex` à la commande `Switch`.

En cas de caractère non identifié par les deux premières conditions, c'est la sortie par défaut qui est exécutée.

```
Veuillez faire votre choix: ?
Vous avez fait un autre choix
```

La structure `Switch` accède, comme la structure `Foreach`, les actions `Continue` et `Break`.

© ENI – Tous droits réservés

```powershell
$adgroup = Get-ADGroup -Filter *

switch  -regex ($adgroup) {
    'User' { CONTINUE}
    'Administrators' {Write-Host "Le groupe est Admins"  }
    Default { Write-Host "Le groupe n'est pas valide"  }
}
```

Si le groupe est `User`, il sera non testé. Les autres groupes seront testés ensuite.

```
Le groupe est Admins
Le groupe n'est pas valide
Le groupe n'est pas valide
Le groupe n'est pas valide
Le groupe n'est pas valide
Le groupe n'est pas valide
Le groupe n'est pas valide
Le groupe n'est pas valide
Le groupe n'est pas valide
Le groupe n'est pas valide
```

La structure `Switch` est largement utilisée pour constituer des menus à choix multiple.

```powershell
Write-Host "Le choix 1"
Write-Host "Le choix 2"
Write-Host "Le choix 3"
$choix = Read-Host "Veuillez faire votre choix"
switch  -regex ($choix) {
    '1' { Write-Host "vous avez fait le choix 1" }
    '2' { Write-Host "vous avez fait le choix 2" }
    '3' { Write-Host "vous avez fait le choix 3" }
    '[qQ]' {BREAK}
}
```

```
Le choix 1
Le choix 2
Le choix 3
Veuillez faire votre choix: 3
vous avez fait le choix 3
```


© ENI – Tous droits réservés