Requêtes SQL

TP du Module 5 – Les bases de MySQL/MariaDB

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos des modules 1 à 5 et d'avoir réalisé les TP proposés.

Solution

Objectifs

- Comprendre le fonctionnement des requêtes MySQL.

Prérequis

- Avoir fini les TP des modules précédents.

Contexte :

- Vous gérez l'application GLPI au sein du domaine de la société Olympus depuis quelque temps et votre DSI vous demande des informations à extraire dans la base de données directement.

Des images de correction sont disponibles dans les ressources.

Principales tâches à réaliser

Connexion à la base de données en ligne de commande de votre serveur GLPI

- Connectez-vous en Shell à votre base de données de GLPI avec le compte root que vous avez configuré lorsque vous avez effectué la commande `mysql_secure_installation`.

```
mysql -u root -p
```

- Affichez toutes les bases de données présentes dans votre serveur MariaDB.

```
show databases;
```

Attention, ne pas oublier le ; à chaque fin de ligne.

- Connectez-vous à la base de données **glpidata** puis affichez toutes les tables présentes.

```
connect glpidata;
show tables;
```

- Affichez tous les attributs de la table des calendriers.

```
select * from glpi_calendars;
```

- Affichez les noms et prénoms des utilisateurs de GLPI.

```
select name, firstname from glpi_users;
```

- Affichez le nom des utilisateurs qui ont la langue en anglais (en_GB).

© ENI – Tous droits réservés

```
select name from glpi_users where language='en_GB';
```

- Affichez le nom et le nom complet des catégories de ticket qui sont enfants de.
    - Indice : utiliser un comparateur.

```
select name, completename from glpi_itilcatégories where completename<>name;
```

Ou

```
select name, completename from glpi_itilcatégories where level > '1';
```

- Affichez le nom des switchs réseau qui ne sont pas des gabarits et qui sont liés au modèle **GAB-JL356A-ARUBA-2540-24P**.
    - Indices :
        - Utiliser les sélections complexes.
        - Is_template à 1 est un gabarit.
        - **GAB-JL356A-ARUBA-2540-24P** est networkequipmentmodels_id à 2.

```
select name from glpi_networkequipments where is_template='0' and networkequipmentmodels_id='2';
```

- Comptez le nombre de SLMs et affichez en en-tête de colonne **nb_de_SLMs**.
    - Indice : utiliser un alias.

```
select count(name) as nb_de_SLMs from glpi_slms;
```

- Affichez le nom du switch avec le chiffre le plus haut qui utilise le modèle 24Ports.
    - Indice : utiliser une fonction d'agrégation.

```
select MAX(name) from_glpinetworkequipments where networkequipmentmodels_id='2';
```

BONUS

- Affichez le(s) nom(s) de la catégorie de ticket et le nom du gabarit de ticket qui est utilisé pour une demande dans les catégories de ticket.
    - Indice : utiliser une jointure interne.

    Le but étant d'afficher le gabarit de ticket « demande bureautique » qui est le seul qui est de type demande rattaché à une catégorie.

    Une solution :

```
SELECT glpi_tickettemplates.name, glpi_itilcategories.name from glpi_tickettemplates INNER JOIN glpi_itilcategories ON glpi_itilcategories.tickettemplates_id_demand=glpi_tickettemplates.id where glpi_itilcategories.tickettemplates_id_demand='3';
```

BONUS

- Comptez-les en affichant le nom du gabarit utilisé et le nombre avec comme en-tête « nombre de catégories qui utilise un gabarit de demande ».

```
SELECT count(glpi_tickettemplates.name) as 'nombre de catégories qui utilise un gabarit de demande', glpi_tickettemplates.name from glpi_tickettemplates INNER JOIN glpi_itilcategories ON
```


© ENI – Tous droits réservés

```
glpi_itilcategories.tickettemplates_id_demand=glpi_tickettemplates.id
where glpi_itilcategories.tickettemplates_id_demand='3';
```


© ENI – Tous droits réservés