Enchaînements conditionnels

TP1 du Module 05 - Les caractères spéciaux du Shell

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les modules 1 à 5.

Objectifs

Créer un script Shell utilisant des enchainements de commandes conditionnels.

Énoncé

Réaliser un script Shell effectuant des actions automatisées :

- Le script demandera tout d'abord la saisie d'un nom de dossier
  - En réalisera la création et confirmera la bonne création avec un message en vert
- Puis, il créera automatiquement dans le dossier un fichier nommé `fic_M5TP1.txt`
  - Le nom de ce fichier sera stocké dans une variable déclarée manuellement en début de script
  - La bonne création du fichier sera confirmée par un message de couleur bleu
- Renseignera automatiquement le contenu suivant dans le fichier avec la commande

`echo "Introduction du fichier fic_M5TP1.txt" > $dossier/$fic`

- Affichera le contenu du fichier (et vérifier la bonne insertion du texte)

Exemple de visuel possible :

```
$ ./script_M5TP1.sh
Veuillez saisir un nom de dossier à créer: doss_M5TP1

Création du dossier : doss_M5TP1
-----------------------------
 Répertoire 'doss_M5TP1' créé.

Création du fichier : fic_M5TP1.txt
-----------------------------
 Fichier 'fic_M5TP1.txt' créé dans 'doss_M5TP1'.

Contenu du fichier :
```

```
------------------
Introduction du fichier fic_M5TP1.txt
```