L'enchaînement des commandes.

Démonstration 04 du module 5

L'objectif de cette démonstration est de montrer comment faciliter la lisibilité d'un en répartissant les commandes sur plusieurs lignes.

Déroulement

- A la différence du Pipe, le « ; » va permettre d'enchaîner des commandes sur une ligne sans interaction entre les commandes.

```
Get-ADUser -filter * | where name -like "R*" ; Get-ADUser -filter * | where GivenName -like "S*"
```

Les deux commandes sont exécutées à la suite l'une de l'autre.

```
RunspaceId         : e6d22409-ef27-474d-9474-61b6bd3fc271
DistinguishedName  : CN=Robertson,CN=Users,DC=ad01,DC=lcl
Enabled            : False
GivenName          : Joelle
Name               : Robertson
ObjectClass        : user
ObjectGUID         : 8e0bdbcc-9c31-45b8-9e42-c3cd208b0607
SamAccountName     : Joelle Robertson
SID                : S-1-5-21-1966697812-3989974639-3621391846-1203
Surname            :
UserPrincipalName  : JoelleRobertson

RunspaceId         : e6d22409-ef27-474d-9474-61b6bd3fc271
DistinguishedName  : CN=Oneal,CN=Users,DC=ad01,DC=lcl
Enabled            : False
GivenName          : Sharon
Name               : Oneal
ObjectClass        : user
ObjectGUID         : deb934a6-3659-4bf5-80a6-925178ef408e
SamAccountName     : Sharon Oneal
```


© ENI – Tous droits réservés