Les fonctions

Démonstration 07 du module 5

L'objectif de cette démonstration est de vous présenter l'utilisation des fonctions.

Déroulement

Pour faciliter la réalisation d'un script, il est nécessaire de mettre en place des fonctions dans lesquelles des commandes seront enregistrées pour les réutiliser facilement.

Cela permet de ne pas répéter les lignes de commandes à plusieurs reprises dans un script.

- Une fonction se déclare avec la commande `Function` et le nom attribué à la fonction.
- Le nom d'une fonction ne doit pas contenir de caractère réservé comme le `$` ou autre signe de ponctuation.

```
function Hello {

    Write-Host "Bonjour est bienvenue :" $env:Username "`n" `
    "sur l'ordinateur : $env:Computername"

}
Hello
```

La fonction `Hello` affiche les valeurs des variables d'environnement du système.

Pour appeler cette fonction, il suffit de saisir le nom de la fonction sans commande préalable.

```
Bonjour est bienvenue  Administrator
 sur l'ordinateur DESKTOP-GU9CPM2
```

Le caractère `` `n `` permet le saut de ligne.

Les fonctions sont capables de recevoir des paramètres et de les intégrer sous forme de variables.

La valeur de ses variables sera transmise lors de l'appel de la fonction.

© ENI – Tous droits réservés

```powershell
function FindUsers {
param ($i)
$r=get-aduser -filter * | where name -eq $i
if ($null -eq $r){ $r = "l'utilisateur $i n'existe pas"}
return $r

}
FindUsers "Morse"
```

On déclare la fonction `FindUsers` avec le paramètre `$i` qui va contenir l'utilisateur à rechercher. Puis on renvoie le résultat dans la variable `$r`.

On appelle la fonction avec le paramètre `Morse` ; la fonction effectue la recherche et renvoie l'utilisateur.

```
RunspaceId        : 0fdb7bb9-72b9-44ac-b568-74dbc9f29317
DistinguishedName : CN=Morse,CN=Users,DC=ad01,DC=lcl
Enabled           : False
GivenName         : Ferdinand
Name              : Morse
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : abda516b-46a3-4d69-a074-9087066a3235
SamAccountName    : Ferdinand Morse
SID               : S-1-5-21-1966697812-3989974639-3621391846-1155
Surname           :
UserPrincipalName : FerdinandMorse
```

Si aucun utilisateur n'est trouvé, la fonction renvoie un message d'utilisateur non trouvé.

```
FindUsers "Antoine"
```

```
l'utilisateur Antoine n'existe pas
```


© ENI – Tous droits réservés