Gestion de la planification des tâches

TP du Module 12 – Maintenance d'un système en production

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos des modules 1 à 12 et d'avoir réalisé les TP proposés.

Durée estimée
30 à 45 minutes

Énoncé : Planification de taches sur le serveur sans environnement graphique

I. Crontab utilisateur

- Créer une tâche crontab utilisateur pour l'utilisateur "François"

```
$ crontab -e
no crontab for francois - using an empty one

Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
  1. /bin/nano        <---- easiest
  2. /usr/bin/vim.basic
  3. /usr/bin/vim.tiny

Choose 1-3 [1]: 2
```

Au premier lancement choisir vim.basic

  - Périodicité : tous les jours ouvrables de la semaine à 9h15
  - Commande : mise à jour de l'archive de son répertoire personnel dans l'arborescence depot de l'atelier 10 avec le nom francois.tar

```
# m h  dom mon dow   command
# Du lundi au vendredi à 9h15, update de l'archive avec déplacement préalable à la racine
15 9 * * 1-5    cd / ; tar -uvf /srv/depot/francois.tar home/francois/
```

À la 15eme minute de la 9eme heure, tous les jours du mois, tous les mois, du 1er au 5eme jour de la semaine
Se déplacer à la racine (tar en mode update) puis lancer la commande de mise à jour de l'archive

- Créer une tâche crontab utilisateur pour l'utilisateur "François"
  - Périodicité : tous les samedis à 10h
  - Commande : compression de l'archive francois.tar en francois.tar.bz2, puis création d'une nouvelle archive francois.tar

```
# Le samedi à 10h00, compression de l'archive puis création d'un nouvelle archive hebdomadaire
0 10 * * 6      bzip2 -f /srv/depot/francois.tar && tar cf /srv/depot/francois.tar $HOME
```

À la 1ère minute de la 10eme heure, le 6eme jour de la semaine, compresser l'archive et créer une nouvelle archive hebdomadaire.

© ENI – Tous droits réservés

II. Crontab système

- Créer une tâche de surveillance des processus système :
  - Périodicité : toutes les 30 minutes le mardi
  - Commande : lister l'ensemble des processus de manière détaillée avec notamment les pourcentages d'utilisation mémoire et processeur.
  - Enregistrer ces informations de façon durable dans le fichier /var/log/procstatus.log

```
# *  *  *  *  * user-name command to be executed
# Toutes les 30 minutes, le mardi, lister les processus vers procstatus.log
*/30 *  * * 2   root    date >> /var/log/procstatus.log ;ps -faux >> /var/log/procstatus.log
# Les crontab systèmes classiques
17 *    * * *   root    cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6    * * *   root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.
```

vi /etc/crontab, ajout d'une ligne pour lancer toutes les 30 minutes, le 2eme jour, une commande ps faux. *La commande* date *permet de dénombrer et d'horodater les diverses occurences.*

```
root@deb-camille-01:~# head -n 4 /var/log/procstatus.log ; tail -n 10 /var/log/procstatus.log
mar. 26 oct. 2021 14:00:01 CEST
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:53   0:00 [kthreadd]
root           3  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:53   0:00  \_ [rcu_gp]
root         618  0.0  0.4  14452  8632 ?        Ss   13:57   0:00  \_ sshd: camille [priv]
camille      631  0.0  0.3  14652  6104 ?        S    13:57   0:00      \_ sshd: camille@pts/0
camille      632  0.0  0.2   7840  4804 pts/0    Ss   13:57   0:00          \_ -bash
root         660  0.0  0.2   9968  4684 pts/0    S    13:57   0:00              \_ su -
root         661  0.0  0.2   7892  4792 pts/0    S    13:57   0:00                  \_ -bash
root         704  0.0  0.4  14108  8928 pts/0    S+   13:59   0:00                      \_ vi /etc/crontab
root         609  0.0  0.4  15256  8720 ?        Ss   13:56   0:00 /lib/systemd/systemd --user
root         610  0.0  0.1 101292  2660 ?        S    13:56   0:00  \_ (sd-pam)
camille      621  0.0  0.4  15140  8184 ?        Ss   13:57   0:00 /lib/systemd/systemd --user
camille      622  0.0  0.1 101292  2668 ?        S    13:57   0:00  \_ (sd-pam)
```

Détail de résultats après une première occurence sur le serveur.

© ENI – Tous droits réservés