Les structures : If, Else, ElseIf

Démonstration 04 du module 4

L'objectif de cette démonstration est de montrer comment les variables permettent de manipuler des objets, des valeurs de propriétés à l'aide de conditions appliquées à ces variables pour déclencher ou non d'autres commandes ou méthodes.

Déroulement

- La structure `If` est essentielle, car elle conditionne l'exécution d'une commande en fonction de la réponse à un test.
- Le résultat du test peut être soit « Vrai » soit « Faux », mais aucune autre valeur.

```
$x = 1
if ($x -gt 0) {
    Write-Host "X est supérieur à 0"

}
```

- Le test est effectué entre les parenthèses. Dans notre exemple on teste la valeur de la variable `$x`.

Si la valeur est supérieure à 0 alors le test répond « Vrai ». Dans ce cas, la commande entre les accolades est exécutée.

```
X est supérieur à 0
```

```
$x = 0
if ($x -gt 0) {
    Write-Host "X est supérieur à 0"

}
```

Dans cet exemple `$x` n'est pas supérieur à 0, donc le test répond « Faux » : aucune commande ne sera exécutée.

Si l'on souhaite exécuter une commande lorsque le test est « Faux », alors il faut ajouter le paramètre `Else` à la structure `If`.

© ENI – Tous droits réservés

```powershell
$x = 0
if ($x -gt 0) {
    Write-Host "X est supérieur à 0"

}else {
        Write-Host "X n'est pas supérieur à 0"
}
```

```
X n'est pas supérieur à 0
```

Dans le cas où le test initial est « Faux », il est possible de faire un test secondaire via l'utilisation du paramètre `ElseIf`.

```powershell
$x = 0
if ($x -gt 0) {
        Write-Host "X est supérieur à 0"

}elseif ( $x -eq 0) {

        Write-Host "X est égale à 0"
}else {

        Write-Host "X n'est ni égale ni supérieur à 0"
}
```

Le test secondaire peut vérifier une autre variable que la variable présente dans le test initial.

Si le second test répond « Vrai », alors la commande entre les accolades du `ElseIf` sera exécutée.

```
X est égale à 0
```


© ENI – Tous droits réservés

```
$x = -4
if ($x -gt 0) {
        Write-Host "X est supérieur à 0"

}elseif ( $x -eq 0) {

        Write-Host "X est égale à 0"
}else {

        Write-Host "X n'est ni égale ni supérieur à 0"
}
```

Avec une valeur négative, les deux tests répondent « Faux ». C'est donc la valeur du `Else` qui sera prise en compte.

```
X n'est ni égale ni supérieur à 0
```


© ENI – Tous droits réservés