Debian en mode maintenance

TP du Module 04 – Debian en mode maintenance

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos des modules 1 à 4 et d'avoir réalisé les TP proposés.

Durée estimée
30 minutes à 1 heure

Énoncé

I. Sur le serveur Debian sans environnement graphique

Utiliser le menu GRUB pour démarrer le serveur en mode maintenance et sans avoir besoin de s'authentifier avec le mot de passe de root (voir support de cours)

- Activer l'écriture sur la partition racine.
- Pouvez-vous créer un fichier dans l'espace personnel du compte root ?
- Pouvez-vous accéder au répertoire personnel de l'utilisateur créé à l'installation ?
- Est-ce normal ?

II. Sur le serveur Debian avec environnement graphique

Démarrer dans le "Rescue mode" (dans "Advanced options") à partir de l'ISO d'installation Debian* :

- Sélectionner la langue, le nom (comme lors d'une installation)
- Sélectionner le système de fichiers racine à monter

Accéder au fichier /etc/passwd sur votre disque dur.

- Pouvez-vous le modifier ? (attention à ne rien casser !!)
- Avec quel utilisateur êtes-vous connecté ?
- Avez-vous indiqué un mot de passe ?

* Menu de démarrage dans VMware Workstation:

Pour démarrer depuis le CD, appuyez sur la touche "Echap" lors de l'affichage du logo VMware au démarrage du système.

© ENI – Tous droits réservés

Attention, pensez à faire le "focus" sur votre VM en cliquant dans la fenêtre console afin que la touche "Echap" soit bien prise en compte par votre VM (et non par votre poste physique.)

En cas de redémarrage, pensez à connecter votre CDROM

Solution

Une solution est proposée pour ce TP sous la forme d'un PDF commenté, disponible dans les ressources à télécharger.

© ENI – Tous droits réservés