Get-Content

Démonstration 12 du module 3

L'objectif de cette démonstration est de vous présenter la commande Get-Content

Déroulement

Il est possible d'afficher le contenu d'un fichier dans la console PowerShell.

Toutefois, ce n'est possible que sur un fichier au format lisible par la console.

- Prenons l'exemple d'un fichier **CSV** :
    - On utilise la commande `Get-Content` suivie du chemin du fichier.

```
PS C:\> Get-Content C:\FIC2.csv
"DistinguishedName";"Enabled";"GivenName";"Name";"ObjectClass";
ame";"UserPrincipalName"
"CN=Administrator,CN=Users,DC=ad01,DC=lcl";"True";;"Administrat
508e63c";"Administrator";"S-1-5-21-1966697812-3989974639-362139
"CN=Guest,OU=_CompteTest,DC=ad01,DC=lcl";"False";;"Guest";"user
"Guest";"S-1-5-21-1966697812-3989974639-3621391846-501";;
"CN=krbtgt,CN=Users,DC=ad01,DC=lcl";"False";;"krbtgt";"user";"4
tgt";"S-1-5-21-1966697812-3989974639-3621391846-502";;
```

Les données apparaissent ligne par ligne.

Pour sélectionner certaines lignes, on utilise le paramètre `tail` puis une valeur pour indiquer le nombre de lignes sélectionnées en fin de fichier.

```
PS C:\> Get-Content C:\FIC2.csv -Tail 5
"CN=Craft,OU=_CompteTest,DC=ad01,DC=lcl";"False";"Linus";"Craft
9ff6c";"Linus Craft";"S-1-5-21-1966697812-3989974639-3621391846
"CN=Cameron,OU=_CompteTest,DC=ad01,DC=lcl";"False";"Judah";"Cam
0a821b697";"Judah Cameron";"S-1-5-21-1966697812-3989974639-3621
"CN=Pugh,OU=_CompteTest,DC=ad01,DC=lcl";"False";"Adara";"Pugh";
5aa";"Adara Pugh";"S-1-5-21-1966697812-3989974639-3621391846-11
"CN=Dixon,OU=_CompteTest,DC=ad01,DC=lcl";"False";"Drew";"Dixon"
033d";"Drew Dixon";"S-1-5-21-1966697812-3989974639-3621391846-1
"CN=Robertson,OU=_CompteTest,DC=ad01,DC=lcl";"True";"Joelle";"R
-bc2536b895ed";"Joelle Robertson";"S-1-5-21-1966697812-39899746
```


© ENI – Tous droits réservés