Boucle for

Solution - TP2 du Module 07 – Les structures de boucle

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos des modules 1 à 7.

Objectifs

Créer un script Shell utilisant une instruction de boucle for.

Énoncé

Les principales difficultés du script sont d'une part lancer un traitement ligne par ligne dans un fichier externe, celui portant les extensions de fichier à traiter, et d'autre part de comptabiliser le nombre de fichiers de chaque type.

Avant tout, il faudra vérifier la présence d'un argument derrière le script, et forcer la sortie s'il est différent de 1. Puis, une boucle `for` comptabilisera et traitera les fichiers pour chaque extension indiquée dans le fichier externe, avant de récapituler tout cela à l'écran.

- Créer et éditer un nouveau fichier script `script_M7TP2.sh`

```
vim script_M7TP2.sh
```

- Ajouter les lignes suivantes :

```
#! /bin/bash
# M7 - Solution du TP2 – Boucle for
#! /bin/bash
# Déclaration des variables
chemin=$1 # Récupération de la valeur de l'argument fourni
extfile=./ext.txt # Stockage du nom de fichier avec les extensions
# Vérification : si argument n'est pas = à 1 => sortie
if [[ $# -ne 1 ]]
  then echo "Syntaxe utilisation : ./script_M7TP2.sh <chemin>"
       exit 1
fi
# Calcul du nombre de fichiers présents dans le dossier cible
```


© ENI – Tous droits réservés

```
nbfictotal=$(ls $chemin | wc -l )
echo "Nombre total de fichiers dans $chemin : $nbfictotal"
echo ""
# Début de la boucle for pour traiter chaque extension
for ext in $(cat $extfile)
 do
    nbfic=$(ls $chemin/*.$ext 2>/dev/null | wc -w) # Comptabiliser nb fichiers trouvés portant l'extension
    if [[ $nbfic -gt 0 ]] # Si le nb fichiers trouvés > 0 alors affichage
      then echo "--------------"
           echo "     .$ext     "
           echo "--------------"
           echo "-> $nbfic fichier(s) trouvé(s)"
           echo ""
    fi
done
```

- Rendre exécutable le script à l'aide de `chmod`

© ENI – Tous droits réservés