DNS hébergeur et redondance

TP du Module 06 – Le service DNS

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos du module 6 et réalisé le précédent TP.

Durée estimée
1 à 2 heures

Énoncé

Prérequis :

- Avoir réalisé le TP précédent du Module 05.
- Un serveur DNS sera à mettre en place dans le réseau 192.168.0.0/24 ainsi que dans le réseau 192.168.1.0/24.
- Le routage entre les deux réseaux doit être fonctionnel.

Enregistrements dynamiques :

- Sur le serveur DNS hébergeur, configurez les zones principales pour permettre l'enregistrement dynamique des clients.
- Sur les postes clients, configurez le suffixe DNS principal.
- Vérifiez la présence des nouveaux enregistrements DNS :
  - avec la console DNS sur le serveur DNS hébergeur
  - avec la commande `nslookup`
  - quels types d'enregistrements sont créés ?

© ENI – Tous droits réservés

Mise en œuvre de la redondance DNS :

Vérifiez au préalable que le routage est opérationnel entre les deux réseaux.

Vous réaliserez un schéma des infrastructures.

- Sur le serveur DNS hébergeur du réseau 192.168.0.0/24 :
  - Configurez les zones principales, et le transfert de zone pour permettre le transfert à partir du serveur DNS hébergeur du réseau 192.168.1.0/24.

- Sur le serveur DNS du réseau 192.168.1.0/24 :
  - Configurez les zones secondaires et le transfert de zone pour permettre le transfert à partir du serveur DNS du réseau 192.168.0.0/24.

- Vérifiez que le transfert est fonctionnel en créant un nouvel enregistrement dans la zone principale :
  - Le nouvel enregistrement est-il créé ?

☐ Oui ☐ Non

  - Sinon, consultez le journal d'évènements DNS, vérifiez les connexions…

Validation de la redondance DNS

- Paramétrez les clients de chacune des infrastructures :
  - Pour les clients du réseau 192.168.0.0/24 :
    - DNS préféré = Serveur DNS hébergeur du réseau d'appartenance.
    - DNS auxiliaire = Serveur DNS hébergeur du second réseau.

  - Pouvez-vous configurer les suffixes DNS de deux domaines sur tous les clients ?

☐ Oui ☐ Non

  - Comment procéder ?

- Arrêtez le service DNS hébergeur du 1er réseau et testez la résolution depuis l'infrastructure du 2e réseau.
  - Peut-on résoudre les noms du 1er Réseau ?

☐ Oui ☐ Non

  - Peut-on résoudre les noms du 2e réseau ?

☐ Oui ☐ Non

  - Peut-on résoudre les noms DNS publics ?

© ENI – Tous droits réservés

☐ Oui ☐ Non

- Redémarrez le service DNS hébergeur du 1er réseau.
  - Peut-on résoudre les noms du 1er Réseau ?

☐ Oui ☐ Non

  - Peut-on résoudre les noms du 2e réseau ?

☐ Oui ☐ Non

  - Peut-on résoudre les noms DNS publics ?

☐ Oui ☐ Non

- Vous réaliserez un schéma montrant les chaînes de résolutions DNS.

© ENI – Tous droits réservés