Gestion des permissions

TP du Module 11 – Droits sur les fichiers et répertoires

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos des modules 1 à 11 et d'avoir réalisé les TP proposés.

Durée estimée
45 minutes à 1 heure

Énoncé

Créer une structure de stockage sur le serveur sans interface graphique pour les fichiers utilisateurs.

Trouver les solutions pour les besoins suivants :

- Public : un répertoire public accessible en lecture / écriture pour tous les utilisateurs

```
root@deb-camille-01:~# mkdir -p /srv/public
root@deb-camille-01:~# ls -ld /srv/public
drwxr-xr-x 2 root root 4096 25 oct.  16:39 /srv/public
root@deb-camille-01:~# chmod og+w /srv/public
root@deb-camille-01:~# ls -ld /srv/public
drwxrwxrwx 2 root root 4096 25 oct.  16:39 /srv/public
```

Création de la structure de stockage dans le dossier /srv (Données des services hebergées, par exemple unh serveur de fichier).
Ajout du droit d'écriture à others .

- Dépôt : un répertoire depot accessible en lecture / écriture pour tous les utilisateurs mais dans lequel seul le propriétaire du fichier pourra le supprimer

```
root@deb-camille-01:~# mkdir /srv/depot
root@deb-camille-01:~# chmod o+wt /srv/depot
root@deb-camille-01:~# ls -ld /srv/depot/
drwxr-xrwt 2 root root 4096 25 oct.  16:49 /srv/depot/
```

Création du dossier sans l'option -p, devenu inutile maintenant que /srv existe
ajout du droit w à others ainsi que du droit t , le sticky bit, qui interdit la suppression par d'autres comptes que l'utilisateur propriétaire ou root

© ENI – Tous droits réservés

- Admin : un répertoire admin accessible en lecture / écriture pour le groupe admin uniquement

```
root@deb-camille-01:~# mkdir /srv/admin
root@deb-camille-01:~# chmod o-rx /srv/admin
root@deb-camille-01:~# chmod g+w /srv/admin
root@deb-camille-01:~# chown :admin /srv/admin
root@deb-camille-01:~# ls -ld /srv/admin/
drwxrwx--- 2 root admin 4096 25 oct.  16:54 /srv/admin/
```

Suppression de tous les droits pour others
ajout du droit d'écriture pour le groupe propriétaire
Affection du groupe admin comme groupe propriétaire

- Documentation : un répertoire documentation accessible en lecture pour tous les utilisateurs et en lecture/écriture pour le groupe documentation.
  Faire en sorte que tout nouveau fichier créé dans ce répertoire appartienne au groupe documentation

```
root@deb-camille-01:~# mkdir /srv/documentation
root@deb-camille-01:~# chmod g+ws /srv/documentation/
root@deb-camille-01:~# ls -ld /srv/documentation/
drwxrwsr-x 2 root root 4096 25 oct.  17:00 /srv/documentation/
```

Ajout du droit d'écriture pour le groupe ainsi que du droit s qui active le SetGID .

© ENI – Tous droits réservés