Get-Member

Démonstration 01 du module 2

L'objectif de cette démonstration est de présenter la commande `Get-Member` qui permet de visualiser les informations d'un objet PowerShell.

Déroulement

- Toute commande PowerShell agit sur un objet du système Windows. La commande `Get-member` permet de connaître trois informations fondamentales sur l'objet en cours.

```
PS C:\Users\STAG> Get-LocalUser | Get-Member


   TypeName: Microsoft.PowerShell.Commands.LocalUser

Name                  MemberType Definition
----                  ---------- ----------
Clone                 Method     Microsoft.PowerShell.Commands.LocalUser Clo
Equals                Method     bool Equals(System.Object obj)
GetHashCode           Method     int GetHashCode()
GetType               Method     type GetType()
ToString              Method     string ToString()
AccountExpires        Property   System.Nullable[datetime] AccountExpires {g
Description           Property   string Description {get;set;}
Enabled               Property   bool Enabled {get;set;}
FullName              Property   string FullName {get;set;}
LastLogon             Property   System.Nullable[datetime] LastLogon {get;se
Name                  Property   string Name {get;set;}
ObjectClass           Property   string ObjectClass {get;set;}
PasswordChangeableDate Property  System.Nullable[datetime] PasswordChangeabl
PasswordExpires       Property   System.Nullable[datetime] PasswordExpires {
PasswordLastSet       Property   System.Nullable[datetime] PasswordLastSet {
PasswordRequired      Property   bool PasswordRequired {get;set;}
PrincipalSource       Property   System.Nullable[Microsoft.PowerShell.Comman
SID                   Property   System.Security.Principal.SecurityIdentifie
UserMayChangePassword Property   bool UserMayChangePassword {get;set;}
```

On obtient le type d'objet `Paramètre TypeName`.

La colonne `MemberType` renseigne sur les méthodes et les propriétés qui composent notre objet.

La commande `Get-Member` fait partie des trois commandes dites clés pour utiliser PowerShell

© ENI – Tous droits réservés

comme langage d'administration de système. Pour rappel les commandes clés sont :

Get-Command

```
PS C:\Users\STAG> Get-Command -name *-service

CommandType     Name
-----------     ----
Cmdlet          Get-Service
Cmdlet          New-Service
Cmdlet          Restart-Service
Cmdlet          Resume-Service
Cmdlet          Set-Service
Cmdlet          Start-Service
Cmdlet          Stop-Service
Cmdlet          Suspend-Service
```

Get-Help

```
PS C:\Users\STAG>  Get-Help Get-Command

NAME
    Get-Command

SYNOPSIS
    Gets all commands.


SYNTAX
    Get-Command [[-Name] <System.String[]>] [[-ArgumentLis
    | Filter | Cmdlet | ExternalScript | Application | Scr
    [-FullyQualifiedModule <Microsoft.PowerShell.Commands.
    <System.String[]>] [-ParameterName <System.String[]>]
    [-ShowCommandInfo] [-Syntax] [-TotalCount <System.Int3

    Get-Command [[-ArgumentList] <System.Object[]>] [-All]
    <Microsoft.PowerShell.Commands.ModuleSpecification[]>]
    <System.String[]>] [-ParameterName <System.String[]>]
    [-ShowCommandInfo] [-Syntax] [-TotalCount <System.Int3
```

Get-Member

Une bonne connaissance de ces trois commandes est essentielle.

© ENI – Tous droits réservés