# Format-List

## Démonstration 08 du module 3

L'objectif de cette démonstration est de vous présenter la commande Format-List

## Déroulement

La commande `Format-List` a un rôle de mise en forme des propriétés d'un objet sous forme de liste. De la même manière que la commande `Format-Table`, elle reprend les mêmes principes.

- Dans un premier temps, toutes les propriétés sont mises sous forme de liste.

```
PS C:\> get-aduser -filter * |Format-List


DistinguishedName : CN=Administrator,CN=Users,DC=ad01,DC=lcl
Enabled           : True
GivenName         :
Name              : Administrator
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : ecf41ce8-afa0-447f-81f5-ae41c508e63c
SamAccountName    : Administrator
SID               : S-1-5-21-1966697812-3989974639-3621391846-500
Surname           :
UserPrincipalName :

DistinguishedName : CN=Guest,OU=_CompteTest,DC=ad01,DC=lcl
Enabled           : False
GivenName         :
Name              : Guest
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 3b8584da-5517-4204-b2c2-cd61dce60f1f
SamAccountName    : Guest
SID               : S-1-5-21-1966697812-3989974639-3621391846-501
Surname           :
UserPrincipalName :
```

On peut constater que la mise en forme de type liste est la mise en forme par défaut de la commande `Get-AdUser`. Les objets sont présentés à l'horizontale, leurs propriétés sont les unes sur les autres. Chaque objet est déroulé par ordre de tri.

La commande `Format-List` permet de sélectionner les propriétés présentes dans la liste.



© ENI – Tous droits réservés

```
PS C:\> get-aduser -filter * |Format-List -Property Givenname,name,enabled


Givenname :
name      : Administrator
enabled   : True

Givenname :
name      : Guest
enabled   : False

Givenname :
name      : krbtgt
enabled   : False

Givenname :
name      : toto
enabled   : False

Givenname : Ferdinand
name      : Morse
enabled   : False
```



© ENI – Tous droits réservés