Boucle for

TP2 du Module 07 – Les structures de boucle

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos des modules 1 à 7.

Objectifs

Créer un script Shell utilisant une instruction de boucle for.

Énoncé

Créer un script Shell `script_M7TP2.sh` permettant pour un répertoire donné, de comptabiliser les fichiers selon leurs extensions (ex : .txt, .sh, .docx etc.)

- Le script devra obligatoirement être lancé avec en argument le nom du dossier à traiter
  - S'il est lancé avec 0 ou plusieurs arguments -> affichage de la syntaxe d'utilisation, puis sortie du script
- Les extensions de fichiers prises en compte par le script doivent être inscrites dans un fichier externe (une extension par ligne)
  - Les extensions non référencées ne sont pas prises en compte

Conseil
Créez-vous quelques fichiers au préalable, avec toutes sortes d'extensions, dans le dossier que vous ciblerez, avec la commande `touch`.

Exemple de résultat attendu pour le dossier **/tmp**

```
# ./script_M7TP2.sh /tmp
Nombre total de fichiers dans /tmp : 20
-----------
  .sh
-----------
-> 6 fichier(s) trouvé(s)
-----------
  .txt
-----------
-> 4 fichier(s) trouvé(s)
```


© ENI – Tous droits réservés