Les Cmdlets

Démonstration 02 du module 1

L'objectif de cette démonstration est de vous faire découvrir la constitution d'une Cmdlet.

Déroulement

- Une Cmdlet est toujours constituée d'un **Verbe** définissant une action puis du caractère «-»
- Elle se termine toujours par un nom décrivant un objet Windows.

```
PS C:\Users\STAG> Get-LocalUser      Get-LocalGroup                Get-Service
```

Pour obtenir la liste des verbes disponible on utilise la Cmdlet `Get-Verb`

```
PS C:\Users\STAG> Get-Verb |fw -Column 9

Add         Clear       Close       Copy        Enter       Exit        Find        Format      Get
Hide        Join        Lock        Move        New         Open        Optimize    Pop         Push
Redo        Remove      Rename      Reset       Resize      Search      Select      Set         Show
Skip        Split       Step        Switch      Undo        Unlock      Watch       Backup      Checkpoint
Compare     Compress    Convert     ConvertFrom ConvertTo   Dismount    Edit        Expand      Export
Group       Import      Initialize  Limit       Merge       Mount       Out         Publish     Restore
Save        Sync        Unpublish   Update      Approve     Assert      Complete    Confirm     Deny
Disable     Enable      Install     Invoke      Register    Request     Restart     Resume      Start
Stop        Submit      Suspend     Uninstall   Unregister  Wait        Debug       Measure     Ping
Repair      Resolve     Test        Trace       Connect     Disconnect  Read        Receive     Send
Write       Block       Grant       Protect     Revoke      Unblock     Unprotect   Use
```

Chaque Cmdlet dispose de paramètres ; ils s'utilisent en ajoutant le caractère « - » puis le nom du paramètre.

```
PS C:\Users\STAG> Get-LocalGroupMember -Group -Member
```


© ENI – Tous droits réservés