Select-Object

Démonstration 02 du module 3

L'objectif de cette démonstration est de présenter la commande Select-Object.

Déroulement

La commande `Select-Object` permet de sélectionner des propriétés d'un ou de tous les objets renvoyés par la commande initiale. De cette façon, l'affichage du résultat sera constitué des propriétés sélectionnées. Si une commande est indiquée à la suite du `Select-Object` elle pourra travailler uniquement sur les propriétés sélectionnées précédemment.

- À la suite d'une commande renvoyant un ou des objets
    - Le `Select` va disposer les propriétés dans l'ordre souhaité par l'utilisateur.
    - Il va également proposer de n'afficher qu'un certain nombre d'objets en fonction de leur classement.

```
PS C:\> Get-Service | Select-Object -Property Name,status

Name                                               Status
----                                               ------
AarSvc_7ad9e                                      Stopped
AJRouter                                          Stopped
ALG                                               Stopped
AppIDSvc                                          Stopped
Appinfo                                           Running
AppMgmt                                           Stopped
AppReadiness                                      Stopped
AppVClient                                        Stopped
AppXSvc                                           Stopped
AssignedAccessManagerSvc                          Stopped
AudioEndpointBuilder                              Running
```

On indique avec la commande `Select-Object` suivie du paramètre `Property` les propriétés que l'on afficha dans le résultat. Lorsque l'on souhaite indiquer plusieurs propriétés, le séparateur est la virgule.

L'ordre d'affichage est fonction de l'ordre des propriétés indiqué dans la commande `Select-Object`.

La commande permet également de préciser un nombre d'objets.

© ENI – Tous droits réservés

```
PS C:\> Get-Service | Select-Object -Property Name,status -Last 5

Name             Status
----             ------
WwanSvc          Stopped
XblAuthManager   Stopped
XblGameSave      Stopped
XboxGipSvc       Stopped
XboxNetApiSvc    Stopped
```

Le paramètre `Last` permet d'indiquer le nombre d'objets présent dans le résultat en commençant par la fin. L'ordre de classement est alphabétique sur la première propriété indiquée.

Le paramètre `Unique` regroupe les objets qui partagent une valeur de propriété identique.

Dans l'exemple d'un process, la propriété `ID` a une valeur commune pour plusieurs process.

```
PS C:\> Get-Process | Select-Object | Measure-Object


Count    : 91
Average  :
Sum      :
Maximum  :
Minimum  :
Property :



PS C:\> Get-Process | Select-Object -Unique | Measure-Object


Count    : 53
Average  :
Sum      :
Maximum  :
Minimum  :
Property :
```

Sans le paramètre `Unique` on obtient 91 objets dont certains ont une valeur de propriété identique.

Avec le paramètre `Unique`, les objets ont tous des valeurs de propriétés uniques.

Le paramètre `ExpandProperty` permet de ne garder que la valeur sans le nom de la propriété,

© ENI – Tous droits réservés

```
PS C:\> Get-Service | Select-Object  -ExpandProperty name
AarSvc_7ad9e
AJRouter
ALG
AppIDSvc
Appinfo
AppMgmt
AppReadiness
AppVClient
AppXSvc
AssignedAccessManagerSvc
AudioEndpointBuilder
Audiosrv
autotimesvc
AxInstSV
BcastDVRUserService_7ad9e
```

A l'affichage du résultat, l'en-tête de propriété n'apparaît plus dans le résultat.

© ENI – Tous droits réservés