# Manipuler des variables

## TP du Module 08 – Mécanismes Linux et Bash avancé

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos des modules 8.

| Durée estimée |
| --- |
| 45 à 60 minutes |

## Proposition de solution

En fonction du module que vous venez de parcourir, vous trouverez les commandes nécessaires pour répondre aux questions.

1. Afficher le répertoire personnel en utilisant une variable adéquate

```
ls $HOME
```

*ou*

```
ls ~
```

2. Afficher le contenu de la variable contenant les chemins vers les binaires usuels de l'utilisateur.

```
echo $PATH
```

3. Créer un dossier scripts à la racine du répertoire personnel et ajouter le aux chemins usuels. Faire en sorte que la manipulation soit pérenne.

```
mkdir $HOME/scripts
```

```
PATH=$PATH:/$HOME/scripts
```

```
echo PATH=$PATH:/$HOME/scripts >> ~/.bashrc
```



© ENI – Tous droits réservés

4. Créer une variable "monnom" contenant le login de l'utilisateur

```
monom="$LOGNAME"
```

*ou*

```
monom=$(logname)
```

5. Afficher les variables de l'utilisateurs

```
env
```

6. Ouvrir un sous-shell et vérifier le contenu de la variable monom. Il doit être vide. Fermer le sous-shell

```
bash
echo $monnom
exit
```

7. Transformer la variable locale de la question 4 en variable d'environnement

```
export monnom
```

8. Ouvrir un sous-shell et vérifier le contenu de la variable monom. Il doit contenir le login de l'utilisateur. Fermer le sous-shell

```
bash
echo $monnom
exit
```



© ENI – Tous droits réservés