Format-Wide

Démonstration 07 du module 3

L'objectif de cette démonstration est de vous présenter la commande Format-Wide

Déroulement

Lorsque les objets sont très nombreux, la commande `Format-Wide` permet de les répartir sur toute la largeur de l'écran.

La première possibilité est de laisser la commande répartir les objets de façon automatique

```
PS C:\> get-aduser -filter * |Format-Wide -AutoSize

Administrator  Guest          krbtgt         toto           Morse          Yang           Randall
Pena           Huber          Hardy          Peck           Kramer         Harrington     Carson
Albert         Mcintyre       Ferguson       Conway         Conner         Meyers         Romero
Velez          Collins        Barron         Welch          Rios           Haynes         Cote
Rivas          Deleon         Cruz           Whitaker       Villarreal     Castaneda      Guy
Bright         Campos         Miranda        Carney         Cannon         York           Figueroa
Gould          Simmons        Stout          Oneal          Farmer         Valentine      Craft
Cameron        Pugh           Dixon          Robertson
```

Le paramètre `Autosize` va répartir les résultats sur un nombre de colonnes idéal.

Il est possible de forcer le nombre de colonnes avec le paramètre `Column` puis d'indiquer la valeur en `int` pour le nombre de colonnes.

```
PS C:\> get-aduser -filter * |Format-Wide -Column 5

Administrator        Guest                krbtgt               toto                 Morse
Yang                 Randall              Pena                 Huber                Hardy
Peck                 Kramer               Harrington           Carson               Albert
Mcintyre             Ferguson             Conway               Conner               Meyers
Romero               Velez                Collins              Barron               Welch
Rios                 Haynes               Cote                 Rivas                Deleon
Cruz                 Whitaker             Villarreal           Castaneda            Guy
Bright               Campos               Miranda              Carney               Cannon
York                 Figueroa             Gould                Simmons              Stout
Oneal                Farmer               Valentine            Craft                Cameron
Pugh                 Dixon                Robertson
```

Autre paramètre plus classique `Property` qui va répartir le nom d'une seule propriété à la place de l'objet.

© ENI – Tous droits réservés

```
PS C:\> get-aduser -filter * |Format-Wide -Property Givenname -Column 5


                                                                  Ferdinand
Britanney           Reese               Adele               Keiko Magee
Nathaniel           Boris               Elmo                Coby  Benedict
Adara               Leonard             Hillary             Jasmine Thane
Prescott            Lamar               Oscar               Irma  Ivory
Axel                Quentin             Leila               Lucius Tad
Murphy              John                Tashya              Fitzgerald Odessa
Brittany            Ina                 Justin              Nissim Brent
Vincent             Montana             Honorato            Brent Brody
Sharon              Cheyenne            Yoshi               Linus Judah
Adara               Drew                Joelle
```

Il n'est pas possible de spécifier au paramètre `property` plusieurs propriétés, la commande `Format-Wide` ne le prend pas en charge.

© ENI – Tous droits réservés