Boucle while/read

Solution – TP3 du Module 07 – Les structures de boucle

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos des modules 1 à 7.

Objectifs

Créer un script Shell utilisant une structure de boucle while/read.

Énoncé

Le fichier /etc/passwd gère les comptes utilisateurs créés sur le système, un par ligne. On y trouve dans l'ordre : le login, le champ 'x' (indiquant qu'un mot de passe est présent), l'UID, le GID du groupe principal, le champ commentaire, le rép. d'accueil puis le shell par défaut.

Seuls nous intéresse donc, le 1er et 3ème champ de chaque ligne, sachant que le séparateur est le symbole ":".

Il faut ainsi demander un traitement ligne par ligne en ne récupérant que le 1er et 3ème champ de chaque ligne et les afficher à l'écran.

- Créer et éditer le nouveau fichier `script_M7TP3.sh`

```
vim script_M7TP3.sh
```

- Y ajouter les lignes suivantes :

```
#! /bin/bash
# M7 - Solution du TP3 – Boucle while/read
# Definition des variables #
#!/bin/bash
while read login c2 uid
  do
  echo "-------------------------"
  echo "Identifiant :  $id"
```


© ENI – Tous droits réservés

```
  echo "-  -  -  -  -"
  echo "UID : $uid
done < < (cat /etc/passwd | tr -s ":" " ")
```

- Rendre le script exécutable avec `chmod` et tester

© ENI – Tous droits réservés