L'imbrication

Démonstration 09 du module 4

Les structures sont faites pour être imbriquées les unes avec les autres afin de répondre à un besoin. L'objectif de cette démonstration est de vous donner un exemple.

Déroulement

- Nous allons combiner plusieurs structures afin de créer un menu interactif.
- Ce menu doit être intégré dans une boucle qui s'arrêtera lorsque l'utilisateur appuiera sur une touche assignée à la sortie du menu.

```
do { #La première structure à mettre en place est une boucle
    # L'affichage des données du menu est dansla boucle afin d'être affichaer à chaque tour de boucle
    Write-host "Choix 1"
    Write-host "Choix 2"
    Write-host "Choix 3"
    Write-host "Choix q pour quitter"
    $choix = Read-Host "Veuillez faire votre choix" # on stocke le choix de l'utilisateurs dans une variable
    if ($choix -in 1,2,3,"q","Q"){ #On teste la saisie de l'utilisateur pour voire conformité
        switch -regex ($choix){# Le switch va tester la valeur
                '1' {Write-Host "Vous avez fait le choix 1"}
                '2' {Write-Host "Vous avez fait le choix 2"}
                '3' {Write-Host "Vous avez fait le choix 3"}
    }}else{Write-Host "Vous n'avez pas fait le bon choix"}# on indique à l'utilisateur un mauvais choix
    }while ($choix -ne "q" -or $choix -ne "Q")
    #Cette boucle va tourner tant que l'utilisateur n'aurat pas saisie la lettre Q ou q
```

```
Choix 1
Choix 2
Choix 3
Choix q pour quitter
Veuillez faire votre choix: 1
Vous avez fait le choix 1
Choix 1
Choix 2
Choix 3
Choix q pour quitter
Veuillez faire votre choix: 2
Vous avez fait le choix 2
Choix 1
Choix 2
Choix 3
Choix q pour quitter
Veuillez faire votre choix: q
```

- La variable « choix » est réinitialisée à chaque tour de boucle. Cela permet de ne pas garder en mémoire la valeur du choix précédent.

© ENI – Tous droits réservés